

**HANSELIFTER HANDWINDEN-MINLIFTER TYP:
MES**

804,33 € - 874,25 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR13A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Preis
	GE0023716	Hanselifter Handwinden-Minlifter, Tragf.: 100 kg, max. Hub: 1.500 mm, Typ: MES100	100	804,33 € inkl. MwSt.
	GE0023717	Hanselifter Handwinden-Minlifter, Tragf.: 200 kg, max. Hub: 1.500 mm, Typ: MES200	200	874,25 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

BIS 200 KG TRAGFÄHIGKEIT - HANDWINDEN-MINILIFTER MES

Der manuelle HanseLifter Handwinden-Minilifter MES hebt Kartons mit Akten oder Büchern auf ein bequemes Niveau und erleichtert so den Rücken des Benutzers. Er ist ideal für Archivräume oder Regale, die gefüllt werden müssen. Der manuelle Handkurbelantrieb ermöglicht eine einfache und unkomplizierte Verwendung.

FÜR BÜROS, VERWALTUNGEN UND LAGERHALLEN

Der Minilift MES der Handwinde verfügt aufgrund seiner hervorragenden Manövrierfähigkeit über eine hervorragende Eignung für verschiedene Aufgaben in Büros, Verwaltungen und Lagerhallen. Es stehen mehrere Modelle zur Auswahl, deren Traglast zwischen 100 und 200 kg schwankt - somit ist die Hebeleistung für verschiedene Güter gewährleistet.

OPTIONALES ZUBEHÖR

Die montierte PVC-Bodenplatte ist wasserdicht und leicht zu reinigen. Optionale Erweiterungen wie Rollendorne, Drehspindeln oder V-Ablageblöcke erhöhen die Funktionalität des Handwinden-Minilifts. Ein einfacher Umbau erfordert lediglich das Lösen einiger Schrauben, um die Plattform abzunehmen und das neue Anbaugerät wieder anzubringen.

TECHNISCHE DATEN:

Merkmale
Tragfähigkeit
Hubbereich
max. Hubhöhe
Freihub
Mindestgabelhöhe
Gabelhöhe bei max. Hub
Höhe Hubgerüst gesenkt

MES100

Plattform
100 kg
135 - 1500 mm
1500 mm
1367 mm
135 mm
1500 mm
1830 mm

MES200

Plattform
200 kg
135 - 1500 mm
1500 mm
1367 mm
135 mm
1500 mm
1930 mm

Höhe Hubgerüst ausgefahren
Durchfahrtshöhe
Gesamtlänge
Gesamtbreite
Lastenschwerpunktabstand
Wenderadius
Hubmotor
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen)
Senkgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen)
Fahrmotor
Fahrstrecke
Bremsen
Batteriekapazität
Bedienung
Schleichfahrttaster
Fahrsteuerung
Gabelrollen Material
Reifengröße vorn
Reifengröße hinten
Betriebsstundenzähler
Plattformmaterial
Ladeflächenlänge
Ladeflächenbreite
Eigengewicht

MES100

1830 mm
1830 mm
840 mm
600 mm
230 mm
800 mm
-
-
-
-
Kurzstrecke
ja
-
Hand/Geh
nein
-
PU / PU
125 x 32 mm
75 x 32 mm
nein
PVC
470 mm
600 mm
48 kg

MES200

1930 mm
1930 mm
840 mm
600 mm
235 mm
800 mm
-
-
-
-
Kurzstrecke
ja
-
Hand/Geh
nein
-
PU / PU
125 x 30 mm
75 x 30 mm
nein
PVC
500 mm
600 mm
62 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Tragfähigkeit (kg)	100, 200
Hersteller	Hanselifter

