

**HANSELIFTER HANDWINDEN-MINLIFTER TYP:
MES**

804,33 € - 874,25 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR13A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Preis
	GE0023716	Hanselifter Handwinden-Minlifter, Tragf.: 100 kg, max. Hub: 1.500 mm, Typ: MES100	100	804,33 € inkl. MwSt.
	GE0023717	Hanselifter Handwinden-Minlifter, Tragf.: 200 kg, max. Hub: 1.500 mm, Typ: MES200	200	874,25 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

BIS 200 KG TRAGFÄHIGKEIT - HANDWINDEN-MINILIFTER MES

Der manuelle HanseLifter Handwinden-Minilifter MES hebt Kartons mit Akten oder Büchern auf ein bequemes Niveau und erleichtert so den Rücken des Benutzers. Er ist ideal für Archivräume oder Regale, die gefüllt werden müssen. Der manuelle Handkurbelantrieb ermöglicht eine einfache und unkomplizierte Verwendung.

FÜR BÜROS, VERWALTUNGEN UND LAGERHALLEN

Der Minilift MES der Handwinde verfügt aufgrund seiner hervorragenden Manövrierfähigkeit über eine hervorragende Eignung für verschiedene Aufgaben in Büros, Verwaltungen und Lagerhallen. Es stehen mehrere Modelle zur Auswahl, deren Traglast zwischen 100 und 200 kg schwankt - somit ist die Hebeleistung für verschiedene Güter gewährleistet.

OPTIONALES ZUBEHÖR

Die montierte PVC-Bodenplatte ist wasserdicht und leicht zu reinigen. Optionale Erweiterungen wie Rollendorne, Drehspindeln oder V-Ablageblöcke erhöhen die Funktionalität des Handwinden-Minilifts. Ein einfacher Umbau erfordert lediglich das Lösen einiger Schrauben, um die Plattform abzunehmen und das neue Anbaugerät wieder anzubringen.

TECHNISCHE DATEN:

Merkmale
Tragfähigkeit
Hubbereich
max. Hubhöhe
Freihub
Mindestgabelhöhe
Gabelhöhe bei max. Hub
Höhe Hubgerüst gesenkt

MES100

Plattform
100 kg
135 - 1500 mm
1500 mm
1367 mm
135 mm
1500 mm
1830 mm

MES200

Plattform
200 kg
135 - 1500 mm
1500 mm
1367 mm
135 mm
1500 mm
1930 mm

Höhe Hubgerüst ausgefahren
 Durchfahrtshöhe
 Gesamtlänge
 Gesamtbreite
 Lastenschwerpunktabstand
 Wenderadius
 Hubmotor
 Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen)
 Senkgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen)
 Fahrmotor
 Fahrstrecke
 Bremse
 Batteriekapazität
 Bedienung
 Schleichfahrttaster
 Fahrsteuerung
 Gabelrollen Material
 Reifengröße vorn
 Reifengröße hinten
 Betriebsstundenzähler
 Plattformmaterial
 Ladeflächenlänge
 Ladeflächenbreite
 Eigengewicht

MES100

1830 mm
 1830 mm
 840 mm
 600 mm
 230 mm
 800 mm
 -
 -
 -
 -
 Kurzstrecke
 ja
 -
 Hand/Geh
 nein
 -
 PU / PU
 125 x 32 mm
 75 x 32 mm
 nein
 PVC
 470 mm
 600 mm
 48 kg

MES200

1930 mm
 1930 mm
 840 mm
 600 mm
 235 mm
 800 mm
 -
 -
 -
 -
 Kurzstrecke
 ja
 -
 Hand/Geh
 nein
 -
 PU / PU
 125 x 30 mm
 75 x 30 mm
 nein
 PVC
 500 mm
 600 mm
 62 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Tragfähigkeit (kg)	100, 200
Hersteller	Hanselifter

