

**HANSELIFTER - HANDWINDENSTAPLER
 HWHH**

768,78 € - 804,33 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSSELFTR12A



VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Preis
	GE0023496	Handwindenstapler HWHH80, Tragf.: 80 kg, Hubhöhe: 1.100 mm	80	768,78 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Preis
	GE0023495	Handwindenstapler HWHH150, Tragf.: 150 kg, Hubhöhe: 1.100 mm	150	804,33 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HANDWINDENSTAPLER HWHH - HUBBEREICH 70 - 1.100 MM

Der manuelle Handwindenstapler HWHH von HanselLifter ist ein kompakter Hochhubwagen, der mit einer abnehmbaren Plattform ausgestattet ist. Mit dem manuellen Handwindensystem können die Gabeln oder die Plattform vom HWHH leicht auf die benötigte Arbeitshöhe, bis maximal 1.100 mm, gebracht werden. Die Zinken lassen sich manuell zwischen 132 bis 520 mm verstellen. So können zum Beispiel Dispalys, Halb- oder Spezialpaletten ideal mit dem Handwindenstapler HWHH transportiert werden. Die Tragkraft kann zwischen 80 und 150 kg gewählt werden.

ABNEHMBARE PLATTFORM

Auch unpalettierte Waren können mit dem Handwindenstapler HWHH transportiert werden. Die abnehmbare Plattform mit einer Länge von 500 mm und einer Breite von 535 mm macht es möglich. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Plattform an- oder abbauen und hilft schnell und flexibel auf verschiedenste Arbeitsanforderungen reagieren zu können.

ROLLENAUSSTATTUNG

Leicht laufende Polyurethanrollen lassen den Handwindenstapler HWHH ohne Probleme über Unebenheiten rollen. PU-Rollen sind zudem abriebfest, besitzen eine gute Bodenhaftung und eignen sich ideal für empfindliche oder harte Böden.

TECHNISCHE DATEN:

	HWHH80 mit Plattform	HWHH150 mit Plattform
Merkmale	80 kg	150 kg
Tragfähigkeit	-	-
Hubbereich	1100 mm	1100 mm
max. Hubhöhe	-	-
Hubgerüst	-	-
Initialhub	-	-
Freihub	910 mm	910 mm
Mindestgabelhöhe	-	-
Gabelhöhe bei max. Hub	1100 mm	1100 mm
Plattformmaße	500 x 535 mm	500 x 535 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1475 mm	1475 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1475 mm	1475 mm
Durchfahrtshöhe	1475 mm	1475 mm
Gesamtlänge	865 mm	865 mm
Gesamtbreite	580 mm	580 mm
Gabelmaße (LxBxH)	500/30/50 mm	500/30/50 mm
Arbeitsgangbreite (Palette quer)	-	-
Arbeitsgangbreite (Palette längs)	-	-
Gabelaußenabstand	132 - 520 mm	132 - 520 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	250 mm	250 mm
Wenderadius	850 mm	850 mm
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen)	-	-
Hubmotor	-	-
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen)	-	-
Fahrmotor	-	-
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	ja	ja
Batteriekapazität	-	-
Bedienung	Hand/Geh	Hand/Geh
Schleichfahrttaster	nein	nein
Fahrsteuerung	-	-
Gabelrollen Material	PU / PU	PU / PU
Betriebsstundenzähler	nein	nein
Reifengröße vorn	150 x 30 mm	100 x 30 mm
Reifengröße hinten	80 x 30 mm	80 x 30 mm
Eigengewicht	52 kg	

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Tragfähigkeit (kg)	150, 80
Hersteller	Hanselifter

