



## HANSELIFTER HOCHHUBWAGEN E-SDJ10

3.352,77 € - 3.589,79 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR19A

## VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                  | Hubhöhe max. (mm) | Preis                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|  | GE0023025     | Hanselifter Hochhubwagen, max. Hub: 1.600 mm, Tragf.: 1000 kg, Typ: E-SDJ1016 | 1600              | 3.352,77 € inkl. MwSt. |
|  | GE0023026     | Hanselifter Hochhubwagen, max. Hub: 2.500 mm, Tragf.: 1000 kg, Typ: E-SDJ1025 | 2500              | 3.506,84 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                  | Hubhöhe max. (mm) | Preis                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|  | GE0023027     | Hanselifter Hochhubwagen, max. Hub: 3.000 mm, Tragf.: 1000 kg, Typ: E-SDJ1030 | 3000              | 3.589,79 € inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### 1000 KG TRAGFÄHIGKEIT - HOCHHUBWAGEN E-SDJ10

Der halbelektrische Hochhubwagen E-SDJ10 von HanseLifter kann Paletten mithilfe eines Hebels an der Konsole entweder elektrisch heben oder manuell über kurze Strecken bewegt werden. Der E-SDJ10 ist mit einer Tragkraft von 1.000 kg und verschiedenen Hubhöhen zwischen 1.600 und 3.000 mm erhältlich.

### PALETTEN STAPELN

Das verstellbare Heben und Senken der Paletten erfolgt elektrisch, während manuelles Pumpen über die Hubdeichsel entfällt. Der E-SDJ10 eignet sich hervorragend für das Stapeln und Bestücken von Regalen. Die rechte Lenkrolle besitzt eine Feststellbremse, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Zusätzlich trägt die gummierte Handdeichsel sowie die stabile Seitengriffe zu einer leichten Handhabung bei. Der Kettenlenkzug vereinfacht das Manövrieren und schützt den Fahrer vor Unfällen, indem es eine Schutzscheibe aus Plexiglas gibt. Die wartungsarme Batterie kann einfach an jeder üblichen Steckdose aufgeladen werden.

### ROLLEN

Der HanseLifter Hochhubwagen E-SDJ10 ist ausgestattet mit Polyurethan (PU)-Rollen mit hochwertigen Kugellagern, die eine überragende Laufruhe und eine gute Manövrierbarkeit gewährleisten. Dank der Rollen können Unebenheiten im Boden ohne Geräusche überfahren werden. Die PU-Rollen sind zudem sehr widerstandsfähig und verleihen einen guten Halt am Boden.

Mit dieser Bereifung profitieren Sie von hervorragender Laufruhe und geringem Rollwiderstand.

## TECHNISCHE DATEN:

|                                         | <b>E-SDJ1016</b> | <b>E-SDJ1025</b> | <b>E-SDJ1030</b> |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Merkmale                                | Geringe          | Geringe          | Geringe          |
| Tragfähigkeit                           | Durchfahrtshöhe  | Durchfahrtshöhe  | Durchfahrtshöhe  |
| Hubbereich                              | 1000 kg          | 1000 kg          | 1000 kg          |
| max. Hubhöhe                            | 85 - 1600 mm     | 85 - 2500 mm     | 85 - 3000 mm     |
| Hubgerüst                               | 1600 mm          | 2500 mm          | 3000 mm          |
| Initialhub                              | -                | -                | -                |
| Freihub                                 | -                | -                | -                |
| Mindestgabelhöhe                        | 85 mm            | 85 mm            | 85 mm            |
| Gabelhöhe bei max. Hub                  | 1600 mm          | 2500 mm          | 3000 mm          |
| Höhe Hubgerüst gesenkt                  | 1980 mm          | 1830 mm          | 2080 mm          |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren              | 2030 mm          | 3020 mm          | 3515 mm          |
| Durchfahrtshöhe                         | 1980 mm          | 1830 mm          | 2080 mm          |
| Gesamtlänge                             | 1720 mm          | 1720 mm          | 1720 mm          |
| Gesamtbreite                            | 760 mm           | 760 mm           | 760 mm           |
| Gabelmaße (LxBxH)                       | 1100/180/60 mm   | 1100/180/60 mm   | 1100/180/60 mm   |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer)        | 2145 mm          | 2145 mm          | 2145 mm          |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs)       | 2175 mm          | 2175 mm          | 2175 mm          |
| Gabelaußenabstand                       | 570 mm           | 570 mm           | 570 mm           |
| Lastenschwerpunktabstand                | 600 mm           | 600 mm           | 600 mm           |
| Wenderadius                             | 1470 mm          | 1470 mm          | 1470 mm          |
| Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen)     | 5/8 %            | 5/8 %            | 5/8 %            |
| Hubmotor                                | 1.5 kW           | 1.5 kW           | 1.5 kW           |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | 90/140 mm/s      | 90/140 mm/s      | 90/140 mm/s      |
| Fahrmotor                               | -                | -                | -                |
| Fahrstrecke                             | Kurzstrecke      | Kurzstrecke      | Kurzstrecke      |
| Bremse                                  | ja               | ja               | ja               |
| Batteriekapazität                       | 12V/150Ah        | 12V/150Ah        | 12V/150Ah        |
| Bedienung                               | Hand/Geh         | Hand/Geh         | Hand/Geh         |
| Schleichfahrttaster                     | nein             | nein             | nein             |
| Fahrsteuerung                           | -                | -                | -                |
| Gabelrollen Material                    | PU / PU          | PU / PU          | PU / PU          |
| Betriebsstundenzähler                   | nein             | nein             | nein             |
| Eigengewicht                            | 353              | 475              | 462              |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Hubhöhe max. (mm) | 1600, 2500, 3000 |
|-------------------|------------------|



