

HANSELIFTER HOCHHUBWAGEN E-SDJ15

3.649,91 € - 4.005,43 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR20A



VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Hubhöhe max. (mm)	Preis
	GE0023029	Hanselifter Hochhubwagen elektr. Hub: 2.500 mm, Tragf.: 1.500 kg, Typ: E- SDJ1525	2500	3.649,91 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Hubhöhe max. (mm)	Preis
	GE0023030	Hanselifter Hochhubwagen elektr. Hub: 3.000 mm, Tragf.: 1.500 kg, Typ: E- SDJ1530	3000	3.827,67 € inkl. MwSt.
	GE0023032	Hanselifter Hochhubwagen elektr. Hub: 3.500 mm, Tragf.: 1.500 kg, Typ: E- SDJ1535	3500	4.005,43 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

1500 KG TRAGFÄHIGKEIT - HOCHHUBWAGEN E-SDJ15

Der semi-elektrische Hochhubwagen E-SDJ15 von HanseLifter bietet die Möglichkeit, Lasten elektrisch zu heben und über kurze Strecken manuell zu bewegen. Der Hub und das Absenken der Gabeln erfolgt über einen Hebel an der Konsole. Im Gegensatz zum E-SDJ10, ermöglicht der E-SDJ15 Lasten bis zu 1.500kg anzuheben, und es stehen verschiedene Hubhöhen zur Auswahl, wie 1.600, 2.500, 3.000 und 3.500.

PALETTEN ELEKTRISCH HEBEN

Das Bewegen von Paletten wird manuell erledigt, während der Hub elektrisch über einen Hebel an der Gerätekonsolle geschieht. Das Anheben mit der Hubdeichsel ist nicht notwendig. Die Stufenlose Absenkung der Gabeln erfolgt ebenfalls mit dem Handhebel an der Konsole. Auf diese Weise können Paletten bequem elektrisch gestapelt werden. Der E-SDJ10 ist auch zum Bestücken von Regalen geeignet. Eine Feststellbremse an der rechten Lenkrolle und stabile Haltegriffe an der Seite sorgen für einen sicheren Stand. Des Weiteren ist ein Kettenlenkzug für ein einfacheres Manövrieren installiert. Eine Plexiglas Schutzscheibe schützt den Fahrer vor Verletzungen. Die wartungsarme Batterie kann an jeder üblichen Steckdose (230V/50Hz) aufgeladen werden.

GERINGE DURCHFAHRTSHÖHE

Der HanseLifter Hochhubwagen E-SDJ1516 hat eine Hubhöhe von 1.600 mm, einen Vollfreihub von 1.490 mm und eine Bauhöhe von 1.980 mm. Dadurch kann man ihn selbst in beladenem Zustand problemlos durch normale Türen fahren. Damit ist er ein äußerst praktisches Hub- und Fördergerät für LKW und Container, das beim Be- und Entladen ideal unterstützt.

TECHNISCHE DATEN:

	E-SDJ1525	E-SDJ1530	E-SDJ1535
Merkmale	geringe	geringe	geringe
Tragfähigkeit	Durchfahrtshöhe	Durchfahrtshöhe	Durchfahrtshöhe
Hubbereich	1500 kg	1500 kg	1500 kg
max. Hubhöhe	85 - 2500 mm	85 - 3000 mm	85 - 3500 mm
Hubgerüst	2500 mm	3000 mm	3500 mm
Initialhub	-	-	-
Freihub	-	-	-
Mindestgabelhöhe	100 mm	100 mm	100 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	85 mm	85 mm	85 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	2500 mm	3000 mm	3500 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1780 mm	2030 mm	2280 mm
Durchfahrtshöhe	3040 mm	3520 mm	4020 mm
Gesamtlänge	1780 mm	2030 mm	2280 mm
Gesamtbreite	1790 mm	1790 mm	1790 mm
Gabelmaße (LxBxH)	760 mm	760 mm	760 mm
Arbeitsgangbreite (Palette quer)	1100/180/60 mm	1100/180/60 mm	1100/180/60 mm
Arbeitsgangbreite (Palette längs)	2145 mm	2145 mm	2145 mm
Gabelaußenabstand	2175 mm	2175 mm	2175 mm
Lastenschwerpunktabstand	570 mm	570 mm	570 mm
Wenderadius	600 mm	600 mm	600 mm
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen)	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Hubmotor	-	-	-
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen)	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
Fahrmotor	65/100 mm/s	65/100 mm/s	65/100 mm/s
Fahrstrecke	-	-	-
Bremse	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Batteriekapazität	ja	ja	ja
Bedienung	12V/150Ah	12V/150Ah	12V/150Ah
Schleichfahrttaster	Hand/Geh	Hand/Geh	Hand/Geh
Fahrsteuerung	nein	nein	nein
Gabelrollen Material	-	-	-
Betriebsstundenzähler	PU / PU	PU / PU	PU / PU
Eigengewicht	nein	nein	nein
	525 kg	524 kg	580 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hubhöhe max. (mm)	2500, 3000, 3500
-------------------	------------------

