STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

HANSELIFTER HUBTISCHWAGEN TYP: SPA

401,40 € – 831,32 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR15A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Preis
	GE0024062	Hanselifter Hubtischwagen, Tragf.: 150 kg, max. Hub: 750 mm, Typ: SPA150	150	401,40 € inkl. MwSt.
	GE0024068	Hanselifter Hubtischwagen, Tragf.: 500 kg, max. Hub: 900 mm, Typ: SPA500	500	519,91 € inkl. MwSt.
	GE0024070	Hanselifter Hubtischwagen, Tragf.: 800 kg, max. Hub: 1.000 mm, Typ SPA800	800	712,81 € inkl. MwSt.
	GE0024060	Hanselifter Hubtischwagen, Tragf.: 1.000 kg, max. Hub: 1.000 mm, Typ: SPA1000	1000	760,22 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Preis
	GE0024061	Hanselifter Hubtischwagen, Tragf.: 1.500 kg, max. Hub: 1.000 mm, Typ SPA1500	1500	831,32 € inkl. MwSt.
	GE0024066	Hanselifter Hubtischwagen, Tragf.: 300 kg, max. Hub: 900 mm, Typ SPA300	300	484,36 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

BIS 1000 MM HUBHÖHE - HUBTISCHWAGEN SPA

Der Hubtischwagen SPA von HanseLifter ist ein mobiler Hubtisch, der Materialien und Güter in eine für die Arbeit angemessene Höhe bringt und eine Erhöhung der Ergonomie am Arbeitsplatz ermöglicht. Seine Tragkraft liegt je nach Modell zwischen 150 und 1.500 kg. Der Rahmen ist pulverbeschichtet, um eine frühzeitige Korrosion zu verhindern. Zudem sind hochwertige Komponenten verbaut, sodass tägliche Arbeiten im Lager und Betrieb problemlos bewältigt werden können. Das Anheben erfolgt bequem und kraft schonend über das Pedal. Das Absenken kann stufenlos durch den Handhebel am Griff gesteuert werden.

MODELL SPA150 MIT KLAPPBAREN HANDGRIFF

Der SPA150 Hubtischwagen ist mit einem einklappbaren Griff ausgestattet, der ihn zu einem kompakten Gerät macht. Im zusammengeklappten Zustand beträgt seine Höhe ca. 350 mm, wodurch es sich hervorragend unter einer Werkbank verstauen lässt.

ROBUSTER HELFER IM LAGER

Der SPA ist mit einem robusten Stahlrahmen sowie einer hochwertigen Pulverbeschichtung ausgestattet und überzeugt durch seine präzise Verarbeitung und die hochwertigen Komponenten, die verbaut sind.

ROLLEN AUS POLYURETHAN

Polyurethanrollen bieten eine ruhige Fahrt auf ebenen Oberflächen, sind beständig gegen Abnutzung und haften gut an dem Boden. Die zwei Feststellbremsen an den Rädern sichern den Scherenhubtischwagen SPA und sorgen für einen festen und sicheren Stand. Sie können mittels Pedal kraftsparend angehoben werden, während das Absenken über den Handhebel

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

stufenlos und präzise erfolgt.

TECHNISCHE DATEN:

	SPA150	SPA300	SPA500	SPA800	SPA1000	SPA1500
Merkmale	Klassisches Modell	Klassisches Model	Klassisches Model	Klassisches Model	Klassisches Model	Klassisches Model
Tragfähigkeit	150 kg	300 kg	500 kg	800 kg	1000 kg	1500 kg
Hubfunktion	manuell-hydraulisch	manuell-hydraulisch	manuell-hydraulisch	manuell-hydraulisch	manuell-hydraulisch	manuell-hydraulisch
Hubbereich	225 - 750 mm	340 - 900 mm	340 - 900 mm	420 - 1000 mm	380 - 1000 mm	420 - 1000 mm
Hub	525 mm	560 mm	560 mm	580 mm	620 mm	580 mm
Hubhöhe max.	750 mm	900 mm	900 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Höhe gesenkt	225 mm	340 mm	340 mm	420 mm	380 mm	420 mm
Höhe Handgriff	925 mm	970 mm	970 mm	990 mm	950 mm	950 mm
Tischhöhe bei max. Hub	740 mm	900 mm	900 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Plattformmaße (LxB)	740 x 450 mm	855 x 500 mm	855 x 500 mm	1000 x 510 mm	1020 x 510 mm	1220 x 600 mm
Gesamtlänge	1000 mm	1165 mm	1165 mm	1330 mm	1330 mm	1500 mm
Gesamtbreite	450 mm	500 mm	500 mm	575 mm	610 mm	700 mm
Bodenfreiheit	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	-	-	-	-	-	-
Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar	regulierbar
Hubmotor	-	-	-	-	-	-
Betriebsspannung	-	-	-	-	-	-
Zuleitung zum Bedienterminal	-	-	-	-	-	-
Bremse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bedienung	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh
Rollen Material	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU
Reifengröße hinten	100 x 30 mm	100 x 30 mm	100 x 30 mm	100 x 30 mm	100 x 30 mm	100 x 30 mm
Reifengröße hinten	100 x 30 mm	100 x 30 mm	100 x 30 mm	100 x 30 mm	100 x 30 mm	100 x 30 mm
Eigengewicht	48 kg	87 kg	92 kg	120 kg	121 kg	143 kg

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Tragfähigkeit (kg)	1000, 1500, 150, 300, 500, 800
Hersteller	Hanselifter

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de