

HANSELIFTER - HUBWAGEN BF-BR

634,64 € - 780,63 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR3A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Preis
	GE0022691	Hubwagen BF-BR mit Bremse, 2.500 kg	2500	634,64 € inkl. MwSt.
	GE0022680	Hubwagen BF-BR3t mit Bremse, 3.000 kg	3000	780,63 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

DAS MODELL MIT PRAKTISCHER BREMSE - HUBWAGEN BF-BR

Der Hubwagen BF-BR von HanseLifter bietet einen praktischen Handhebel mit Trommelbremse und ist ideal geeignet für Betriebe, die viele Rampen und Schrägen haben. Seine Geschwindigkeit kann an die Gegebenheiten angepasst werden, wodurch das Befahren von Schrägen viel angenehmer wird. Mit einer Gabellänge von 1.150 mm ist der BF-BR perfekt ausgestattet für jedes Lager.

ZWEI UNTERSCHIEDLICHE TRAGFÄHIGKEITEN

Unser Hubwagen BF-BR ist in zwei verschiedenen Tragfähigkeiten erhältlich, um den Anforderungen, die über das Standardmaß hinausgehen, gerecht zu werden.

MERKMALE

Das Modell BF-BR des Hubwagens beeindruckt mit hervorragenden Merkmalen. Neben der eingebauten Fahr- und Feststellbremse, hat es auch Ein- und Ausgangsrollen, um die Paletten leichter aufnehmen zu können. Die qualitativ hochwertige Pumpe mit Überdruckventil sichert eine längere Nutzungsdauer im Lager. Die Palette wird, wie bei einem Standard-Hubwagen, über den Hebel an der Deichsel dosiert abgelassen.

ROLLEN

Der Hubwagen BF-BR ist mit hochwertigen Gummi-Lenkrollen und Gabelrollen aus Polyurethan ausgestattet. Gummirollen sind sehr leise und bieten eine gute Haftung. Da die Lauffläche weich ist, wird ein sogenanntes Kreiden vermieden. PU-Rollen sind ebenfalls lautlos und überzeugen durch ihre Abriebfestigkeit und gute Bodenhaftung.

TECHNISCHE DATEN:

	BF-BR	BF3t-BR
Merkmale	Inkl. Bremse	Inkl. Bremse / hohe Tragfähigkeit
Tragfähigkeit	2500 kg	3000 kg
Hubbereich	85 - 200 mm	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15
Gummierter Handgriff	nein	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm	25 mm
Gesamtlänge	1535 mm	1535 mm
Gesamtbreite	525 mm	525 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/160/45 mm	1150/160/60 mm
Gabelaußenabstand	540 mm	540 mm

	BF-BR	
Lastenschwerpunktabstand	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	ja	ja
Bedienung	Hand / Geh	Hand / Geh
Gabelrollen Material	AR / PU	AR / PU
Reifengröße vorn	180x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm
Eigengewicht	80 kg	85 kg

BF3t-BR

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Tragfähigkeit (kg)	2500, 3000
Hersteller	Hanselifter

