

**HANSELIFTER - HUBWAGEN BF-BR**

**634,64 € - 780,63 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** HNSELFTR3A



**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                          | Tragfähigkeit (kg) | Preis                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
|  | GE0022691     | Hubwagen BF-BR mit Bremse, 2.500 kg   | 2500               | 634,64 € inkl. MwSt. |
|  | GE0022680     | Hubwagen BF-BR3t mit Bremse, 3.000 kg | 3000               | 780,63 € inkl. MwSt. |

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### DAS MODELL MIT PRAKTISCHER BREMSE - HUBWAGEN BF-BR

Der Hubwagen BF-BR von HanseLifter bietet einen praktischen Handhebel mit Trommelbremse und ist ideal geeignet für Betriebe, die viele Rampen und Schrägen haben. Seine Geschwindigkeit kann an die Gegebenheiten angepasst werden, wodurch das Befahren von Schrägen viel angenehmer wird. Mit einer Gabellänge von 1.150 mm ist der BF-BR perfekt ausgestattet für jedes Lager.

### ZWEI UNTERSCHIEDLICHE TRAGFÄHIGKEITEN

Unser Hubwagen BF-BR ist in zwei verschiedenen Tragfähigkeiten erhältlich, um den Anforderungen, die über das Standardmaß hinausgehen, gerecht zu werden.

## MERKMALE

Das Modell BF-BR des Hubwagens beeindruckt mit hervorragenden Merkmalen. Neben der eingebauten Fahr- und Feststellbremse, hat es auch Ein- und Ausgangsrollen, um die Paletten leichter aufnehmen zu können. Die qualitativ hochwertige Pumpe mit Überdruckventil sichert eine längere Nutzungsdauer im Lager. Die Palette wird, wie bei einem Standard-Hubwagen, über den Hebel an der Deichsel dosiert abgelassen.

## ROLLEN

Der Hubwagen BF-BR ist mit hochwertigen Gummi-Lenkrollen und Gabelrollen aus Polyurethan ausgestattet. Gummirollen sind sehr leise und bieten eine gute Haftung. Da die Lauffläche weich ist, wird ein sogenanntes Kreiden vermieden. PU-Rollen sind ebenfalls lautlos und überzeugen durch ihre Abriebfestigkeit und gute Bodenhaftung.

## TECHNISCHE DATEN:

|                               | <b>BF-BR</b>   | <b>BF3t-BR</b>                    |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Merkmale                      | Inkl. Bremse   | Inkl. Bremse / hohe Tragfähigkeit |
| Tragfähigkeit                 | 2500 kg        | 3000 kg                           |
| Hubbereich                    | 85 - 200 mm    | 85 - 200 mm                       |
| max. Hubhöhe                  | 200 mm         | 200 mm                            |
| Hub                           | 115 mm         | 115 mm                            |
| Gabelrollen Ausstattung       | Tandem         | Tandem                            |
| Mindestgabelhöhe              | 85 mm          | 85 mm                             |
| Gabelhöhe bei max. Hub        | 200 mm         | 200 mm                            |
| Deichselschläge bis max. Hub  | ca. 15         | ca. 15                            |
| Gummierter Handgriff          | nein           | nein                              |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 25 mm          | 25 mm                             |
| Gesamtlänge                   | 1535 mm        | 1535 mm                           |
| Gesamtbreite                  | 525 mm         | 525 mm                            |
| Gabellänge                    | 1150 mm        | 1150 mm                           |
| Gabelmaße (LxBxH)             | 1150/160/45 mm | 1150/160/60 mm                    |
| Gabelaußenabstand             | 540 mm         | 540 mm                            |

|                          | <b>BF-BR</b> |             |
|--------------------------|--------------|-------------|
| Lastenschwerpunktabstand | 600 mm       | 600 mm      |
| Wenderadius              | 1425 mm      | 1425 mm     |
| Fahrstrecke              | Kurzstrecke  | Kurzstrecke |
| Bremse                   | ja           | ja          |
| Bedienung                | Hand / Geh   | Hand / Geh  |
| Gabelrollen Material     | AR / PU      | AR / PU     |
| Reifengröße vorn         | 180x50 mm    | 200x50 mm   |
| Reifengröße hinten       | 80x70 mm     | 80x70 mm    |
| Eigengewicht             | 80 kg        | 85 kg       |

**BF3t-BR**

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Tragfähigkeit (kg)</b> | 2500, 3000  |
| <b>Hersteller</b>         | Hanselifter |



