



**HANSELIFTER - HUBWAGEN BF-Z VERZINKT,  
2.000 KG**

**734,27 € inkl. MwSt.**

---

**Artikelnummer:** GE0022739

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**GALVISCH VERZINKT FÜR REINRÄUME - HUBWAGEN BF-Z -**

Der verzinkte Hubwagen BF-Z von HanseLifter wurde speziell für den Einsatz in Reinräumen entwickelt, wo die Einhaltung höchster Hygienevorschriften und Anforderungen gefordert wird. Er ist mit einer Verzinkung versehen, die ihn vor Korrosion schützt, und so ideal für den Einsatz in ätzenden Umgebungen wie der Chemie- bzw. Pharmaindustrie geeignet ist. Mit einer Tragfähigkeit von 2.000 kg und einer Gabellänge von 1.150 mm ist der BF-Z ein perfekt ausgestattetes Produkt für eine effiziente Palettierung.

**ALTERNATIVE ZUM EDELSTAHLHUBWAGEN**

Das preisgünstige BF-Z Modell ist galvanisch verzinkt und ist eine preisgünstige und zuverlässige Alternative zum Edelstahl-Hubwagen und überzeugt durch hervorragende Eigenschaften. Eine geschützte Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil garantiert eine lange Lebensdauer. Der Pumpenmechanismus ist zusätzlich vor Witterungseinflüssen abgedichtet. Ein- und Ausgangsrollen ermöglichen eine unkomplizierte Aufnahme von Paletten. Die manuelle Deichsel ermöglicht ein dosierbares und stufenloses Ablassen von Paletten. Der Hubwagen BF-Z lässt sich mit nur einem Lenkeinschlag von 210° leicht und präzise manövrieren, ob mit oder ohne Palette.

## ROLLEN

Der Hubwagen BF-Z verfügt über Lenkräder und Tandemgabelrollen aus hochwertigem Nylon. Diese Rollen sind leicht zu laufen und verfügen über eine robuste und langlebige Oberfläche. Obwohl sie weniger geräuscharm sind, sind sie dafür beständig gegenüber chemischen Belastungen.

## EDELSTAHLHUBWAGEN

Sollte der galvanisch verzinkte Hubwagen BF-Z Ihren Erwartungen nicht entsprechen, haben wir für Sie auch ein Modell aus Edelstahl im Hubwagen Sortiment. Der Edelstahlhubwagen NR von HanseLifter wird vollständig aus Edelstahl gefertigt und eignet sich ideal für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

## TECHNISCHE DATEN:

	<b>BF-Z</b>
Merkmale	galvisch verzinkt
Tragfähigkeit	2000 kg
Hubbereich	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Hub	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	-
Gummierter Handgriff	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamtbreite	520 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/160/55 mm
Gabelaußenabstand	520 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm
Wenderadius	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	NY / NY
Reifengröße vorn	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm
Eigengewicht	74 kg

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

Hanselifter



