

HANSELIFTER - HUBWAGEN BF


579,84 € - 990,13 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSSELFTR2A



VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Option | Preis |
|---|---------------|--|-----------------------|-------------------------|
|  | GE0022664 | Hubwagen BF115035, Tragfähigkeit: 3.500 kg, Gabellänge: 1.150 mm | 3500 kg Tragfähigkeit | 990,13 € inkl. MwSt. |
|  | GE0022661 | Hubwagen BF-PU, 2.500 kg | Polyurethan Rollen | 579,84 € inkl. MwSt. |
|  | GE0022687 | Hubwagen BF-AR, 2.500 kg | Gummi Rollen | 579,84 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Option | Preis |
|---|---------------|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | GE0022665 | Hubwagen BF1150x685, Tragfähigkeit: 2.500 kg, Gabellänge: 1.150 mm | 685 mm Gabelaußenabstand | 810,37 € inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

DAS PREMIUM MODELL UNTER DEN HUBWAGEN - HANSELIFTER HUBWAGEN BF

HanseLifter's Premium-Hubwagen BF wurde speziell für den intensiven Einsatz in der Industrie und im Lager entwickelt. Mit einer Tragkraft von 2.500 kg und einer Gabellänge von 1.150 mm bietet der BF die perfekten Eigenschaften, um Paletten schnell und effizient zu bewegen. Sie können aus einer Vielzahl von Rollenausstattungen wählen, um Ihren individuellen Anforderungen zu entsprechen.

MERKMALE

Das Premium-Modell BF beeindruckt dank seiner herausragenden Eigenschaften. Der gummierte Griff sorgt für ein angenehmes und sicheres Handling. Dank der verstärkten Hubdeichsel und des verstärkten Rahmens ist er für den langfristigen Einsatz bestens geeignet. Schmiernippel ermöglichen ein einfaches Warten. Einfahrmöglichkeiten helfen bei der Queraufnahme von Paletten. Mit einem Lenkeinschlag von 210° kann der BF mit oder ohne Palette besonders leicht manövriert werden. Serienmäßig ist dieses Modell mit Tandemgabelrollen und Ein- und Auslaufrollen ausgestattet. Das Absenken der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.

BF MIT PU, GUMMI ODER NYLON ROLLEN

Sie stehen vor der Wahl aus drei verschiedenen Rollenausstattungen: PU, Gummi oder Nylon. PU-Rollen sind sehr geräuscharm, robust und bieten eine gute Bodenhaftung. Gummi beschichtete Rollen sind ebenfalls sehr leise und haben eine griffige Lauffläche, auf der man nicht kreiden muss. Nylonrollen sind leicht laufend und haben eine harte und abriebfeste Oberfläche. Allerdings sind sie nicht so leise wie die anderen Optionen, aber dafür sind sie auch bei chemischen Belastungen langlebig.

HUBWAGEN MIT EXTRA LANGEN GABELN

Sofern Ihren Anforderungen Standardgrößen nicht genügen, können Sie den HanseLifter Hubwagen in individuellen Längen bestellen. Jedes Einsatzgebiet erfordert möglicherweise eigene Gabelbreiten oder Längen. Wählen Sie Ihre Gabelmaße, Gabelaußenabstand und Tragfähigkeit und bestellen Sie Ihren Hubwagen mit extra langen Gabel oder Ihren Hubwagen mit extra kurzen Gabeln.

BF ALS EXPLOSIONSGESCHÜTZTES MODELL

Der HanseLifter BF ist auch als explosionsgeschützt erhältlich und entspricht den ATEX-Produkttrichtlinie 2014/34/EU und die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG. Der Hubwagen BF gemäß ATEX ist perfekt für Branchen, in denen leicht entzündbare Dämpfe, Gasgemische oder Staubwolken vorhanden sind, beispielsweise in der Pharma- und Chemieindustrie. Mit dem HanseLifter BF ATEX bietet Ihnen ein Maximum an Explosionssicherheit.

TECHNISCHE DATEN:

| | BF-PU | BF-AR | BF1150x685 | BF115035 |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Merkmale | Premium-Modell | Premium-Modell | Premium-Modell | Premium-Modell |
| Tragfähigkeit | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3500 kg |
| Hubbereich | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm | 85 - 200 mm |
| max. Hubhöhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Hub | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Gabelrollen Ausstattung | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem |
| Mindestgabelhöhe | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 | ca. 15 |
| Gummierter Handgriff | ja | ja | ja | ja |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Gesamtlänge | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm |
| Gesamtbreite | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 685 mm |
| Gabellänge | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/160/50 mm | 1150/160/50 mm | 1150/160/50 mm | 1150/160/50 mm |
| Arbeitsgangbreite (Palette quer) | - | - | - | - |
| Arbeitsgangbreite (Palette längs) | - | - | - | - |
| Gabelaußenabstand | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 685 mm |
| Lastenschwerpunktastabstand | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Wenderadius | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | nein | nein | nein | nein |
| Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh | Hand / Geh |
| Gabelrollen Material | PU/ PU | AR/ PU | PU/ PU | PU/PU |
| Reifengröße vorn | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm | 200x50 mm |
| Reifengröße hinten | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm | 80x70 mm |
| Eigengewicht | 77 kg | 77 kg | 77 kg | 85 kg |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------|--|
| Option | 685 mm Gabelaußenabstand, 3500 kg Tragfähigkeit, Gummi Rollen, Polyurethan Rollen |
| Hersteller | Hanselifter |

