




HANSELIFTER - HUBWAGEN BF

541,47 € - 922,84 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSSELFTR2A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Option	Preis
	GE0022664	Hubwagen BF115035, Tragfähigkeit: 3.500 kg, Gabellänge: 1.150 mm	3500 kg Tragfähigkeit	922,84 € inkl. MwSt.
	GE0022661	Hubwagen BF-PU, 2.500 kg	Polyurethan Rollen	541,47 € inkl. MwSt.
	GE0022687	Hubwagen BF-AR, 2.500 kg	Gummi Rollen	541,47 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Option	Preis
	GE0022665	Hubwagen BF1150x685, Tragfähigkeit: 2.500 kg, Gabellänge: 1.150 mm	685 mm Gabelaußenabstand	755,75 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

DAS PREMIUM MODELL UNTER DEN HUBWAGEN - HANSELIFTER HUBWAGEN BF

HanseLifter's Premium-Hubwagen BF wurde speziell für den intensiven Einsatz in der Industrie und im Lager entwickelt. Mit einer Tragkraft von 2.500 kg und einer Gabellänge von 1.150 mm bietet der BF die perfekten Eigenschaften, um Paletten schnell und effizient zu bewegen. Sie können aus einer Vielzahl von Rollenausstattungen wählen, um Ihren individuellen Anforderungen zu entsprechen.

MERKMALE

Das Premium-Modell BF beeindruckt dank seiner herausragenden Eigenschaften. Der gummierte Griff sorgt für ein angenehmes und sicheres Handling. Dank der verstärkten Hubdeichsel und des verstärkten Rahmens ist er für den langfristigen Einsatz bestens geeignet. Schmiernippel ermöglichen ein einfaches Warten. Einfahrmöglichkeiten helfen bei der Queraufnahme von Paletten. Mit einem Lenkeinschlag von 210° kann der BF mit oder ohne Palette besonders leicht manövriert werden. Serienmäßig ist dieses Modell mit Tandemgabelrollen und Ein- und Auslaufrollen ausgestattet. Das Absenken der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.

BF MIT PU, GUMMI ODER NYLON ROLLEN

Sie stehen vor der Wahl aus drei verschiedenen Rollenausstattungen: PU, Gummi oder Nylon. PU-Rollen sind sehr geräuscharm, robust und bieten eine gute Bodenhaftung. Gummi beschichtete Rollen sind ebenfalls sehr leise und haben eine griffige Lauffläche, auf der man nicht kreiden muss. Nylonrollen sind leicht laufend und haben eine harte und abriebfeste Oberfläche. Allerdings sind sie nicht so leise wie die anderen Optionen, aber dafür sind sie auch bei chemischen Belastungen langlebig.

HUBWAGEN MIT EXTRA LANGEN GABELN

Sofern Ihren Anforderungen Standardgrößen nicht genügen, können Sie den HanseLifter Hubwagen in individuellen Längen bestellen. Jedes Einsatzgebiet erfordert möglicherweise eigene Gabelbreiten oder Längen. Wählen Sie Ihre Gabelmaße, Gabelaußenabstand und Tragfähigkeit und bestellen Sie Ihren Hubwagen mit extra langen Gabel oder Ihren Hubwagen mit extra kurzen Gabeln.

BF ALS EXPLOSIONSGESCHÜTZTES MODELL

Der HanseLifter BF ist auch als explosionsgeschützt erhältlich und entspricht den ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU und die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG. Der Hubwagen BF gemäß ATEX ist perfekt für Branchen, in denen leicht entzündbare Dämpfe, Gasgemische oder Staubwolken vorhanden sind, beispielsweise in der Pharma- und Chemieindustrie. Mit dem HanseLifter BF ATEX bietet Ihnen ein Maximum an Explosionssicherheit.

TECHNISCHE DATEN:

	BF-PU	BF-AR	BF1150x685	BF115035
Merkmale	Premium-Modell	Premium-Modell	Premium-Modell	Premium-Modell
Tragfähigkeit	2500 kg	2500 kg	2500 kg	3500 kg
Hubbereich	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Gummierter Handgriff	ja	ja	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Gesamtlänge	1535 mm	1535 mm	1535 mm	1535 mm
Gesamtbreite	520 mm	520 mm	520 mm	685 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/160/50 mm	1150/160/50 mm	1150/160/50 mm	1150/160/50 mm
Arbeitsgangbreite (Palette quer)	-	-	-	-
Arbeitsgangbreite (Palette längs)	-	-	-	-
Gabelaußenabstand	520 mm	520 mm	520 mm	685 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1425 mm	1425 mm	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU/ PU	AR/ PU	PU/ PU	PU/PU
Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
Eigengewicht	77 kg	77 kg	77 kg	85 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Option	685 mm Gabelaußenabstand, 3500 kg Tragfähigkeit, Gummi Rollen, Polyurethan Rollen
Hersteller	Hanselifter

