



HANSELIFTER - HUBWAGEN BF1

800,78 € - 2.233,07 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR7A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Gabellänge [mm]	Gabelaußenabstand (mm)	Preis
	GE0022666	Hubwagen BF1300, Tragfähigkeit: 2.500 kg, Gabellänge: 1.300 mm	2500	1300	520	800,78 € inkl. MwSt.
	GE0022667	Hubwagen BF1500, Tragfähigkeit: 2.500 kg, Gabellänge: 1.500 mm	2500	1500	520	939,44 € inkl. MwSt.
	GE0022669	Hubwagen BF1800, Tragfähigkeit: 2.000 kg, Gabellänge: 1.800 mm	2000	1800	520	1.056,49 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Gabellänge [mm]	Gabelaußenabstand (mm)	Preis
	GE0022671	Hubwagen BF1800x685, Tragfähigkeit: 2.000 kg, Gabellänge: 1.800 mm	2000	1800	685	1.186,85 € inkl. MwSt.
	GE0022670	Hubwagen BF1800x35, Tragfähigkeit: 3.500 kg, Gabellänge: 1800 mm	3500	1800	540	1.719,98 € inkl. MwSt.
	GE0022674	Hubwagen BF2000x20, Tragfähigkeit: 2.000 kg, Gabellänge: 2.000 mm	2000	2000	520	1.096,78 € inkl. MwSt.
	GE0022675	Hubwagen BF2000x35	3500	2000	540	1.844,42 € inkl. MwSt.
	GE0022676	Hubwagen BF2500x20, Tragfähigkeit: 2.000 kg, Gabellänge: 2.500 mm	2000	2500	520	2.055,31 € inkl. MwSt.
	GE0027380	Hubwagen BF2500x35, Tragfähigkeit: 3.500 kg, Gabellänge: 2.500 mm	3500	2500	550	2.233,07 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Gabellänge [mm]	Gabelaußenabstand (mm)	Preis
	GE0022668	Hubwagen BF150030, Tragfähigkeit: 3.000 kg, Gabellänge: 1.500 mm	3000	1500	540	1.020,94 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN - HUBWAGEN BF MIT SONDERLÄNGEN UND -BREITEN

Mit den HanseLifter Hubwagen BF Sonderlängen und- breiten kann Ihr Hubwagen an persönliche Bedürfnisse angepasst werden. Wählen Sie hier Ihre gewünschte Gabellänge, Breite und Tragfähigkeit und bestellen Sie den Hubwagen BF in den von Ihnen gewählten Maßen. Alle verfügbaren Modelle vom BF Modell sind sofort lieferbar und nicht nur Sonderanfertigungen.

MERKMALE

Durch eine pulverbeschichtete Oberfläche und ein robustes Design ist er für einen dauerhaften Einsatz vorbereitet. Die integrierten Schmiernippel machen die Wartung einfach und die Gabelmarkierungen erleichtern das Zufassen der Paletten. Der Lenkeinschlag von 210° bietet eine ausgezeichnete Wendigkeit, sogar auf engstem Raum. Das Überdruckventil ist von hochwertiger Qualität und garantiert eine lange Lebensdauer.

PREMIUM HUBWAGEN MIT BESONDEREN MASSEN

Der HanseLifter BF gehört mit zu unseren Bestsellern. Die Sondermodelle überzeugen mit bis zu 3.500 kg Tragfähigkeit, hochwertig verbauten Komponenten, einer verstärkten Deichsel und einer stetigen Lagerverfügbarkeit. Dank des Lenkeinschlags von 210° lassen sich die Modelle dort gut manövrieren. Der Hub und das Herablassen der Palette erfolgt über die Handdeichsel. Ihre häufigsten Einsatzgebiete finden sich im Einzelhandel oder in kleinen Lagern mit engen Gängen.

PU-ROLLENAUSSTATTUNG

Als Standard Rollenausstattung sind Tandemgabelrollen und Ein- und Ausgangsrollen aus Polyurethan enthalten. Sie überzeugen dank ihrem geräuscharmen Fahrverhalten, hohen Abriebfestigkeit und einer guten Bodenhaftung, sodass Unebenheiten im Lagerboden leicht überrollt werden können. Diese Rollen eignen sich besonders für empfindliche Untergründe oder harte Böden. Auf Wunsch können Sie auch Rollenausstattungen mit Nylon, Gummi, Single- oder Tandemrollen bekommen.

TECHNISCHE DATEN:

	BF1300x540	BF1500x520	BF150030x540	BF1800x520	BF180035x540	BF1800x685	BF200020x520	BF200035x540	BF250020x550	BF250035x550
Merkmale	1300 mm	1500 mm	1500 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	2000 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm
Gabellänge	Gabellänge	Gabellänge	Gabellänge	Gabellänge	Gabellänge	Gabellänge	Gabellänge	Gabellänge	Gabellänge	Gabellänge
Tragfähigkeit	2500 kg	2500 kg	3000 kg	2000 kg	3500 kg	2000 kg	2000 kg	3500 kg	2000 kg	3500 kg
Hubbereich	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Gummierter Handgriff	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte	35 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	30 mm	35 mm	25 mm	25 mm
Radstand										
Gesamtlänge	1535 mm	1885 mm	1885 mm	2185 mm	2185 mm	2185 mm	2385 mm	2385 mm	2990 mm	2990 mm
Gesamtbreite	540 mm	520 mm	540 mm	520 mm	540 mm	685 mm	520 mm	540 mm	550 mm	550 mm
Gabellänge	1300 mm	1500 mm	1500 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	2000 mm	2000 mm	2500 mm	2500 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1300/160/50 mm	1500/160/50 mm	1500/160/50 mm	1800/160/50 mm	1800/160/50 mm	1800/160/50 mm	2000/160/50 mm	2000/160/50 mm	2500/170/50 mm	2500/170/50 mm
Gabelaußenabstand	540 mm	520 mm	540 mm	520 mm	540 mm	685 mm	520 mm	540 mm	550 mm	550 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	900 mm	600 mm	600 mm	1000 mm	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1765 mm	1860 mm	2050 mm	2050 mm	2060 mm	2210 mm	2210 mm	2790 mm	2790 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU
Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
Eigengewicht	85 kg	110 kg	115 kg	125 kg	130 kg	131 kg	135 kg	260 kg	280 kg	285 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Tragfähigkeit (kg)	2500, 3000, 2000, 3500
Gabellänge [mm]	1300, 1500, 1800, 2000, 2500
Gabelaußenabstand (mm)	520, 540, 685, 550
Hersteller	Hanselifter

