












**HANSELIFTER - HUBWAGEN BF1**


**800,78 € - 2.233,07 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: HNSSELFTR7A**

**VARIATIONEN**

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung   | Tragfähigkeit (kg) | Gabellänge [mm] | Gabelaußenabstand (mm) | Preis                  |
|--|---------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|  | GE0022666     | Hubwagen BF1300, Tragfähigkeit: 2.500 kg, Gabellänge: 1.300 mm | 2500               | 1300            | 520                    | 800,78 € inkl. MwSt.   |
|  | GE0022667     | Hubwagen BF1500, Tragfähigkeit: 2.500 kg, Gabellänge: 1.500 mm | 2500               | 1500            | 520                    | 939,44 € inkl. MwSt.   |
|  | GE0022669     | Hubwagen BF1800, Tragfähigkeit: 2.000 kg, Gabellänge: 1.800 mm | 2000               | 1800            | 520                    | 1.056,49 € inkl. MwSt. |

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung  | Tragfähigkeit (kg) | Gabellänge [mm] | Gabelaußenabstand (mm) | Preis                     |
|---|---------------|---|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
|    | GE0022671     | Hubwagen<br>BF1800x685,<br>Tragfähigkeit:<br>2.000 kg,<br>Gabellänge:<br>1.800 mm | 2000               | 1800            | 685                    | 1.186,85 €<br>inkl. MwSt. |
|    | GE0022670     | Hubwagen<br>BF180035,<br>Tragfähigkeit:<br>3.500 kg,<br>Gabellänge:<br>1800 mm    | 3500               | 1800            | 540                    | 1.719,98 €<br>inkl. MwSt. |
|   | GE0022674     | Hubwagen<br>BF200020,<br>Tragfähigkeit:<br>2.000 kg,<br>Gabellänge:<br>2.000 mm   | 2000               | 2000            | 520                    | 1.096,78 €<br>inkl. MwSt. |
|  | GE0022675     | Hubwagen<br>BF200035  | 3500               | 2000            | 540                    | 1.844,42 €<br>inkl. MwSt. |
|  | GE0022676     | Hubwagen<br>BF250020,<br>Tragfähigkeit:<br>2.000 kg,<br>Gabellänge:<br>2.500 mm   | 2000               | 2500            | 520                    | 2.055,31 €<br>inkl. MwSt. |
|  | GE0027380     | Hubwagen<br>BF250035,<br>Tragfähigkeit:<br>3.500 kg,<br>Gabellänge:<br>2.500 mm   | 3500               | 2500            | 550                    | 2.233,07 €<br>inkl. MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung  | Tragfähigkeit (kg) | Gabellänge [mm] | Gabelaußenabstand (mm) | Preis                     |
|--|---------------|---|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
|  | GE0022668     | Hubwagen<br>BF150030,<br>Tragfähigkeit:<br>3.000 kg,<br>Gabellänge:<br>1.500 mm | 3000               | 1500            | 540                    | 1.020,94 €<br>inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN - HUBWAGEN BF MIT SONDERLÄNGEN UND -BREITEN

Mit den HanseLifter Hubwagen BF Sonderlängen und- breiten kann Ihr Hubwagen an persönliche Bedürfnisse angepasst werden. Wählen Sie hier Ihre gewünschte Gabellänge, Breite und Tragfähigkeit und bestellen Sie den Hubwagen BF in den von Ihnen gewählten Maßen. Alle verfügbaren Modelle vom BF Modell sind sofort lieferbar und nicht nur Sonderanfertigungen.

### MERKMALE

Durch eine pulverbeschichtete Oberfläche und ein robustes Design ist er für einen dauerhaften Einsatz vorbereitet. Die integrierten Schmiernippel machen die Wartung einfach und die Gabelmarkierungen erleichtern das Zufassen der Paletten. Der Lenkeinschlag von 210° bietet eine ausgezeichnete Wendigkeit, sogar auf engstem Raum. Das Überdruckventil ist von hochwertiger Qualität und garantiert eine lange Lebensdauer.

### PREMIUM HUBWAGEN MIT BESONDEREN MASSEN

Der HanseLifter BF gehört mit zu unseren Bestsellern. Die Sondermodelle überzeugen mit bis zu 3.500 kg Tragfähigkeit, hochwertig verbauten Komponenten, einer verstärkten Deichsel und einer stetigen Lagerverfügbarkeit. Dank des Lenkeinschlags von 210° lassen sich die Modelle dort gut manövrieren. Der Hub und das Herablassen der Palette erfolgt über die Handdeichsel. Ihre häufigsten Einsatzgebiete finden sich im Einzelhandel oder in kleinen Lagern mit engen Gängen.

### PU-ROLLENAUSSTATTUNG

Als Standard Rollenausstattung sind Tandemgabelrollen und Ein- und Ausgangsrollen aus Polyurethan enthalten. Sie überzeugen dank ihrem geräuscharmen Fahrverhalten, hohen Abriebfestigkeit und einer guten Bodenhaftung, sodass Unebenheiten im Lagerboden leicht überrollt werden können. Diese Rollen eignen sich besonders für empfindliche Untergründe oder harte Böden. Auf Wunsch können Sie auch Rollenausstattungen mit Nylon, Gummi, Single- oder Tandemrollen bekommen.

**TECHNISCHE DATEN:**

|                               | <b>BF1300x540</b> | <b>BF1500x520</b> | <b>BF150030x540</b> | <b>BF1800x520</b> | <b>BF180035x540</b> | <b>BF1800x685</b> | <b>BF200020x520</b> | <b>BF200035x540</b> | <b>BF250020x550</b> | <b>BF250035x550</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Merkmale                      | 1300 mm           | 1500 mm           | 1500 mm             | 1800 mm           | 1800 mm             | 1800 mm           | 2000 mm             | 2000 mm             | 2500 mm             | 2500 mm             |
| Gabellänge                    | 1300 mm           | 1500 mm           | 1500 mm             | 1800 mm           | 1800 mm             | 1800 mm           | 2000 mm             | 2000 mm             | 2500 mm             | 2500 mm             |
| Tragfähigkeit                 | 2500 kg           | 2500 kg           | 3000 kg             | 2000 kg           | 3500 kg             | 2000 kg           | 2000 kg             | 3500 kg             | 2000 kg             | 3500 kg             |
| Hubbereich                    | 85 - 200 mm       | 85 - 200 mm       | 85 - 200 mm         | 85 - 200 mm       | 85 - 200 mm         | 85 - 200 mm       | 85 - 200 mm         | 85 - 200 mm         | 85 - 200 mm         | 85 - 200 mm         |
| max. Hubhöhe                  | 200 mm            | 200 mm            | 200 mm              | 200 mm            | 200 mm              | 200 mm            | 200 mm              | 200 mm              | 200 mm              | 200 mm              |
| Hub                           | 115 mm            | 115 mm            | 115 mm              | 115 mm            | 115 mm              | 115 mm            | 115 mm              | 115 mm              | 115 mm              | 115 mm              |
| Gabelrollen Ausstattung       | Tandem            | Tandem            | Tandem              | Tandem            | Tandem              | Tandem            | Tandem              | Tandem              | Tandem              | Tandem              |
| Mindestgabelhöhe              | 85 mm             | 85 mm             | 85 mm               | 85 mm             | 85 mm               | 85 mm             | 85 mm               | 85 mm               | 85 mm               | 85 mm               |
| Gabelhöhe bei max. Hub        | 200 mm            | 200 mm            | 200 mm              | 200 mm            | 200 mm              | 200 mm            | 200 mm              | 200 mm              | 200 mm              | 200 mm              |
| Deichselschläge bis max. Hub  | ca. 15            | ca. 15            | ca. 15              | ca. 15            | ca. 15              | ca. 15            | ca. 15              | ca. 15              | ca. 15              | ca. 15              |
| Gummierter Handgriff          | ja                | ja                | ja                  | ja                | ja                  | ja                | ja                  | ja                  | ja                  | ja                  |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 35 mm             | 25 mm             | 35 mm               | 35 mm             | 35 mm               | 35 mm             | 30 mm               | 35 mm               | 25 mm               | 25 mm               |
| Gesamtlänge                   | 1535 mm           | 1885 mm           | 1885 mm             | 2185 mm           | 2185 mm             | 2185 mm           | 2385 mm             | 2385 mm             | 2990 mm             | 2990 mm             |
| Gesamtbreite                  | 540 mm            | 520 mm            | 540 mm              | 520 mm            | 540 mm              | 685 mm            | 520 mm              | 540 mm              | 550 mm              | 550 mm              |
| Gabellänge                    | 1300 mm           | 1500 mm           | 1500 mm             | 1800 mm           | 1800 mm             | 1800 mm           | 2000 mm             | 2000 mm             | 2500 mm             | 2500 mm             |
| Gabelmaße (LxBxH)             | 1300/160/50 mm    | 1500/160/50 mm    | 1500/160/50 mm      | 1800/160/50 mm    | 1800/160/50 mm      | 1800/160/50 mm    | 2000/160/50 mm      | 2000/160/50 mm      | 2500/170/50 mm      | 2500/170/50 mm      |
| Gabelaußenabstand             | 540 mm            | 520 mm            | 540 mm              | 520 mm            | 540 mm              | 685 mm            | 520 mm              | 540 mm              | 550 mm              | 550 mm              |
| Lastenschwerpunktstand        | 600 mm            | 600 mm            | 600 mm              | 600 mm            | 900 mm              | 600 mm            | 600 mm              | 1000 mm             | 600 mm              | 600 mm              |
| Wenderadius                   | 1425 mm           | 1765 mm           | 1860 mm             | 2050 mm           | 2050 mm             | 2060 mm           | 2210 mm             | 2210 mm             | 2790 mm             | 2790 mm             |
| Fahrstrecke                   | Kurzstrecke       | Kurzstrecke       | Kurzstrecke         | Kurzstrecke       | Kurzstrecke         | Kurzstrecke       | Kurzstrecke         | Kurzstrecke         | Kurzstrecke         | Kurzstrecke         |
| Bremse                        | nein              | nein              | nein                | nein              | nein                | nein              | nein                | nein                | nein                | nein                |
| Bedienung                     | Hand / Geh        | Hand / Geh        | Hand / Geh          | Hand / Geh        | Hand / Geh          | Hand / Geh        | Hand / Geh          | Hand / Geh          | Hand / Geh          | Hand / Geh          |
| Gabelrollen Material          | PU / PU           | PU / PU           | PU / PU             | PU / PU           | PU / PU             | PU / PU           | PU / PU             | PU / PU             | PU / PU             | PU / PU             |
| Reifengröße vorn              | 200x50 mm         | 200x50 mm         | 200x50 mm           | 200x50 mm         | 200x50 mm           | 200x50 mm         | 200x50 mm           | 200x50 mm           | 200x50 mm           | 200x50 mm           |
| Reifengröße hinten            | 80x70 mm          | 80x70 mm          | 80x70 mm            | 80x70 mm          | 80x70 mm            | 80x70 mm          | 80x70 mm            | 80x70 mm            | 80x70 mm            | 80x70 mm            |
| Eigengewicht                  | 85 kg             | 110 kg            | 115 kg              | 125 kg            | 130 kg              | 131 kg            | 135 kg              | 260 kg              | 280 kg              | 285 kg              |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Tragfähigkeit (kg)</b>     | 2500, 3000, 2000, 3500       |
| <b>Gabellänge [mm]</b>        | 1300, 1500, 1800, 2000, 2500 |
| <b>Gabelaußenabstand (mm)</b> | 520, 540, 685, 550           |
| <b>Hersteller</b>             | Hanselifter                  |



