



### **HANSELIFTER - HUBWAGEN BF3T, 3.000 KG**

**685,83 € inkl. MwSt.**

---

**Artikelnummer:** GE0022679

### **GALERIEBILDER**



### **BESCHREIBUNG**

#### **3000 KG TRAGFÄHIGKEIT UND PU BEREIFUNG - HUBWAGEN BF3T**

Der HanseLifter Hubwagen BF3t aus der BF-Serie ist speziell konstruiert, um in Lagerhäusern extra schwere Paletten zu heben. Mit einer Tragkraft von 3000 kg ist er fähig, 500 kg mehr als ein Standard-BF-Hubwagen zu heben und wurde zur langfristigen Nutzung in Industrie und Lager entwickelt. Die Gabeln der BF3t haben die Standardlänge von 1150 mm und einen Gabelaußenabstand von 540 mm.

#### **EXTRA VIEL TRAGFÄHIGKEIT**

Das Modell BF3t des Hubwagens ist besonders durch seine Tragfähigkeit von 3.000 kg beeindruckend. Da Standard-

Hubwagen oftmals nicht über die erforderliche Kapazität von 2.500 kg verfügen, ist das BF3t genau das Richtige in solchen Fällen. Es hat jedoch nicht nur seine hohe Traglast, sondern auch einen gummierten Handgriff für ein angenehmes und sicheres Handling, ein verstärktes Hubdeichsel- und Rahmensystem für den dauerhaften Einsatz, Schmiernippel für eine problemlose Wartung sowie praktische Einfahrmakierungen zum Queraufnehmen von Paletten zu bieten. Dank eines Lenkeinschlags von 210° lässt sich der Hubwagen BF3t gleichermaßen einfach mit oder ohne Palette manövrieren. Standardmäßig ist er mit Tandemgabelrollen und Ein- und Ausgangsrollen ausgestattet und ermöglicht ein allmähliches Herablassen der Paletten durch den Handhebel.

## POLYURETHAN ROLLENAUSSTATTUNG

Das BF3t Hubwagen Modell ist mit Polyurethan-Rollen ausgestattet, die eine hervorragende Bodenhaftung aufweisen sowie nahezu geräuschlos und verschleißfest sind. Harte Böden und empfindliche Oberflächen stellen keine Schwierigkeiten dar und auch kleine Unebenheiten können problemlos überwunden werden.

## TECHNISCHE DATEN:

	<b>BF3t</b>
Merkmale	Hohe Tragfähigkeit
Tragfähigkeit	3000 kg
Hubbereich	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Hub	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15
Gummierter Handgriff	ja
Bodenfreiheit Mitte Radstand	35 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamtbreite	540 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/160/50 mm
Arbeitsgangbreite (Palette quer)	-
Arbeitsgangbreite (Palette längs)	-
Gabelaußenabstand	540 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm
Wenderadius	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU/ PU
Reifengröße vorn	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm
Eigengewicht	85 kg

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

Hanselifter



