

**HANSELIFTER - HUBWAGEN DB / BF -  
 HUBWAGEN MIT KURZEN GABELN**

**633,15 € - 824,39 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: HNSELFTR6A**



**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Gabellänge [mm]	Gabelaußenabstand (mm)	Preis
	GE0022863	Hubwagen DB 450	2000	450	520	633,15 € inkl. MwSt.
	GE0022864	Hubwagen DB 500	2000	500	520	658,65 € inkl. MwSt.
	GE0022866	Hubwagen DB 600	2000	600	520	671,40 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Gabellänge [mm]	Gabelaußenabstand (mm)	Preis
	GE0022870	Hubwagen DB 700	2000	700	520	684,15 € inkl. MwSt.
	GE0022874	Hubwagen DB 800	2000	800	520	633,15 € inkl. MwSt.
	GE0022859	Hubwagen DB 1000x450	2000	1000	450	824,39 € inkl. MwSt.
	GE0022683	Hubwagen BF900, Tragfähigkeit: 2.500 kg, Gabellänge: 900 mm	2500	900	520	684,15 € inkl. MwSt.
	GE0022685	Hubwagen BF950, Tragfähigkeit: 2.500 kg, Gabellänge: 950 mm	2500	950	520	684,15 € inkl. MwSt.
	GE0022663	Hubwagen BF1000, Tragfähigkeit: 2.500 kg, Gabellänge: 1.000 mm	2500	1000	520	709,65 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Gabellänge [mm]	Gabelaußenabstand (mm)	Preis
	GE0022875	Hubwagen DB 800x450	2000	800	450	811,64 € inkl. MwSt.
	GE0022876	Hubwagen DB 800x480	2000	800	480	735,15 € inkl. MwSt.
	GE0022860	Hubwagen DB 1000x480	2000	1000	480	747,89 € inkl. MwSt.
	GE0022684	Hubwagen BF900x685, Tragfähigkeit: 2.500 kg, Gabellänge: 900 mm	2500	900	685	755,55 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### FÜR EINSÄTZE MIT KURZEN PALETTEN - HUBWAGEN MIT EXTRA KURZEN GABELN

Wir haben die perfekte Lösung für alle, die in schwierigen Situationen mit einem zu langen Hubwagen kämpfen: die HanseLifter Hubwagen mit extra kurzen Gabeln. Keine Sonderanfertigung ist notwendig, denn alle Modelle sind ab sofort verfügbar und warten nur darauf, Ihre Herausforderungen zu meistern. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Kompetenz, um Ihre Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.

### MERKMALE

Unsere Hubwagen mit kurzen Gabeln sind alle mit einer robusten Pulverbeschichtung ausgestattet und bieten somit eine langlebige Konstruktion für den täglichen Einsatz. Ein Schmiernippel ist bereits integriert, um das Warten zu erleichtern und praktische Markierungen auf den Gabeln helfen beim Queraufnehmen von Paletten. Dank der 210° Drehbarkeit des Lenkers können Sie auf engstem Raum optimal manövrieren. Ein Druckventil sorgt für eine lange Lebensdauer und das Absenken der Palette erfolgt durch einen einfachen Handhebel, der eine präzise Dosierung ermöglicht.

### HUBWAGEN MIT KURZEN GABELN PREISWERT BESTELLEN

Unsere Gabelhubwagen mit verkürzten Gabeln bestehen aus erstklassigen Komponenten, die sorgfältig verarbeitet wurden, um Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem äußerst erschwinglichen Preis anzubieten. Diese zuverlässigen Hubwagen sind unersetzliche Helfer in jedem Lager. Insbesondere in engen Gängen oder kleinen Räumlichkeiten, wie sie im Einzelhandel üblich sind, erweisen sich diese Modelle als äußerst nützlich und praktisch. Wir halten eine große Menge dieser Gabelhubwagen für Sie bereit, damit Sie stets auf eine schnelle und effiziente Arbeitsweise setzen können.

### ROLLEN

Standardmäßig sind die Gabelhubwagen mit kurzen Gabelzinken ausgestattet, die mit Rollen aus Polyurethan und Ein- und Ausgangsrollen versehen sind. Eine sanfte Absenkung der Palette wird mühelos über den Handhebel gesteuert.

### TECHNISCHE DATEN:

	<b>DB450x520</b>	<b>DB500x520</b>	<b>DB600x520</b>	<b>DB700x520</b>	<b>DB800x450</b>	<b>DB800x480</b>	<b>DB800x520</b>
Merkmale	450 mm Gabellänge / Single	500 mm Gabellänge / Tandem	600 mm Gabellänge / Tandem	700 mm Gabellänge / Tandem	800 mm Gabellänge / Single	800 mm Gabellänge / Single	800 mm Gabellänge / Single
Tragfähigkeit	Bereifung 2000 kg						
Hubbereich	75 - 190 mm	75 - 190 mm	75 - 190 mm	75 - 190 mm	85 - 200 mm	75 - 190 mm	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm						

	<b>DB450x520</b>	<b>DB500x520</b>	<b>DB600x520</b>	<b>DB700x520</b>	<b>DB800x450</b>	<b>DB800x480</b>	<b>DB800x520</b>
Hub	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Single	Tandem	Tandem	Tandem	Single	Single	Single
Mindestgabelhöhe	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	85 mm	75 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	200 mm	190 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Gummierter Handgriff	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	25 mm	15 mm	35 mm
Gesamtlänge	825 mm	900 mm	975 mm	1075 mm	1220 mm	1175 mm	1200 mm
Gesamtbreite	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	450 mm	480 mm	520 mm
Gabellänge	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Gabelmaße (LxBxH)	450/150/55 mm	500/160/60 mm	600/150/50 mm	700/150/55 mm	800/160/50 mm	800/150/60 mm	800/160/60 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	450 mm	480 mm	520 mm
Lastenschwerpunktstand	-	-	-	-	-	-	-
Wenderadius	730 mm	820 mm	840 mm	965 mm	980 mm	950 mm	1030 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU
Reifengröße vorn	160x50 mm	160x50 mm	160x50 mm	180x50 mm	180x50 mm	160x50 mm	160x50 mm
Reifengröße hinten	70x80 mm	80x70 mm	70x80 mm	80x93 mm	80x93 mm	80x70 mm	70x80 mm
Eigengewicht	41 kg	67 kg	46 kg	52 kg	62 kg	50 kg	63 kg
Download	-	-	-	-	-	-	-
	<b>BF900x520</b>	<b>BF900x685</b>	<b>BF950x520</b>	<b>BF1000x520</b>	<b>DB1000x450</b>	<b>DB1000x480</b>	
Merkmale	900 mm Gabellänge / Tandem	900 mm Gabellänge / Single	950 mm Gabellänge / Tandem	1000 mm Gabellänge / Tandem	1000 mm Gabellänge / Tandem	1000 mm Gabellänge / Tandem	
Tragfähigkeit	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2000 kg	2000 kg	
Hubbereich	85 - 200 mm	85 - 200 mm	75 - 190 mm				
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	
Hub	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	75 mm	
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	190 mm	
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 14	
Gummierter Handgriff	ja	ja	ja	ja	nein	nein	
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	15 mm	
Gesamtlänge	1285 mm	1285 mm	1335 mm	1385 mm	1375 mm	1375 mm	
Gesamtbreite	520 mm	685 mm	520 mm	520 mm	450 mm	480 mm	
Gabellänge	900 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	
Gabelmaße (LxBxH)	900/160/50 mm	900/160/50 mm	950/160/50 mm	1000/160/50 mm	1000/160/60 mm	1000/150/55 mm	
Gabelaußenabstand	520 mm	685 mm	520 mm	520 mm	450 mm	480 mm	
Lastenschwerpunktstand	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	-	-	
Wenderadius	1145 mm	1240 mm	1265 mm	1350 mm	1140 mm	1140 mm	
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	
Bremse	nein	nein	nein	nein	nein	nein	
Bedienung	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	
Gabelrollen Material	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	
Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	180x50 mm	160x50 mm	
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x93 mm	70x60 mm	
Eigengewicht	72 kg	77 kg	74 kg	76 kg	65 kg	55 kg	

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Tragfähigkeit (kg)</b>	2500, 2000
<b>Gabellänge [mm]</b>	800, 950, 1000, 450, 500, 600, 700, 900
<b>Gabelaußenabstand (mm)</b>	450, 480, 520, 685
<b>Hersteller</b>	Hanselifter



