

**HANSELIFTER - HUBWAGEN DB / BF -
HUBWAGEN MIT KURZEN GABELN**

591,02 € inkl. MwSt.

Hubwagen DB 450

Artikelnummer: GE0022863



GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

FÜR EINSÄTZE MIT KURZEN PALETTEN - HUBWAGEN MIT EXTRA KURZEN GABELN

Wir haben die perfekte Lösung für alle, die in schwierigen Situationen mit einem zu langen Hubwagen kämpfen: die HanseLifter Hubwagen mit extra kurzen Gabeln. Keine Sonderanfertigung ist notwendig, denn alle Modelle sind ab sofort

verfügbar und warten nur darauf, Ihre Herausforderungen zu meistern. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Kompetenz, um Ihre Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.

MERKMALE

Unsere Hubwagen mit kurzen Gabeln sind alle mit einer robusten Pulverbeschichtung ausgestattet und bieten somit eine langlebige Konstruktion für den täglichen Einsatz. Ein Schmiernippel ist bereits integriert, um das Warten zu erleichtern und praktische Markierungen auf den Gabeln helfen beim Queraufnehmen von Paletten. Dank der 210° Drehbarkeit des Lenkers können Sie auf engstem Raum optimal manövrieren. Ein Druckventil sorgt für eine lange Lebensdauer und das Absenken der Palette erfolgt durch einen einfachen Handhebel, der eine präzise Dosierung ermöglicht.

HUBWAGEN MIT KURZEN GABELN PREISWERT BESTELLEN

Unsere Gabelhubwagen mit verkürzten Gabeln bestehen aus erstklassigen Komponenten, die sorgfältig verarbeitet wurden, um Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zu einem äußerst erschwinglichen Preis anzubieten. Diese zuverlässigen Hubwagen sind unersetzliche Helfer in jedem Lager. Insbesondere in engen Gängen oder kleinen Räumlichkeiten, wie sie im Einzelhandel üblich sind, erweisen sich diese Modelle als äußerst nützlich und praktisch. Wir halten eine große Menge dieser Gabelhubwagen für Sie bereit, damit Sie stets auf eine schnelle und effiziente Arbeitsweise setzen können.

ROLLEN

Standardmäßig sind die Gabelhubwagen mit kurzen Gabelzinken ausgestattet, die mit Rollen aus Polyurethan und Ein- und Ausgangsrollen versehen sind. Eine sanfte Absenkung der Palette wird mühelos über den Handhebel gesteuert.

TECHNISCHE DATEN:

	DB450x520	DB500x520	DB600x520	DB700x520	DB800x450	DB800x480	DB800x520
Merkmale	450 mm Gabellänge / Single	500 mm Gabellänge / Tandem	600 mm Gabellänge / Tandem	700 mm Gabellänge / Tandem	800 mm Gabellänge / Single	800 mm Gabellänge / Single	800 mm Gabellänge / Single
Tragfähigkeit	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Hubbereich	75 - 190 mm	75 - 190 mm	75 - 190 mm	75 - 190 mm	85 - 200 mm	75 - 190 mm	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Single	Tandem	Tandem	Tandem	Single	Single	Single
Mindestgabelhöhe	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	85 mm	75 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	200 mm	190 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Gummierter Handgriff	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	25 mm	15 mm	35 mm
Gesamtlänge	825 mm	900 mm	975 mm	1075 mm	1220 mm	1175 mm	1200 mm
Gesamtbreite	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	450 mm	480 mm	520 mm
Gabellänge	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Gabelmaße (LxBxH)	450/150/55 mm	500/160/60 mm	600/150/50 mm	700/150/55 mm	800/160/50 mm	800/150/60 mm	800/160/60 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	450 mm	480 mm	520 mm
Lastenschwerpunktstand	-	-	-	-	-	-	-
Wenderadius	730 mm	820 mm	840 mm	965 mm	980 mm	950 mm	1030 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU
Reifengröße vorn	160x50 mm	160x50 mm	160x50 mm	180x50 mm	180x50 mm	160x50 mm	160x50 mm
Reifengröße hinten	70x80 mm	80x70 mm	70x80 mm	80x93 mm	80x93 mm	80x70 mm	70x80 mm
Eigengewicht	41 kg	67 kg	46 kg	52 kg	62 kg	50 kg	63 kg
Download	-	-	-	-	-	-	-
	BF900x520	BF900x685	BF950x520	BF1000x520	DB1000x450	DB1000x480	
Merkmale	900 mm Gabellänge / Tandem	900 mm Gabellänge / Single	950 mm Gabellänge / Tandem	1000 mm Gabellänge / Tandem	1000 mm Gabellänge / Tandem	1000 mm Gabellänge / Tandem	
Tragfähigkeit	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2000 kg	2000 kg	
Hubbereich	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm	75 - 190 mm	
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	
Hub	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	

	DB450x520	DB500x520	DB600x520	DB700x520	DB800x450	DB800x480	DB800x520
Gabelrollen Ausstattung	Tandem						
Mindestgabelhöhe	85 mm	75 mm	75 mm				
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	190 mm	190 mm				
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15	ca. 14	ca. 14				
Gummierter Handgriff	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	35 mm	15 mm	15 mm				
Gesamtlänge	1285 mm	1285 mm	1335 mm	1385 mm	1375 mm	1375 mm	1375 mm
Gesamtbreite	520 mm	685 mm	520 mm	520 mm	450 mm	480 mm	480 mm
Gabellänge	900 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Gabelmaße (LxBxH)	900/160/50 mm	900/160/50 mm	950/160/50 mm	1000/160/50 mm	1000/160/60 mm	1000/150/55 mm	1000/150/55 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	685 mm	520 mm	520 mm	450 mm	480 mm	480 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	-	-	-
Wenderadius	1145 mm	1240 mm	1265 mm	1350 mm	1140 mm	1140 mm	1140 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke						
Bremse	nein						
Bedienung	Hand / Geh						
Gabelrollen Material	PU / PU						
Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	180x50 mm	160x50 mm	160x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x93 mm	70x60 mm	70x60 mm
Eigengewicht	72 kg	77 kg	74 kg	76 kg	65 kg	55 kg	55 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Tragfähigkeit (kg)	2000
Gabellänge [mm]	450
Gabelaußenabstand (mm)	520
Hersteller	Hanselifter

