

**HANSELIFTER - HUBWAGEN HPT-AC25-AR,
2.500 KG**

463,35 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0060867



GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

2500 KG TRAGFÄHIGKEIT UND 1150 MM GABELLÄNGE - HUBWAGEN HPT-AC25-AR

Der kostengünstige Hanselifter Gabelhubwagen HPT-AC25-AR ist ideal für den Versand von Paletten im Lager. Mit einer Lastkapazität von 2.500 kg hebt der HPT-AC25-AR jede Standardpalette an. Dank seiner Gabellänge von 1.150 mm und einem Abstand zwischen den Gabeln von 540 mm kann der Hubwagen auch in schmalen Gängen bequem bewegt werden.

MERKMALE

Der Hubwagen HPT-AC25-AR überzeugt durch sein eindrucksvolles Profil. Der gummierte Griff bietet ein angenehmes und sicheres Erlebnis. Mit dem verstärkten Rahmen und die verstärkte Deichsel eignet sich der Gabelhubwagen HPT-AC-AR ideal für den dauerhaften Einsatz. Schmiernippel geben einfachen Zugang zur Wartung. Mit einem Lenkeinschlag von 210° ist der Gabelhubwagen HPT-AC25-AR besonders wendig, mit oder ohne Palette. Dosierte Absenken erfolgt über den Handhebel.

ROLLEN

Der HPT-AC25-AR Gabelhubwagen ist ausgestattet mit einem Aluminiumlenkrad, das mit einem Gummigriff versehen ist. Die Tandemrollen sind aus Polyurethan gefertigt, weswegen sie leise sind und gleichzeitig eine hohe Reibung auf dem

Boden haben. Dadurch ermöglichen sie das Weiterkommen auf hellen und unebenen Untergründen sogar bei Nässe.

TECHNISCHE DATEN:

	HPT-AC25-AR
Merkmale	Einsteiger-Modell
Tragfähigkeit	2500 kg
Hubbereich	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Hub	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15
Gummierter Handgriff	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	35 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamtbreite	540 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/160/50 mm
Gabelaußenabstand	540 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm
Wenderadius	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand / Geh
Rollen Material	AR / PU
Reifengröße vorn	-
Reifengröße hinten	-
Eigengewicht	72 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Hanselifter

