



## HANSELIFTER MECH. HEBER, TRAGF.: 200 KG, TYP: MH200

333,02 € inkl. MwSt.

---

Artikelnummer: GE0023720

### GALERIEBILDER



### BESCHREIBUNG

#### FÜR DISPLAYS UND KLEINPALETTEN - MECHANISCHER HEBER MH200

Der HanseLifter Heber MH200 ist ein platzsparender mechanischer Heber, der es ermöglicht, Displays, Halb- oder Viertelpaletten durch Betätigung des Pedals zu bewegen. Er ist in engen oder gewundenen Gängen einsetzbar, hat eine Tragfähigkeit von 200 kg und eine Gabellänge von 580 mm, was ihn noch kleiner als den Mini-Hubwagen WF macht.

#### FÜR EINZELHANDEL UND KLEINE RÄUME

Der kompakte MH200 von HanseLifter ist speziell für engste Platzverhältnisse konzipiert, da er nur 920 mm lang und 510 mm breit ist. Er ermöglicht es, spezielle Displays und Sonderpaletten auch durch verwinkelte und beengte Gänge zu transportieren, was mit herkömmlichen Hub- und Fördergeräten nicht immer leicht ist. Das Anheben und Absenken der Palette erfolgt durch einen präzisen Fußhebel.

### ROLLEN

Die Lenk- und Gabelrollen des MH200 sind aus Polyurethan hergestellt, was sie zu einer überzeugenden Wahl macht. Sie sind sehr leise, robust gegen Abnutzung und bieten eine gute Haftung zum Boden. Weiterhin rollen sie leicht über Unebenheiten und vereinen Laufruhe und Rollwiderstand auf ideale Weise. Deshalb eignen sie sich sowohl für empfindliche Oberflächen als auch für harte Böden oder Laderampen.

### WEITERE HUBWAGEN SONDERMODELLE

Sollten Sie Ihr gewünschtes Flurförderzeug nicht finden, haben Sie die Möglichkeit, das passende Produkt mithilfe unserer Abteilung Sonderbauten zu erstellen. Kontaktieren Sie uns einfach und vereinbaren Sie telefonisch einen Termin oder nutzen Sie unser kostenloses Kontakt-Formular.

### TECHNISCHE DATEN:

Merkmale  
Tragfähigkeit

**MH200**  
kompakte Maße / mechanisch  
200 kg

**MH200**

Hubbereich	85 - 130 mm
max. Hubhöhe	130 mm
Hub	45 mm
Gabelrollen Ausstattung	-
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	130 mm
Deichselschläge bis max. Hub	-
Gummierter Handgriff	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	30 mm
Gesamtlänge	920 mm
Gesamtbreite	510 mm
Gabellänge	580 mm
Gabelmaße (LxBxH)	580/50/50 mm
Gabelaußenabstand	222 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	290 mm
Wenderadius	850 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	ja
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	Stahl
Reifengröße vorn	125x30 mm
Reifengröße hinten	75x30 mm
Eigengewicht	22 kg

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

Hanselifter