

HANSELIFTER - NIEDERFLURHUBWAGEN BF-L

756,93 € - 851,74 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSSELFTR5A



VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Tragfähigkeit (kg) | Preis |
|---|---------------|---|--------------------|----------------------|
|  | GE0022726 | Niederflurhubwagen BF-L1000, Einfahrhöhe: 35 mm | 1000 | 756,93 € inkl. MwSt. |
|  | GE0022724 | Niederflurhubwagen BF-L1500, Einfahrhöhe: 51 mm | 1500 | 851,74 € inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GERINGE EINFABRHÖHE - NIEDERHUBWAGENUBWAGEN BF-L

Der HanseLifter Hubwagen BF-L ist perfekt für den Gebrauch mit Einwegpaletten oder Displays und beeindruckt durch seine geringe Mindestgabelhöhe für ein einfaches Einfahren. Es gibt zwei Modelle, den BF-L1000 und den BF-L1500, die jeweils bis zu 1.000 bzw. 1.500 kg anheben können. Das Modell BF-L1000 ist zudem mit Spezial-Stahlgabelrollen ausgestattet, die eine sehr niedrige Einfahrhöhe von 35 mm gewährleisten.

MERKMALE

Der Niederflurhubwagen BF-L beeindruckt mit hervorragenden Eigenschaften. Dank einer hochwertigen Hydraulikpumpe mit Überdruckventil verfügt dieser Hubwagen über eine lange Lebensdauer. Die verstärkte Hubdeichsel ist dazu geeignet, dauerhaft genutzt zu werden. Der gummierte Handgriff bietet beim Manövrieren ein angenehmes Gefühl. Dank der Schmiernippel ist eine einfache Wartung möglich. Mit einem Lenkeinschlag von 210° kann der BF-L problemlos mit oder ohne Palette gesteuert werden. Über den Handhebel lässt sich die Palette dosiert herablassen.

ROLLEN

Polyurethan- oder PU-Rollen sind leise und langlebig. Sie bieten zudem eine starke Bodenhaftung und können leichte Unebenheiten überwinden. Sie sind ideal für empfindliche Untergründe, harte Böden oder Laderampen, wie das Modell BF-L1000, das mit speziellen Stahlgabelrollen ausgestattet ist, um eine geringere Gabelhöhe zu ermöglichen.

ELEKTRISCHER HUBWAGEN MIT GERINGER MINDESTGABELHÖHE

Wenn Sie einen Hubwagen mit Elektroantrieb und niedriger Gabelhöhe benötigen, ist der Elektrohubwagen E-BF75 eine ausgezeichnete Wahl. Dieses Gerät mit starkem Elektroantrieb ist perfekt für Anfänger und verfügt, ebenso wie der BF-L, über eine Gabelhöhe von 75 mm.

TECHNISCHE DATEN:

| | BF-L1000 | BF-L1500 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Merkmale | 35 mm Gabelhöhe | 55 mm Gabelhöhe |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | 1500 kg |
| Hubbereich | 35 - 110 mm | 55 - 145 mm |
| max. Hubhöhe | 110 mm | 145 mm |
| Hub | 35 mm | 55 mm |
| Gabelrollen Ausstattung | Tandem | Tandem |
| Mindestgabelhöhe | 35 mm | 55 mm |
| Gabelhöhe bei max. Hub | 110 mm | 145 mm |
| Deichselschläge bis max. Hub | - | - |
| Gummierter Handgriff | ja | ja |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 5 mm | 20 mm |
| Gesamtlänge | 1525 mm | 1525 mm |
| Gesamtbreite | 520 mm | 540 mm |
| Gabellänge | 1150 mm | 1150 mm |
| Gabelmaße (LxBxH) | 1150/150/30 mm | 1150/160/35 mm |
| Gabelaußenabstand | 520 mm | 540 mm |
| Lastenschwerpunktstand | 600 mm | 600 mm |
| Wenderadius | 1385 mm | 1425 mm |

| | BF-L1000 | BF-L1500 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fahrstrecke | Kurzstrecke | Kurzstrecke |
| Bremse | nein | nein |
| Bedienung | Hand / Geh | Hand / Geh |
| Gabelrollen Material | PU / Stahl | PU / PU |
| Reifengröße vorn | 150x45 mm | 180x50 mm |
| Reifengröße hinten | 35x60 mm | 35x60 mm |
| Eigengewicht | 84 kg | 88 kg |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tragfähigkeit (kg) | 1000, 1500 |
| Hersteller | Hanselifter |

