



## HANSELIFTER - ROLLENHUBWAGEN RH

949,83 € - 1.237,81 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR10A

### VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                    | Rollendurchmesser (mm) | Preis                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
|  | GE0023945     | Rollenhubwagen RH1000, 2.000 kg | 800-1200               | 1.068,34 € inkl. MwSt. |
|  | GE0023946     | Rollenhubwagen RH1500, 2.000 kg | 1200-1600              | 1.237,81 € inkl. MwSt. |
|  | GE0023947     | Rollenhubwagen RH500, 2.000 kg  | 400-600                | 949,83 € inkl. MwSt.   |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                   | Rollendurchmesser (mm) | Preis                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
|  | GE0023948     | Rollenhubwagen RH700, 2.000 kg | 600-800                | 997,24 € inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### PAPIERROLLEN UND SPULEN LEICHT TRANSPORTIEREN - ROLLENHUBWAGEN RH

Der HanseLifter Rollenhubwagen RH wurde entworfen, um speziell Rollen zu transportieren. Mit seinen speziell geformten Gabelzinken ist dieser Hubwagen ideal für den Transport von Zellstoff, Papier, Spulen oder Kabeltrommeln geeignet. Der Rollenhubwagen RH ist in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, in denen zwischen verschiedenen Rollendurchmessern gewählt werden kann.

### MERKMALE

Der Rollenhubwagen RH beeindruckt durch seine herausragenden Merkmale. Eine qualitativ hochwertige Hydraulikpumpe mit Sicherheitsventil verleiht dem RH eine lange Lebensdauer. Die verstärkte Deichsel ist ideal für den ständigen Gebrauch. Der Gummi-Griff ist angenehm zu halten und das Schmiernippelsystem ermöglicht eine einfache Wartung. Dank des Lenkeinschlags von 210° kann der Gabelhubwagen RH mühelos mit oder ohne Palette bewegt werden. Die hochwertige Pulverbeschichtung garantiert ebenfalls eine lange Lebensdauer. Das Absenken von Zellstoff, Papier oder Coils erfolgt über den Handhebel präzise.

### ROLLEN

Dieser Rollenhubwagen RH ist mit robusten Polyurethan-Rollen (PU) ausgestattet, die geräuschlos sind und eine ausgezeichnete Haftung bieten. Selbst kleine Unebenheiten auf dem Boden können mühelos überfahren werden, und diese PU-Rollen sind sowohl für harte als auch für sensible Oberflächen geeignet.

### TECHNISCHE DATEN:

|                       | <b>RH500</b>                  | <b>RH700</b>                  | <b>RH1000</b>                 | <b>RH1500</b>                 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Merkmale              | speziell geformte Gabelzinken | speziell geformte Gabelzinken | speziell geformte Gabelzinken | speziell geformte Gabelzinken |
| Tragfähigkeit         | 2000 kg                       | 2000 kg                       | 2000 kg                       | 2000 kg                       |
| Rollendurchmesser (Ø) | 400-600 mm                    | 600-800 mm                    | 800-1200 mm                   | 1200-1600 mm                  |
| max. Hubhöhe          | -                             | -                             | -                             | -                             |
| Hub                   | 120 mm                        | 120 mm                        | 120 mm                        | 120 mm                        |

|                               | <b>RH500</b> | <b>RH700</b> | <b>RH1000</b> | <b>RH1500</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Gabelrollen Ausstattung       | -            | -            | -             | -             |
| Mindestgabelhöhe              | -            | -            | -             | -             |
| Gabelhöhe bei max. Hub        | -            | -            | -             | -             |
| Deichselschläge bis max. Hub  | 40           | 40           | 40            | 40            |
| Gummierter Handgriff          | ja           | ja           | ja            | ja            |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 30 mm        | 30 mm        | 30 mm         | 30 mm         |
| Gesamtlänge                   | 1600 mm      | 1600 mm      | 1600 mm       | 1600 mm       |
| Gesamtbreite                  | 760 mm       | 850 mm       | 1000 mm       | 1150 mm       |
| Gabellänge                    | 1150 mm      | 1150 mm      | 1150 mm       | 1150 mm       |
| Gabelmaße (LxBxH)             | 1150/-/- mm  | 1150/-/- mm  | 1150/-/- mm   | 1150/-/- mm   |
| Gabelaußenabstand             | -            | -            | -             | -             |
| Lastenschwerpunktabstand      | -            | -            | -             | -             |
| Wenderadius                   | 1300 mm      | 1300 mm      | 1300 mm       | 1350 mm       |
| Fahrstrecke                   | Kurzstrecke  | Kurzstrecke  | Kurzstrecke   | Kurzstrecke   |
| Bremse                        | nein         | nein         | nein          | nein          |
| Bedienung                     | Hand / Geh   | Hand / Geh   | Hand / Geh    | Hand / Geh    |
| Gabelrollen Material          | PU / PU      | PU / PU      | PU / PU       | PU / PU       |
| Reifengröße vorn              | 200x50 mm    | 200x50 mm    | 200x50 mm     | 200x50 mm     |
| Reifengröße hinten            | 80x70 mm     | 80x70 mm     | 80x70 mm      | 80x70 mm      |
| Eigengewicht                  | 144 kg       | 149 kg       | 157 kg        | 168 kg        |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Rollendurchmesser (mm)</b> | 1200-1600, 400-600, 600-800, 800-1200 |
| <b>Hersteller</b>             | Hanselifter                           |



