



HANSELIFTER - ROLLENHUBWAGEN RH

949,83 € - 1.237,81 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR10A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Rollendurchmesser (mm)	Preis
	GE0023945	Rollenhubwagen RH1000, 2.000 kg	800-1200	1.068,34 € inkl. MwSt.
	GE0023946	Rollenhubwagen RH1500, 2.000 kg	1200-1600	1.237,81 € inkl. MwSt.
	GE0023947	Rollenhubwagen RH500, 2.000 kg	400-600	949,83 € inkl. MwSt.
	GE0023948	Rollenhubwagen RH700, 2.000 kg	600-800	997,24 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

PAPIERROLLEN UND SPULEN LEICHT TRANSPORTIEREN - ROLLENHUBWAGEN RH

Der HanseLifter Rollenhubwagen RH wurde entworfen, um speziell Rollen zu transportieren. Mit seinen speziell geformten Gabelzinken ist dieser Hubwagen ideal für den Transport von Zellstoff, Papier, Spulen oder Kabeltrommeln geeignet. Der Rollenhubwagen RH ist in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, in denen zwischen verschiedenen Rollendurchmessern gewählt werden kann.

MERKMALE

Der Rollenhubwagen RH beeindruckt durch seine herausragenden Merkmale. Eine qualitativ hochwertige Hydraulikpumpe mit Sicherheitsventil verleiht dem RH eine lange Lebensdauer. Die verstärkte Deichsel ist ideal für den ständigen Gebrauch. Der Gummi-Griff ist angenehm zu halten und das Schmiernippelsystem ermöglicht eine einfache Wartung. Dank des Lenkeinschlags von 210° kann der Gabelhubwagen RH mühelos mit oder ohne Palette bewegt werden. Die hochwertige Pulverbeschichtung garantiert ebenfalls eine lange Lebensdauer. Das Absenken von Zellstoff, Papier oder Coils erfolgt über den Handhebel präzise.

ROLLEN

Dieser Rollenhubwagen RH ist mit robusten Polyurethan-Rollen (PU) ausgestattet, die geräuschlos sind und eine ausgezeichnete Haftung bieten. Selbst kleine Unebenheiten auf dem Boden können mühelos überfahren werden, und diese PU-Rollen sind sowohl für harte als auch für sensible Oberflächen geeignet.

TECHNISCHE DATEN:

	RH500	RH700	RH1000	RH1500
Merkmale	speziell geformte Gabelzinken	speziell geformte Gabelzinken	speziell geformte Gabelzinken	speziell geformte Gabelzinken
Tragfähigkeit	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Rollendurchmesser (∅)	400-600 mm	600-800 mm	800-1200 mm	1200-1600 mm
max. Hubhöhe	-	-	-	-
Hub	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Gabelrollen Ausstattung	-	-	-	-
Mindestgabelhöhe	-	-	-	-
Gabelhöhe bei max. Hub	-	-	-	-
Deichselschläge bis max. Hub	40	40	40	40
Gummierter Handgriff	ja	ja	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Gesamtlänge	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Gesamtbreite	760 mm	850 mm	1000 mm	1150 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/-/ mm	1150/-/ mm	1150/-/ mm	1150/-/ mm
Gabelaußenabstand	-	-	-	-
Lastenschwerpunkt Abstand	-	-	-	-
Wenderadius	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1350 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU
Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
Eigengewicht	144 kg	149 kg	157 kg	168 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rollendurchmesser (mm)	1200-1600, 400-600, 600-800, 800-1200
Hersteller	Hanselifter