



HANSELIFTER SCHERENHUBWAGEN INKL. PLATTFORM, 1.000 KG, TYP: GPL

1.186,85 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0023163

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

MIT PLATTFORM UND 1000 KG TRAGFÄHIGKEIT - SCHERENHUBWAGEN GPL

Der Scherenhubwagen GPL von Hanselifter stellt ein wirkungsvolles Mittel dar, um Paletten zu be- und entladen. Dank einer Hubhöhe von 830 mm können Paletten bequem auf eine bequeme Arbeitshöhe gehoben werden, ohne dabei an Manövrierfähigkeit zu verlieren. Ebenso verbessert sich durch den Gebrauch des Scherenhubwagen GPL die Ergonomie beim Umgang mit Paletten. Paletten bis zu einem Gewicht von 1.000 kg können gehoben und transportiert werden. Zudem ist eine praktische Plattform aus Stahlblech im Lieferumfang des Scherenhubwagens enthalten.

ABNEHMBARE PLATTFORM

Der Scherenhubwagen GPL wird mit einer nützlichen Stahlblechplattform ausgestattet, die einfach auf die Gabeln gelegt

werden kann und wieder abgenommen werden kann, wenn sie nicht benötigt wird. Diese Plattform eignet sich besonders für kleine Gegenstände, die in Regalen untergebracht oder als Arbeitsfläche genutzt werden sollen.

LEICHTES HEBEN ÜBER PEDAL

Bei den Scherenhubwagen JF-PU und JF-SC muss man die Gabeln manuell heben. Der GPL hingegen ermöglicht ein bequemes Heben der Gabeln über ein Pedal. Das Absenken der Gabeln kann dank eines Drehknopfs stufenlos erfolgen. Zudem ist die Handdeichsel seitlich angebracht und erleichtert das Rangieren.

ROLLEN

Die GPL ist mit Lenk- und Gabelrollen, die aus Polyurethan (PU) bestehen, ausgestattet. Damit gewährleisten sie eine optimale Laufruhe und Rollwiderstand und sind sowohl für harte, als auch empfindliche Untergründe, wie Laderampen, geeignet. Kleine Unebenheiten im Boden stellen beim Überfahren kein Problem mehr dar. Zudem sind PU-Rollen durch ihre gute Bodenhaftung, Geräuscharmheit und Abriebfestigkeit besonders überzeugend.

TECHNISCHE DATEN:

	GPL
Merkmale	ausgefahren fahrbar
Tragfähigkeit	1000 kg
Hubbereich	88 - 830 mm
max. Hubhöhe	830 mm
Hub	742 mm
Gabelrollen Ausstattung	Single
Mindestgabelhöhe	88 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	830 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 35
Gummierter Handgriff	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm
Gesamtlänge	1650 mm
Gesamtbreite	695 mm
Gabellänge	1110 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1110/160/60 mm
Gabelaußenabstand	525 mm
Lastenschwerpunktabstand	560 mm
Wenderadius	1365 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	Ja
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / PU
Reifengröße vorn	150x40 mm
Reifengröße hinten	70x70 mm
Hubmotor	-
Batterie	-
Batteriegewicht	-
Ladegerät	-
Eigengewicht	150 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Hanselifter

