STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

HANSELIFTER SCHERENHUBWAGEN MIT EINTEILIGEM HUBZYLINDER, 1.000 KG, TYP: JF-SC

866,88 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0023528

GALERIEBILDER

BESCHREIBUNG

EXTRA HOHER RAHMEN UND 1000 KG TRAGFÄHIGKEIT - SCHERENHUBWAGEN JF-SC

Der Scherenhubwagen JF-SC von HanseLifter ermöglicht effizientes Arbeiten im Lager. Dank der praktischen Schnellhubfunktion können Paletten bis zu 250 kg in einer angenehmen Arbeitshöhe schnell Be- und Entladen werden. Selbst schwere Paletten bis zu einem Gewicht von 1.000 kg können problemlos transportiert und bis zu einer Gesamthöhe von 800 mm gehoben werden. Allerdings werden Paletten über 250 kg mit normaler Hubgeschwindigkeit bewegt. Der einzelne Teleskopstempel des JF-SC benötigt zudem nur minimalen Wartungsaufwand.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

SCHNELLES HEBEN DANK SCHNELLHUBFUNKTION

Der manuelle Scherenhubwagen JF-SC verfügt über eine leistungsstarke Schnellhubfunktion, welche es ermöglicht, Paletten mit einem Gewicht von bis zu 250 kg schnell auf eine Höhe von 200 mm zu heben. Durch die schnellere Hubfunktion wird die Rangierhöhe leichter erreicht und die Paletten können schneller verfahren werden. Dies wird möglich gemacht durch einen einteiligen Hubkolben, der leichter anzuheben ist als der dreigeteilte Hubkolben im JF-PU. Das Senken erfolgt bei allen Geräten stufenlos über den Handhebel am Deichselgriff.

ROLLEN

Polyurethan-Rollen sind eine gute Wahl für besonders empfindliche oder harte Oberflächen und Laderampen. Sie sind leise, verschleißfest und überwinden Unebenheiten im Boden mit Leichtigkeit. Zudem bieten sie ein ausgezeichnetes Verhältnis von Laufruhe und Rollwiderstand, was sie zu einem idealen Kompromiss macht.

AUCH IDEAL ALS WERKBANK

Der JF-JC hydraulische Scherenhubwagen kann gleichermaßen als Werkbank oder zur Verlängerung eines Tisches dienen. Ab 200 mm Hubhöhe werden Stützbolzen ausgefahren, die dem Gerät ausreichend Halt bieten.

TECHNISCHE DATEN:

Technische Daten	JF-SC
Merkmale	mit extra hohen Rahmen
Tragfähigkeit	1000 kg
Hubbereich	85 - 800 mm
max. Hubhöhe (mm)	800 mm
Hub	715 mm
Gabelrollen Ausstattung	Single
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	800 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 20
Gummierter Handgriff	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	15 mm
Gesamtlänge	1640 mm
Gesamtbreite	540 mm
Gabellänge	1170 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1170/160/50 mm
Gabelaußenabstand	540 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm
Wenderadius	1400 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	Ja
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / PU
Reifengröße vorn	200x50 mm
Reifengröße hinten	75x50 mm
Hubmotor	-
Batterie	-
Batteriegewicht	-
Ladegerät	-
Eigengewicht	118 kg

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	Hanselifter

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de