



HANSELIFTER SCHERENHUBWAGEN MIT SCHNELLHUB, 1.000 KG, TYP: JF-PU

783,92 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0023526

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHNELLHUB UND 1000 KG TRAGFÄHIGKEIT - SCHERENHUBWAGEN JF-PU

Mit dem Scherenhubwagen JF-PU von Hanselifter verbessern Sie Ihre ergonomische Arbeitshaltung beim Be- und Entladen von Paletten bis zu einem Gewicht von 1.000 kg. Der Wagen kann auf eine Höhe von 800 mm angehoben werden und bietet ein praktisches Schnellhub-Feature, um Paletten mit einem Gewicht von bis zu 250 kg noch schneller transportieren zu können.

SCHNELLER HEBEN MIT SCHNELLHUBFUNKTION

Der Scherenhubwagen JF-PU von Hanselifter ist mit einer schnellen Hebe-Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, Paletten bis zu 250 kg auf eine Höhe von 200 mm zu heben. Hierzu ist der Hubkolben in drei Glieder unterteilt, womit ein schnelleres Heben im zweiten und dritten Segment möglich ist. Allerdings ist das Heben mit dem JF-PU aufgrund der Hubkolben Unterteilung etwas schwieriger als beim JF-SC, der mit einem einteiligen Hubkolben ausgestattet ist. Das Senken der Paletten erfolgt bei allen Geräten stufenlos über den Deichselgriff.

ROLLEN

Polyurethan-Lenk- und Gabelrollen bieten eine hervorragende Bodenhaftung und sind angenehm leise. Sie sind abriebfest

und überwinden Unebenheiten auf dem Lagerboden einfach. Daher stellen sie eine gute Kombination aus Laufruhe und Rollwiderstand dar und eignen sich ideal für empfindliche Oberflächen, hartes Terrain und Laderampen.

AB 200 MM AUCH ALS WERKBANK VERWENDBAR

Der JF-PU Scherenhubwagen ist nicht nur zum Umsetzen von Paletten geeignet - er ist auch ab einer Hubhöhe von 200 mm als Werkbank verwendbar. Hierfür werden die Stützbolzen ausgefahren, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN:

	JF-PU
Merkmale	mit Schnellhub
Tragfähigkeit	1000 kg
Hubbereich	85 - 810 mm
max. Hubhöhe	810 mm
Hub	725 mm
Gabelrollen Ausstattung	Single
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	810 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 15
Gummierter Handgriff	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	30 mm
Gesamtlänge	1510 mm
Gesamtbreite	520 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/160/60 mm
Gabelaußenabstand	520 mm
Lastenschwerpunktabstand	500 mm
Wenderadius	1360 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	Ja
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / PU
Reifengröße vorn	180x50 mm
Reifengröße hinten	74x50 mm
Hubmotor	-
Batterie	-
Batteriegewicht	-
Ladegerät	-
Eigengewicht	108 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Hanselifter

