



**HANSELIFTER - SCHWERLAST HUBWAGEN  
HH5T, 5.000 KG**

**2.038,34 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** GE0023208

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**EXTRA HOHE TRAGFÄHIGKEIT - HUBWAGEN HH5T**

Der Hubwagen HH5t von HanseLifter bietet eine deutlich höhere Tragfähigkeit als übliche Hubwagen - statt 2.500 kg kann er bis zu 5.000 kg bewegen und ist somit für schwere Ladungen und Maschinen bestens geeignet. Außerdem sind die Lenkräder und Tandemgabelrollen aus Stahl gefertigt, was eine besondere Stabilität verleiht. Überdies wurden Gabeln und Rahmenteile zusätzlich verstärkt.

**MERKMALE**

Das Modell HH5t Hubwagen Schwerlast beeindruckt durch seine erstaunlichen Merkmale. Eine leistungsstarke Hydraulikpumpe mit Überdruckventil gewährleistet die Langlebigkeit des HH5t. Der verstärkte Hubdeichsel und Rahmen sind ideal für den häufigen Gebrauch ausgelegt. Schmiernippel erleichtern die Wartung. Der Lenkeinschlag von 210° ermöglicht ein exzellentes Handling. Die Herablassung der Palette erfolgt dosiert, wie bei Standard Hubwagen, durch den Handhebel.

## ROLLEN

Die Rollen des Hubwagens HH5t sind aus hochwertigem Stahl hergestellt, was sie widerstandsfähiger und robust gegenüber den normalen Rollen aus PU, Nylon oder Gummi macht.

## TECHNISCHE DATEN:

	<b>HH5t</b>
Merkmale	hohe Tragfähigkeit
Tragfähigkeit	5000 kg
Hubbereich	90 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Hub	110 mm
Gabelrollen Ausstattung	-
Mindestgabelhöhe	90 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	-
Gummierter Handgriff	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	10 mm
Gesamtlänge	1565 mm
Gesamtbreite	600 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/210/80 mm
Gabelaußenabstand	580 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm
Wenderadius	1370 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	Stahl
Reifengröße vorn	200x60 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm
Eigengewicht	192 kg

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

Hanselifter



