



HANSELIFTER - SPEEDLIFT HUBWAGEN BF-SL

571,69 € - 685,83 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR4A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gabellänge [mm]	Preis
 	GE0022729	SPEEDLift Hubwagen BF-SL, Gabellänge: 1150 mm	1150	571,69 € inkl. MwSt.
 	GE0022730	SPEEDLift Hubwagen BF-SL, Gabellänge: 800 mm	800	662,12 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gabellänge [mm]	Preis
 	GE0022731	SPEEDLift Hubwagen BF-SL, Gabellänge: 950 mm	950	685,83 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

SCHNELLER PALETTEN HEBEN - HUBWAGEN BF-SL

Der HanseLifter Hubwagen BF-SL beeindruckt durch seine schnelle Hubfunktion. Dank der unterschiedlichen Gabellängen von 800 und 1150 mm ist das Modell für fast jedes Lager geeignet. Es verfügt über eine Tragfähigkeit von 2.500 kg und einen Gabelaußenabstand von 520 mm, die den Standardmaßen für einen Hubwagen entsprechen.

MERKMALE

Mit der nützlichen SPEEDLIFT-Funktion können Paletten bis zu einem Gewicht von 150 Kilogramm schon nach zweimaligem Pumpen bewegt werden. Zudem machen weitere Features den Hubwagen zu einem äußerst effizienten Gebrauchsgegenstand im Lager. Der gummierte Handgriff ermöglicht ein komfortables Handling. Eine leistungsstarke Hydraulikpumpe mit Überdruckventil und eine verstärkte Hubdeichsel ermöglichen eine lange Lebensdauer. Die serienmäßig montierten Tandemgabelrollen erleichtern das Queraufnehmen der Paletten. Das Absenken der Palette erfolgt dosierbar über den Handhebel.

ROLLEN

Der Hubwagen BF-SL ist mit PU-Rollen ausgestattet, welche ein leises Rollen, einen hohen Abriebwiderstand und eine gute Bodenhaftung aufweisen. Selbst Unebenheiten können mit diesen Rollen mühelos überwunden werden. Dank der hohen Qualität der Rollen ist dieser Hubwagen ideal für empfindliche Oberflächen, steinharte Böden oder an Laderampen.

TECHNISCHE DATEN:

	BF-SL800	BF-SL950	BF-SL1150
Merkmale	SPEEDLIFT	SPEEDLIFT	SPEEDLIFT
Tragfähigkeit	2500 kg	250 kg	250 kg
Hubbereich	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm

	BF-SL800	BF-SL950	BF-SL1150
Hub	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	-	-	-
Gummierter Handgriff	ja	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm	25 mm	25 mm
Gesamtlänge	1185 mm	1335 mm	1535 mm
Gesamtbreite	520 mm	520 mm	520 mm
Gabellänge	800 mm	950 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	800/160/55 mm	950/160/55 mm	1150/160/55 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	520 mm	520 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1425 mm	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein
Bedienung	Hand / Geh	Hand / Geh	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / PU	PU / PU	PU / PU
Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
Eigengewicht	74 kg	74 kg	74 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gabellänge [mm]	1150, 800, 950
Hersteller	Hanselifter

