



HANSELIFTER - WAAGEHUBWAGEN WHP-D2000, 2.000 KG MIT DRUCKER

2.490,45 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0024308

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

INKL. DRUCKER UND MIT 2000 KG TRAGFÄHIGKEIT - WAAGEHUBWAGEN WHP-D2000

Der HanseLifter Premium Waagehubwagen WHP-D2000 ist konzipiert für dauerhafte Verwendung in Industrie und Lager. Sein Akku-Schnellwechselsystem erleichtert den externen Lade- oder Wechsellvorgang. Mit einer Tragkraft von 2.000 kg und einer Gabellänge von 1.150 mm verfügt der Waagehubwagen über die perfekten Eigenschaften, um präzise jede Palette abzuwiegen.

MERKMALE

Der Waagehubwagen WHP-D2000 beeindruckt durch seine ausgezeichneten Merkmale. Der gummierten Handgriff ermöglicht ein gemütliches und sicheres Handling. Sein Messbereich liegt zwischen 1 und 2.000 kg und ermisst in 1 kg-Schritten mit einer Genauigkeit von 99,9 % des Gewichts. Das Ergebnis wird auf einem 5-stelligen LCD-Display angezeigt. Der Waagehubwagen WHP-D2000 verfügt über eine automatische und manuelle Nullstellung sowie eine Tarafunktion mit manueller Tarawerteingabe. Wenn es nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch in den Ruhezustand. Im Gegensatz zum Waagehubwagen WHD2000 ist der WHP-D2000 mit einem 12V / 1,3 Ah Akku ausgestattet. Wiegezellen und Kabel sind nach IP67 geschützt. Der Premium-Waagehubwagen WHP-D2000 ist außerdem mit einem praktischen Thermodrucker ausgestattet. Dieser druckt die gewogenen Palettengewichte direkt auf Papier.

ROLLEN

Der WHP-D2000 Waagehubwagen ist mit Gummi-Lenkrollen ausgerüstet, die leise sind und eine starke Haftung zum Boden haben. Dadurch, dass die Lauffläche weich ist, ist ein Verkratzen nicht möglich. Die Gabelrollen bestehen aus Polyurethan (PU) und haben somit den Vorteil, dass sie geräuscharm, verschleißfest und haften gut am Boden.

TECHNISCHE DATEN:

	WHP-D2000
Merkmale	mit Drucker / 1 kg Anzeigeschritte
Tragfähigkeit	2000 kg
Hubbereich	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Hub	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	-
Gummierter Handgriff	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm
Gesamtlänge	1575 mm
Gesamtbreite	555 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/180/60 mm
Arbeitsgangbreite (Palette quer)	1905 mm
Arbeitsgangbreite (Palette längs)	-
Gabelaußenabstand	555 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm
Wenderadius	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	AR / PU
Reifengröße vorn	180x50 mm
Reifengröße hinten	85x70 mm
Batterie	12 V / 0,3 A
Ladegerät	extern 12V 0,3 A
Betriebsstunden / Messung pro Batterie	35 Stunden
Abweichung vom gewogenen Gewicht	1E-3
Drucker	Thermo
Eichung nach EU HKL III inkl. Zertifikat	nein
Tarafunktion	ja
Brutto/ Netto Anzeige	ja
Additionsfunktion	ja
Eigengewicht	125 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Hanselifter

