



HANSELIFTER - WAAGEHUBWAGEN WHP-E

2.608,96 € - 2.780,80 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR9A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Tragfähigkeit (kg)	Preis
	GE0024312	Waagehubwagen WHP-E1500, geeicht nach EU HKL III, Tragfähigkeit: 1.500 kg	1500	2.608,96 € inkl. MwSt.
	GE0024313	Waagehubwagen WHP-E2000, geeicht nach EU HKL III, Tragfähigkeit: 2.000 kg	2000	2.780,80 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GEEICHT NACH EU HKL III - WAAGEHUBWAGEN WHP-E

Der HanseLifter Premium Waagehubwagen WHP-E, mit einer beeindruckenden Traglast von 2.000 kg, ist gemäß EU Handelsklasse III eichfähig und der Eichschein gilt für eine Dauer von zwei Jahren. Das praktische Akku-Schnellwechselsystem ermöglicht ein einfaches Aufladen und Austauschen der Batterien nach außen. Mit der Standardgabelgröße von 1.150 mm ist der WHP-E1500 für fast jede Palette geeignet.

MERKMALE

Der Waagehubwagen Premium Modell WHP-E beeindruckt mit seinen hochwertigen Eigenschaften. Der gummierte Griff bietet ein komfortables und sicheres Handling. Die Messgenauigkeit reicht von 1 bis 2.000 kg und jeder Gewichtswert wird in 1-kg-Schritten angezeigt. Der Waagehubwagen WHP-E erzielt eine Genauigkeit von 99,9 % des gewogenen Gewichts, welches dann auf einem kleinen LCD-Display angezeigt wird. Ferner hat der Hubwagen verschiedene Komponenten, wie automatische und manuelle Nullkorrektur, Tara, Brutto-/Nettogewichtsanzeige und einen praktischen Ruhemodus. Der Hubwagen ist mit einem 12V / 1,3 Ah Akku ausgestattet, welcher extern geladen und gewechselt werden kann. Wiegezellen und Kabel sind nach IP67 kapselt.

ROLLEN

Der WHP-E Waagehubwagen ist mit Gummireifen und Polyurethan-Gabelrollen ausgestattet und bietet eine geräuscharme, robuste Bodenhaftung. Durch die weiche Oberfläche wird ein Verkratzen verhindert und kleine Unebenheiten können mühelos befahren werden.

WAS VERSTEHT MAN UNTER EICHUNG?

Gesetzlich vorgeschrieben müssen Messgeräte einer eichrechtlichen Überprüfung unterzogen werden, die als Eichung bezeichnet wird. Die Richtigkeit der Messergebnisse wird durch das Eichzeichen bestätigt und jede Eichung hat eine festgelegte Gültigkeitsdauer.

TECHNISCHE DATEN:

	WHP-E1500	WHP-E2000
Merkmale	geeicht nach EU HKL 3	geeicht nach EU HKL 3
Tragfähigkeit	1500 kg	2000 kg
Hubbereich	85 - 200 mm	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	-	-
Gummierter Handgriff	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm	25 mm

	WHP-E1500	WHP-E2000
Gesamtlänge	1575 mm	1575 mm
Gesamtbreite	555 mm	555 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/180/60 mm	1150/180/60 mm
Arbeitsgangbreite (Palette quer)	1905 mm	1905 mm
Arbeitsgangbreite (Palette längs)	-	-
Gabelaußenabstand	555 mm	555 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	600 mm	600 mm
Wenderadius	1425 mm	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein
Bedienung	Hand / Geh	Hand / Geh
Gabelrollen Material	AR / PU	AR / PU
Reifengröße vorn	180x50 mm	180x50 mm
Reifengröße hinten	85x70 mm	85x70 mm
Batterie	12 V / 1,2 Ah	12 V / 1,2 Ah
Ladegerät	extern 12 V 0,3 A	extern 12 V 0,3 A
Betriebsstunden / Messung pro Batterie	35 Stunden	35 Stunden
Abweichung vom gewogenen Gewicht	1E-3	1E-3
Drucker	nein	nein
Eichung nach EU HKL III inkl. Zertifikat	ja	ja
Tarafunktion	ja	ja
Brutto/ Netto Anzeige	ja	ja
Additionsfunktion	ja	ja
Eigengewicht	125 kg	

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Tragfähigkeit (kg)	1500, 2000
Hersteller	Hanselifter

