

GÜNZBURGER ALU-SCHIEBELEITER 2-TEILIG

174,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 202xx



BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER ALU-SCHIEBELEITER 2-TEILIG

- stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- beide Leiterteile getrennt verwendbar
- Außenbreite 420mm
- Sprossenabstand 280mm

Die Günstzburger Schiebeleiter 2-teilig in der Übersicht

Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30	5,85
Leiterlänge als Anlegeleiter m	2,30	2,85	3,65	4,20	4,75
Leiterlänge als Stehleiter m	1,20	1,49	1,76	2,02	2,30
Höhe als Arbeitsbühne m	0,63	0,63	0,99	0,99	-
Länge als Arbeitsbühne m	0,90	1,40	1,40	1,96	-
Schrittlänge als Stehleiter m	0,82	0,99	1,21	1,39	1,55
Schrittlänge als Arbeitsbühne m	1,60	2,17	2,40	2,95	-
Traversenbreite mm	850	850	930	930	930
Transportmaß m	0,35 x 0,76 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl	4 x 2	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	4 x 4
Gewicht ca. kg	11,5	12,5	14,0	15,0	15,5
Bestell-Nr.	11157	31310	31312	31314	11111*

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

sprossen-anzahl 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 24, 2 x 6, 2 x 8

