

GÜNZBURGER ANLEGELEITER MIT NIVELLO®-TRAVERSE

Artikelnummer: 103xx



BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER ANLEGELEITER MIT NIVELLO®-TRAVERSE

- stabile Rechteckrohr-Holme
- beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- mit 0,85 m breiter nivello®-Traverse und beidseitig
- Außenbreite 420mm
- Sprossenabstand 280mm

Die Günstburger Anlegeleiter mit nivello®-Traverse in der Übersicht

Stufenbreite / Stufentiefe mm	Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Senkrechte Höhe mm	970	1210	1450	1690	1940	2180	2420	2660	2900	3150	3400	3640	3880
	Ausladung mm	690	830	970	1100	1250	1400	1540	1680	1810	1960	2100	2240	2380
600/200	Bestell-Nr.	300204	300205	300206	300207	300208	300209	300210	300211	300212	300213	300214	300215	300216
800/200	Bestell-Nr.	300224	300225	300226	300227	300228	300229	300230	300231	300232	300233	300234	300235	300236
1000/200	Bestell-Nr.	300324	300325	300326	300327	300328	300329	300330	300331	300332	300333	300334	300335	300336

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

sprossen-anzahl 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 8

