



HYMER 4045 ALLZWECKLEITER ZWEITTEILIG

323,07 € - 424,13 € inkl. MwSt.

Hymer 4045 Allzweckleiter 2-teilig
 Sprossenanzahl: 2 x 8 | 2 x 10 | 3 x 12
 Arbeitshöhe: 4.43m - 6.32m
 DEKRA geprüft
 10 Jahre Garantie

Artikelnummer: hymer-4045

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	404524	[table id=103 /] 2 x 12		424,13 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl	Preis
	404520 [table id=102 /] 2 x 10	368,52 € inkl. MwSt.
	404516 [table id=101 /] 2 x 8	323,07 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER 4045 ALLZWECKLEITER 2-TEILIG

	Sprossenzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Holm oben/unten ca. mm		60/60	66/66	71/71
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	21
Länge eingefahren ca. m		2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren ca. m		4,00	4,84	5,98
Standhöhe Stehleiter ca. m		1,52	2,05	2,59
Arbeitshöhe Stehleiter ca. m		3,02	3,55	4,09
Reichhöhe Stehleiter ca. m		3,52	4,05	4,59
Standhöhe Anlegeleiter ca. m		2,93	3,74	4,82
Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m		4,43	5,24	6,32
Reichhöhe Anlegeleiter ca. m		4,93	5,74	6,82
senkr. Höhe Stehleiter ca. m		2,05	2,58	3,12
Breite ausgefahren oben/unten ca. mm		355/750	355/948	355/948
Schrittlänge ca. m		1,55	1,94	2,19
Gewicht ca. kg		9,5	12,1	14,9
Best.-Nr.		404516	404520	404524

Die HYMER 4045 Allzweckleiter 2-teilig in Stichpunkten:

- Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Sprossen aus Walzprofil
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- Stabile Traverse
- massive Stahlbeschläge
- Spreizsicherung - 25mm breite Perlongurte

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter 2-teilig
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	2-teilig
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26, 2 x 28, 2 x 30
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

