



HYMER 6889 PODESTTREPPE FAHRBAR - BEIDSEITIG BEGEHBAR

Stufenanzahl: 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8
Arbeitshöhe: 2,23m - 3,44m
Reichhöhe: 2,73m - 3,94m
DEKRA geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: hymer-6889

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER-LEICHTMETALLBAU · SEIT 1898 · WANGEN IM ALLGÄU · DIN EN 131

6889 PODESTTREPPE FAHRBAR - BEIDSEITIG BEGEHBAR

Hymer-Leichtmetallbau aus Wangen im Allgäu — eines der traditionsreichsten Leichtmetallbau-Unternehmen Deutschlands. Aluminium-Steigtechnik mit 10 Jahren Garantie, geprüfte Qualität nach DIN EN 131 (Tragbare Leitern).

Hymer-Leichtmetallbau
Hersteller

Wangen im Allgäu
Sitz

10 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE 6889 PODESTTREPPE FAHRBAR - BEIDSEITIG BEGEHBAR IM DETAIL KANN



Beidseitig mit Stufen



Podestgröße 600 × 800 mm



Rutschsichere Stufen, 200 mm tief



Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden




Geländerhöhe 1,03 m

WARUM HYMER-LEICHTMETALLBAU?



10 Jahre Garantie

10 Jahre Hymer-Garantie auf alle Aluminium-Leitern aus dem Hauptsortiment.



Made in Germany

Fertigung am Standort Wangen im Allgäu. Hymer-Leichtmetallbau gehört zu den Pionieren der deutschen Aluminium-Bauweise.



ALU-PRO Profi-Linie

ALU-PRO ist Hymers Profi-Sortiment — extra-stabile Holme, große Standflächen, Sicherheits-Features für den täglichen Einsatz.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Mobile Podesttreppe mit oberer Standplatz.
- Industrie und Lager.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

Hymer 6889 Podesttreppe fahrbar - beidseitig begehbar

- Beidseitig mit Stufen
- Podestgröße 600 × 800 mm
- Rutschsichere Stufen, 200 mm tief

- Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden
- Geländerhöhe 1,03 m
- 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist
- Senkrechter Stufenabstand 243 mm
- Maximale Belastung 150 kg (1,5 kN)
- Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage
- Wir empfehlen ab Gr. 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen

DIE HYMER 6889 PODESTTREPPE FAHRBAR - BEIDSEITIG BEGEHBAR IN DER ÜBERSICHT:



HERSTELLER-INFORMATION

Hymer-Leichtmetallbau (Wangen/Allgäu · SAFE-T): Treppe

Online kaufen Vertriebsinnendienst Vertriebsinnendienst Tel.: +49 7522 700 700 ac.lg@hymer-alu.de
Alle Modelle Datenblatt drucken Produkt vergleichen Alle Modelle Online kaufen bei unseren Händlern
Bitte wählen Sie ein gewünschte Produkt. Wir zeigen Ihnen auf welchen Onlineshops dieses verfügbar ist.

[Alle Hymer-Leichtmetallbau-Modelle in unserem Shop](#) → Hersteller-Daten: Hymer-Leichtmetallbau

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller-Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Leiter-Typ	Podesttreppe
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	HYMER
Normen	DIN EN 131
Anzahl Stufen	2 x 3 Stufen, 2 x 4 Stufen, 2 x 5 Stufen, 2 x 6 Stufen, 2 x 7 Stufen, 2 x 8 Stufen