



**HYMER ALLZWECKLEITER 6045 - 2-TEILIG**

**317,64 € - 639,10 € inkl. MwSt.**

Sprossenanzahl: 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14  
 Arbeitshöhe: 2,57m - 4,41m  
 Reichhöhe: 3,07m - 4,91m  
 DEKRA geprüft  
 10 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis                |
|--|---------------|--------------|------------------|----------------------|
|  | 604512        |              | 2 x 6            | 317,64 € inkl. MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis                |
|--|----------------------------|------------------|----------------------|
|    | 604516 2 x 8               | 2 x 8            | 418,11 € inkl. MwSt. |
|   | 604520 2 x 10              | 2 x 10           | 469,35 € inkl. MwSt. |
|  | 604524 2 x 12              | 2 x 12           | 539,01 € inkl. MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis                |
|--|---------------|--------------|------------------|----------------------|
|  | 604528        | 2 x 14       |                  | 639,10 € inkl. MwSt. |

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**Hymer Allzweckleiter 6045 - 2-teilig**

- Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße, leicht auswechselbar.
- Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

**DIE HYMER ALLZWECKLEITER 6045 - 2-TEILIG IN DER ÜBERSICHT**

| Sprossenzahl        |                               | 2×6           | 2×8           | 2×10          | 2×12          | 2×14          |
|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Holm</b>         | ca. mm                        | 60            | 60            | 66            | 71            | 83            |
| <b>Sprossenzahl</b> | max. ausgefahren              | 10            | 14            | 17            | 21            | 25            |
| <b>Länge</b>        | eingefahren ca. m             | 1,83          | 2,39          | 2,95          | 3,52          | 4,08          |
| <b>Länge</b>        | ausgefahren ca. m             | 2,95          | 4,07          | 4,91          | 6,04          | 7,16          |
| <b>Standhöhe</b>    | Stehleiter ca. m              | 1,07          | 1,59          | 2,12          | 2,65          | 2,91          |
| <b>Arbeitshöhe</b>  | Stehleiter ca. m              | 2,57          | 3,09          | 3,62          | 4,15          | 4,41          |
| <b>Reichhöhe</b>    | Stehleiter ca. m              | 3,07          | 3,59          | 4,12          | 4,65          | 4,91          |
| <b>Standhöhe</b>    | Anlegeleiter ca. m            | 1,92          | 3,00          | 3,82          | 4,90          | 5,98          |
| <b>Arbeitshöhe</b>  | Anlegeleiter ca. m            | 3,42          | 4,50          | 5,32          | 6,40          | 7,48          |
| <b>Reichhöhe</b>    | Anlegeleiter ca. m            | 3,92          | 5,00          | 5,82          | 6,90          | 7,98          |
| <b>senkr. Höhe</b>  | Stehleiter ca. m              | 1,72          | 2,25          | 2,78          | 3,30          | 3,84          |
| <b>Breite</b>       | ausgefahren oben/unten ca. mm | 355/960       | 355/960       | 355/960       | 355/960       | 355/1.150     |
| <b>Schrittlänge</b> | ca. m                         | 1,25          | 1,58          | 1,98          | 2,21          | 2,78          |
| <b>Gewicht</b>      | ca. kg                        | 8,0           | 9,9           | 12,6          | 15,4          | 18,7          |
| <b>EAN-Code</b>     |                               | 4019502338555 | 4019502338562 | 4019502338579 | 4019502338586 | 4019502338593 |
| <b>Best.-Nr.</b>    |                               | 604512        | 604516        | 604520        | 604524        | 604528        |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Anzahl Sprossen:</b>           | 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 6, 2 x 8 |
| <b>Einsatzbereich</b>             | Handwerk & Industrie                 |
| <b>Hersteller-Garantie</b>        | 10 Jahre                             |
| <b>Hersteller</b>                 | HYMER                                |
| <b>Leiter-Typ</b>                 | Mehrzweckleiter 2-teilig             |
| <b>Material</b>                   | Aluminium                            |
| <b>Mehrzweckleiter - Variante</b> | 2-teilig                             |
| <b>Normen</b>                     | DIN EN 131                           |
| <b>Produktprüfung</b>             | DEKRA - GS geprüfte Sicherheit       |
| <b>Stufe oder Sprosse</b>         | Sprossen                             |



