

**HYMER ALU-PRO 70046 SCHIEBELEITER 2-  
TEILIG**

Hymer Alu-Pro 70046 Schiebeleiter 2-teilig  
Sprossenanzahl: 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14  
Arbeitshöhe: 5.25m - 9.85m  
DEKRA geprüft  
5 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer:** N / A



**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**HYMER ALU-PRO 70046 SCHIEBELEITER 2-TEILIG**

Die 2-teilige Schiebeleiter aus der ALU-PRO Serie des deutschen Steigtechnik Herstellers HYMER ist ein echter Preis- / Leistungskracher. Die Budget-Linie aus dem Allgäu erkennt man an dem schwarzen Streifen auf den Holmen. Alle 4 Leiterholme sind aus einem nahtlosen Strangpress-Profil gefertigt. Die Kanten wurden abgerundet, damit die Leiter auch gut in Hand liegt. Die Leiter ist in den gängigsten Größen 2x8, 2x10, 2x12 und 2x14 erhältlich. Im Übrigen sind die Leiterfüße mit den Holmen verpresst, d.h. diese können bei Bedarf aber ausgetauscht werden, da es sich um ein Verschleißteil handelt.

**Die HYMER ALU-PRO 70046 Schiebeleiter 2-teilig mit allen Größen in der Übersicht:**

	2x8	2x10	2x12	2x14
Sprossenzahl	ca. mm 60/60	71/71	71/71	71/71
Holm oben/unten	14	17	21	25
Sprossenzahl max. ausgefahren	ca. m 2,31/3,99	2,87/4,83	3,43/5,95	3,99/7,07
Länge eingefahren/ausgefahren	ca. m 2,88	3,69	4,78	5,86
Standhöhe	ca. m 4,38	5,19	6,28	7,36
Arbeitshöhe	ca. m 4,88	5,69	6,78	7,86
Reichhöhe	ca. mm 350/796	350/830	350/940	350/1.054
Breite ausgefahren oben/unten	ca. kg 8,6	11,1	13,1	16,4
Gewicht	4019502347427	4019502358232	4019502358249	4019502358256
EAN-Code	7004616	700462099	700462499	700462899
Best.-Nr.				

## **Die Vorteile der HYMER ALU-PRO 70046 Schiebeleiter 2-teilig auf einen Blick**

- Leiterinnenbreite 294 mm.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- 30mm tiefe Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hoch wertigem, absolut standfestem Kunststoff.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anlegeleiter-Typ</b>	Schiebeleiter 2-teilig
<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Hersteller</b>	ALU-PRO
<b>Leiter-Typ</b>	Schiebeleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossenanzahl</b>	2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26, 2 x 28, 2 x 30
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



