




**HYMER - FAHRGERÜST 8171 MIT
FAHRBALKEN/FAHRTRAVERSE | 2,95 × 0,65
M**

2.512,09 € - 7.710,86 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 817100

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	817104	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 4,60 m	4,60 Meter	2.512,09 € inkl. MwSt.
	817105	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 5,60 m	5,60 Meter	3.315,09 € inkl. MwSt.
	817106	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 6,60 m	6,60 Meter	3.556,24 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	817107	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 7,60 m	7,60 Meter	4.359,23 € inkl. MwSt.
	817108	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 8,60 m	8,60 Meter	4.600,37 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	817109	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 9,60 m	9,60 Meter	5.403,36 € inkl. MwSt.
	817110	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 10,60 m	10,60 Meter	5.863,72 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	817111	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 11,60 m	11,60 Meter	6.666,72 € inkl. MwSt.
	817112	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 12,60 m	12,60 Meter	6.907,87 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	817113	Fahrgerüst mit Fahrtraverse Bühnenlänge 2,95 m Rahmenteilbreite 0,80 m Reichhöhe 13,60 m	13,60 Meter	7.710,86 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

HYMER - FAHRGERÜST 8171 MIT FAHRBALKEN/FAHRTRAVERSE | 2,95 × 0,65 M

Das HYMER - Fahrgerüst 8171 mit Fahrbalken/Fahrtraverse im Detail

Die Vorteile des HYMER - Fahrgerüst 8171 mit Fahrbalken/Fahrtraverse | 2,95 × 0,65 m auf einen Blick

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage.
- Inkl. HYMER-Lifter, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen.
- Sehr geräumige Bühne (2,95x0,65 m), wetterfest und rutschsicher.
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Arbeiten an der Wand durch seitliches Versetzen auf der Traverse möglich.

Das HYMER - Fahrgerüst 8171 mit Fahrbalken/Fahrtraverse | 2,95 × 0,65 m in der Übersicht:

8171 Fahrgerüst mit Fahrtraverse												
Bestell- nummer	Bezeichnung	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113	Gewicht ca. kg
	Reichhöhe ca. m	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6	12.6	13.6	
	Gerüsthöhe ca. m	3.82	4.82	5.82	6.82	7.82	8.82	9.82	10.82	11.82	12.82	
	Standhöhe ca. m	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6	
	Bühnenlänge ca. m	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	
	Rahmenteilbreite ca. m	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
Einzelelemente / Stückliste												
607122	Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	8.5
607123	Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	4.8
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	21.2
607144	Einstiegsbühne	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	22.4
607146	Einstiegsbügel lang	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1.3
79630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4.2
79634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
77268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.2
607127	Diagonale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	4.2
607128	Verstrebung	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	3.8
817134	Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18.4
817133	Traversenverlängerung	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	6.8
607143	Längstraverse	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	13.1
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5.7
50493	Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.2
7760	Sicherungsstecker groß	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	0.1
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.7
95634	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
95864	Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gesamtgewicht ca. kg	170.9	224	233.1	286.2	295.3	348.4	371.1	424.2	433.3	486.4	

Ballastierungstabelle zu HYMER - Fahrgerüst 8171 mit Fahrbalken/Fahrtraverse | 2,95 × 0,65 m

Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾⁽²⁾	40 ⁽¹⁾⁽²⁾	60 ⁽¹⁾⁽²⁾	70 ⁽¹⁾⁽²⁾	70 ⁽¹⁾⁽²⁾	110 ⁽²⁾⁽⁴⁾	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0 ⁽³⁾	60 ⁽³⁾	140 ⁽³⁾	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	20 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾⁽²⁾	80 ⁽¹⁾⁽²⁾	100 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	140 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Best.-Nr.	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113

⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

⁽²⁾ Plus eine Längstraverse (607143) notwendig.

⁽³⁾ Plus zwei Traversenverlängerungen (817133) notwendig.

⁽⁴⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich. Das Gerüst muss ohne Traversenverlängerung aufgebaut werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,60 Meter, 5,60 Meter, 6,60 Meter, 7,60 Meter, 8,60 Meter, 9,60 Meter, 10,60 Meter, 11,60 Meter, 12,60 Meter, 13,60 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstkategorie	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	HYMER
Normen	DIN EN 1004 (alt)
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 3.00 Meter

