



**HYMER SPROSSENSTEHLEITER 4023
 BEIDSEITIG BEGEHBAR**

158,60 € - 409,25 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl: 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 10 |
 2 x 12
 Arbeitshöhe: 2,27m - 2,84m
 Reichhöhe: 4,10m - 4,60m
 DEKRA geprüft
 10 Jahre Garantie

Artikelnummer: hymer-4023

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen Anzahl:	Preis
	402310		2 x 5	158,60 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer Beschreibung	Sprossen Anzahl:	Preis
	402312 2 x 6		250,21 € inkl. MwSt.
	402314 2 x 7		259,61 € inkl. MwSt.
	402316 2 x 8		291,73 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Sprossen Anzahl:	Preis
	402320 2 x 10		343,44 € inkl. MwSt.
	402324 2 x 12		409,25 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



HYMER SPROSSENSTEHLEITER 4023 BEIDSEITIG BEGEHBAR

Vorteile der HYMER Sprossenstehleiter 4023

- Stehleiter in konischer Form
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- Sprossen aus Walzprofil
- mit Holm verpresste Leiterfüße
- Spreizsicherung durch 20mm breite Perlongurte

Die HYMER 4023 Sprossenstehleiter in der Übersicht:

Sprossenzahl		2×5	2×6	2×7	2×8	2×10	2×12
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60
Länge	ca. m	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe	ca. m	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,27	2,50	2,80	3,05	3,57	4,10
Reichhöhe	ca. m	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten	ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge	ca. m	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht	ca. kg	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
EAN-Code		4019502339040	4019502339057	4019502339064	4019502339071	4019502339088	4019502339095
Best.-Nr.		402310	402312	402314	402316	402320	402324

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	HYMER
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossen Anzahl:	2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

