

**KLAPPGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 2400
- A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 1.90M X 0.71M**

885,07 € - 4.712,50 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2.92m - 9,80m
Länge: 1.90m
Breite: 0.71m
Laufrollen: Ø125mm Rollen | Ø150mm Rollen
Gerüstgruppe: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

**Bild
folgt**

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
Bild folgt	2401		2,92 METER	simple 903,21-€ <u>885,07 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
Bild folgt	2402		3,69 METER	simple 1.249,50 € <u>1.139,50 €</u> inkl. MwSt.
	2403		4,80 METER	simple 2.638,23 € <u>2.443,40 €</u> inkl. MwSt.
	2404-A		5,80 METER	simple 3.359,37 € <u>2.848,00 €</u> inkl. MwSt.
	2405-A		6,80 METER	simple 3.784,20 € <u>3.157,50 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
Bild folgt	2407-A		7,80 METER	simple 5.181,26 € <u>4.176,09 €</u> inkl. MwSt.
	2406-A		8,80 METER	simple 4.517,24 € <u>3.693,91 €</u> inkl. MwSt.
	2408-A		9,80 METER	simple 5.914,30 € <u>4.712,50 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG



KLAPPGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 2400 - A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 1.90M X 0.71M
KlappGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 2400 - A | Komfortausführung in der Übersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	2401	2402	2403	2404-A	2405-A	2406-A	2407-A	2408-A	Einzelgewicht (kg)
Arbeitshöhe (m)		2,92	3,69	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	
Gerüsthöhe (m)		1,82	2,82	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	9,95	
Standhöhe (m)		0,92	1,69	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	
2420	Klappeinheit 1,50 x 0,71 m	1	1	1	1	1	1	1	1	23,2
2423	Vertikalrahmen 1,00 x 0,71 m		2		2		2		2	5
2424	Vertikalrahmen 1,75 x 0,71 m			2	2	2	2	2	2	8,2
2422	Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m					2	2	4	4	9,3
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m			2	4	4	6	6	8	4,3
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	1		1	1	1	1	1	1	14,7
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m		1	1	2	2	3	3	4	15,4
2337	Diagonale 2,46 m			2	2	4	6	6	8	2,4
2340	Längsriegel 1,90 m		2	2						2
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m			2	2	2	2	2	2	3,5
2441-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 0,71 m			2	2		2	2	2	1,6
2455	Alu-Fahrbalken 2,00 m			2	2	2	2	2	2	10
0051	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen	4	4							1,5
0053-1	Fahrrolle Ø 150 mm, mit Rohrstützen			4	4	4	4	4	4	2,4
0071	Stützstrebe					2	2			2,5
0063-1	Dreiecksausleger 3,10 m							4	4	7,8
2375	Ballastträger 1,90 m			1	1	2	2	2	2	3,5
241046	Federstecker			4	4	4	4	4	4	0,1
5475-1	Montagehilfsrahmnen 0,50 x 0,50 m				1	1	1	1	1	1,9
2340-1	Montagelängsriegel 1,90 m				2	2	2	2	2	2
Gesamtgewicht (kg)		43,9	58,6	130,8	166,7	188,6	227,4	262,2	301,0	

KlappGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 2400 - A | Komfortausführung Ballastierungstabelle

Einsatz in geschlossenen Räumen	2401	2402	2403	2404-A	2405-A	2406-A	2407-A	2408-A
Aufbau ohne Fahrbalken	0	12	20	32	40	44	x	x
mit Fahrbalken und mit 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0
mittig mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	0	4	8	8	12	16
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	2	6	1	12	16	20
seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern	0	0	0	0	4	8	12	16
seitlich mit Fahrbalken und Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	2401	2402	2403	2404-A	2405-A	2406-A	2407-A	2408-A
mittig ohne Fahrbalken	0	12	24	x	x	x	x	x
mit Fahrbalken und mit 4 Auslegern	0	0	0	0	0	4	x	x
mittig mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	0	4	12	20	28	36
mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	8
seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger	0	0	4	8	14	22	x	x

Einsatz in geschlossenen Räumen

seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern

seitlich mit Fahrbalken und Wandanker

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

2401 2402 2403 2404-A 2405-A 2406-A 2407-A 2408-A

0 0 0 8 12 20 x x

0 0 0 0 0 0 x x

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ARBEITS-HÖHE	2,92 METER, 3,69 METER, 4,80 METER, 5,80 METER, 6,80 METER, 7,80 METER, 8,80 METER, 9,80 METER
Breite (m)	0.71
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau - inkl. Montagehilfe
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Länge (m)	1.90
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	nicht GS geprüft
Wandstärke	3,0mm

