

**KLAPPGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 2400  
- A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 1.90M X 0.71M**

**885,07 € - 4.712,50 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 2.92m - 9,80m  
Länge: 1.90m  
Breite: 0.71m  
Laufrollen: Ø125mm Rollen | Ø150mm Rollen  
Gerüstgruppe: 3  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

**Bild  
folgt**

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

| Bild                  | Artikelnummer | Beschreibung | ARBEITS-HÖHE | Preis                                       |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Bild<br/>folgt</b> | 2401          |              | 2,92 METER   | simple 903,21-€ <u>885,07 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild          | Artikelnummer | Beschreibung | ARBEITS-HÖHE | Preis                                                      |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Bild<br>folgt | 2402          |              | 3,69 METER   | simple <del>1.249,50 €</del> <u>1.139,50 €</u> inkl. MwSt. |
|               | 2403          |              | 4,80 METER   | simple <del>2.638,23 €</del> <u>2.443,40 €</u> inkl. MwSt. |
|               | 2404-A        |              | 5,80 METER   | simple <del>3.359,37 €</del> <u>2.848,00 €</u> inkl. MwSt. |
|               | 2405-A        |              | 6,80 METER   | simple <del>3.784,20 €</del> <u>3.157,50 €</u> inkl. MwSt. |
|               |               |              |              |                                                            |

| Bild          | Artikelnummer | Beschreibung | ARBEITS-HÖHE | Preis                                                      |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Bild<br>folgt | 2407-A        |              | 7,80 METER   | simple <del>5.181,26 €</del> <u>4.176,09 €</u> inkl. MwSt. |
|               | 2406-A        |              | 8,80 METER   | simple <del>4.517,24 €</del> <u>3.693,91 €</u> inkl. MwSt. |
|               | 2408-A        |              | 9,80 METER   | simple <del>5.914,30 €</del> <u>4.712,50 €</u> inkl. MwSt. |

## BESCHREIBUNG



# **KLAPPGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 2400 - A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 1.90M X 0.71M**

## **KlappGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 2400 - A | Komfortausführung in der Übersicht**

| Artikelnummer      | Bezeichnung                              | 2401 | 2402 | 2403  | 2404-A | 2405-A | 2406-A | 2407-A | 2408-A | Einzelgewicht (kg) |
|--------------------|------------------------------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Arbeitshöhe (m)    |                                          | 2,92 | 3,69 | 4,80  | 5,80   | 6,80   | 7,80   | 8,80   | 9,80   |                    |
| Gerüsthöhe (m)     |                                          | 1,82 | 2,82 | 3,95  | 4,95   | 5,95   | 6,95   | 7,95   | 9,95   |                    |
| Standhöhe (m)      |                                          | 0,92 | 1,69 | 2,80  | 3,80   | 4,80   | 5,80   | 6,80   | 7,80   |                    |
| 2420               | Klappeinheit 1,50 x 0,71 m               | 1    | 1    | 1     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 23,2               |
| 2423               | Vertikalrahmen 1,00 x 0,71 m             |      | 2    |       | 2      |        | 2      |        | 2      | 5                  |
| 2424               | Vertikalrahmen 1,75 x 0,71 m             |      |      | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 8,2                |
| 2422               | Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m             |      |      |       |        | 2      | 2      | 4      | 4      | 9,3                |
| 2327               | Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m       |      |      | 2     | 4      | 4      | 6      | 6      | 8      | 4,3                |
| 2335               | Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m | 1    |      | 1     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 14,7               |
| 2330               | Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m  |      | 1    | 1     | 2      | 2      | 3      | 3      | 4      | 15,4               |
| 2337               | Diagonale 2,46 m                         |      |      | 2     | 2      | 4      | 6      | 6      | 8      | 2,4                |
| 2340               | Längsriegel 1,90 m                       |      | 2    | 2     |        |        |        |        |        | 2                  |
| 2141-A-L           | Alu-Längsbordbrett 1,90 m                |      |      | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3,5                |
| 2441-A-ST          | Alu-Stirnbordbrett 0,71 m                |      |      | 2     | 2      |        | 2      | 2      | 2      | 1,6                |
| 2455               | Alu-Fahrbalken 2,00 m                    |      |      | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 10                 |
| 0051               | Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstützen      | 4    | 4    |       |        |        |        |        |        | 1,5                |
| 0053-1             | Fahrrolle Ø 150 mm, mit Rohrstützen      |      |      | 4     | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 2,4                |
| 0071               | Stützstrebe                              |      |      |       |        | 2      | 2      |        |        | 2,5                |
| 0063-1             | Dreiecksausleger 3,10 m                  |      |      |       |        |        |        | 4      | 4      | 7,8                |
| 2375               | Ballastträger 1,90 m                     |      |      | 1     | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      | 3,5                |
| 241046             | Federstecker                             |      |      | 4     | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 0,1                |
| 5475-1             | Montagehilfsrahmnen 0,50 x 0,50 m        |      |      |       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1,9                |
| 2340-1             | Montagelängsriegel 1,90 m                |      |      |       | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2                  |
| Gesamtgewicht (kg) |                                          | 43,9 | 58,6 | 130,8 | 166,7  | 188,6  | 227,4  | 262,2  | 301,0  |                    |

## **KlappGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 2400 - A | Komfortausführung Ballastierungstabelle**

| Einsatz in geschlossenen Räumen         | 2401 | 2402 | 2403 | 2404-A | 2405-A | 2406-A | 2407-A | 2408-A |
|-----------------------------------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aufbau ohne Fahrbalken                  | 0    | 12   | 20   | 32     | 40     | 44     | x      | x      |
| mit Fahrbalken und mit 4 Auslegern      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| mittig mit Fahrbalken ohne Ausleger     | 0    | 0    | 0    | 4      | 8      | 8      | 12     | 16     |
| mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern   | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger   | 0    | 0    | 2    | 6      | 1      | 12     | 16     | 20     |
| seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern | 0    | 0    | 0    | 0      | 4      | 8      | 12     | 16     |
| seitlich mit Fahrbalken und Wandanker   | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Einsatz im Freien                       | 2401 | 2402 | 2403 | 2404-A | 2405-A | 2406-A | 2407-A | 2408-A |
| mittig ohne Fahrbalken                  | 0    | 12   | 24   | x      | x      | x      | x      | x      |
| mit Fahrbalken und mit 4 Auslegern      | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 4      | x      | x      |
| mittig mit Fahrbalken ohne Ausleger     | 0    | 0    | 0    | 4      | 12     | 20     | 28     | 36     |
| mittig mit Fahrbalken und 4 Auslegern   | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 8      |
| seitlich mit Fahrbalken ohne Ausleger   | 0    | 0    | 4    | 8      | 14     | 22     | x      | x      |

**Einsatz in geschlossenen Räumen**

seitlich mit Fahrbalken und 2 Auslegern  
 seitlich mit Fahrbalken und Wandanker  
 x = nicht zulässig  
 0 = kein Ballast erforderlich

| 2401 | 2402 | 2403 | 2404-A | 2405-A | 2406-A | 2407-A | 2408-A |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0    | 0    | 0    | 8      | 12     | 20     | x      | x      |
| 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | x      | x      |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARBEITS-HÖHE</b>        | 2,92 METER, 3,69 METER, 4,80 METER, 5,80 METER, 6,80 METER, 7,80 METER, 8,80 METER, 9,80 METER |
| <b>Breite (m)</b>          | 0.71                                                                                           |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                           |
| <b>Gerüst-Aufbau</b>       | Sicherheitsaufbau - inkl. Montagehilfe                                                         |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Klappgerüst   Zimmergerüst                                                                     |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ - Standard                                                                                |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                             |
| <b>Hersteller</b>          | ALBERT GERÜSTE                                                                                 |
| <b>Länge (m)</b>           | 1.90                                                                                           |
| <b>Material</b>            | Aluminium                                                                                      |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1 (NEU)                                                                            |
| <b>Plattform-Breite</b>    | einfache Breite                                                                                |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.00 Meter                                                                               |
| <b>Produktprüfung</b>      | nicht GS geprüft                                                                               |
| <b>Wandstärke</b>          | 3,0mm                                                                                          |



