STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild folgt

KLAPPGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 2400 - A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 1.90M X 0.71M

652,24 € – 4.474,04 € inkl. MwSt.

Netto: **493,76 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **297,50 €** (inkl. MwSt.)

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
2401	DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 2,92 Gerüsthöhe (m): 1,82 Standhöhe (m): 0,92 Lieferumfang: 1 x Klappeinheit 1,50 x 0,71 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstutzen Gesamtgewicht kg: 45,2	2,92 METER	simple ~~903,21 €~~ 652,24 € inkl. MwSt.
2402	1004, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 3,69 Gerüsthöhe (m): 2,82 Standhöhe (m): 1,69 Lieferumfang: 1 x Klappeinheit 1,50 x 0,71 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,71 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 2 x Längsriegel 1,90 m 4 x Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstutzen Gesamtgewicht kg: 60,4	3,69 METER	simple ~~1.249,50 €~~ 906,30 € inkl. MwSt.
2403-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 5,05 Gerüsthöhe (m): 4,2 Standhöhe (m): 3,05 Lieferumfang: 1 x Klappeinheit 1,50 x 0,71 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m 2 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 1 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 2 x Diagonale 2,46 m 2 x Längsriegel 1,90 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,71 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 150 mm, mit Spindel 1 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 156,3	4,80 METER	simple ~~2.638,23 €~~ 2.264,90 € inkl. MwSt.
2404-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 6,05 Gerüsthöhe (m): 5,2 Standhöhe (m): 4,05 Lieferumfang: 1 x Klappeinheit 1,50 x 0,71 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,71 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m 4 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 2 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,71 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 150 mm, mit Spindel 1 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 186,8	5,80 METER	simple ~~3.359,37 €~~ 2.612,29 € inkl. MwSt.
2405-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 7,05 Gerüsthöhe (m): 6,2 Standhöhe (m): 5,05 Lieferumfang: 1 x Klappeinheit 1,50 x 0,71 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m 4 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 2 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,71 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 150 mm, mit Spindel 2 x Stützstrebe 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 208,7	6,80 METER	simple ~~3.784,20 €~~ 2.921,33 € inkl. MwSt.
2407-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 8,05 Gerüsthöhe (m): 7,2 Standhöhe (m): 6,05 Lieferumfang: 1 x Klappeinheit 1,50 x 0,71 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,71 m 4 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m 6 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 6 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,71 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 150 mm, mit Spindel 2 x Stützstrebe 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 248	7,80 METER	simple ~~5.181,26 €~~ 3.938,42 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
2406-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 9,05 Gerüsthöhe (m): 8,2 Standhöhe (m): 7,05 Lieferumfang: 1 x Klappeinheit 1,50 x 0,71 m 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m 6 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 3 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 6 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,71 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 150 mm, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 282,8	8,80 METER	simple ~~4.517,24 €~~ 3.456,95 € inkl. MwSt.
2408-A	NEUE Norm - DIN EN 1004-1, Lastklasse 3, zulässige Belastung 200 kg/m2 Arbeitshöhe (m): 10,05 Gerüsthöhe (m): 9,2 Standhöhe (m): 8,05 Lieferumfang: 1 x Klappeinheit 1,50 x 0,71 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,71 m 6 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,71 m 8 x Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m 1 x Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m 4 x Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m 8 x Diagonale 2,46 m 2 x Alu-Längsbordbrett 1,90 m 2 x Alu-Stirnbordbrett 0,71 m 2 x Alu-Rahmenfahrbalken 2,00 m 4 x Fahrrolle Ø 150 mm, mit Spindel 4 x Dreiecksausleger 3,10 m 2 x Ballastträger 1,90 m 1 x Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m 2 x Montagelängsriegel 1,90 m 2 x Montagelängsriegel teleskopierbar Gesamtgewicht kg: 322,1	9,80 METER	simple ~~5.914,30 €~~ 4.474,04 € inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**2401**
Arbeitshöhe	**2,92 m**
Standhöhe	**0,92 m**
Gerüsthöhe	**1,82 m**

Lieferumfang

1×	Klappeinheit 1,50 x 0,71 m
1×	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m
4×	Fahrrolle Ø 125 mm, mit Rohrstutzen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ARBEITS-HÖHE	2,92 METER, 3,69 METER, 4,80 METER, 5,80 METER, 6,80 METER, 7,80 METER, 8,80 METER, 9,80 METER
Breite (m)	0.71
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau – inkl. Montagehilfe
Gerüst-Typ	Klappgerüst | Zimmergerüst
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Länge (m)	1.90
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter
Produktprüfung	nicht GS geprüft
Wandstärke	3,0mm