



**KLAPPGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 2900
 - A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 1.90M X 1.90M**

1.606,08 € - 7.242,95 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2.93m - 11,95m
 Länge: 1.90m
 Breite: 1.90m
 Laufrollen: Ø150mm Rollen | Ø200mm Rollen
 Gerüstgruppe: 3
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung ARBEITS-HÖHE

Preis



2910-A

11,95 METER

simple 9.127,30-€ 7.242,95 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
	2909-A		10,95 METER	simple 7.846,86 € <u>6.302,78 €</u> inkl. MwSt.
	2901		2,93 METER	simple 1.669,57 € <u>1.606,08 €</u> inkl. MwSt.
	2902		3,80 METER	simple 2.261,00 € <u>2.035,71 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
	2903-A		4,80 METER	simple 3.046,40 € <u>2.906,64 €</u> inkl. MwSt.
	2904-A		5,95 METER	simple 4.398,24 € <u>3.775,91 €</u> inkl. MwSt.
	2905-A		6,95 METER	simple 4.757,62 € <u>3.776,74 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS-HÖHE	Preis
	2906-A		7,95 METER	simple 6.038,06 € <u>4.978,86 €</u> inkl. MwSt.
	2907-A		8,95 METER	simple 6.302,24 € <u>5.170,73 €</u> inkl. MwSt.
	2908-A		9,95 METER	simple 7.582,68 € <u>6.110,91 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG


KLAPPGERÜST | ALBERT GERÜSTE | TYP 2900 - A | KOMFORTAUSFÜHRUNG | 1.90M X 1.90M
KlappGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 2900 - A | Komfortausführung in der Übersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	2901	2902	2903-A	2904-A	2905-A	2906-A	2907-A	2908-A	2909-A	2910-A	Einzelgewicht (kg)
Arbeitshöhe (m)		2,93	3,80	4,80	5,95	6,95	7,95	8,95	9,95	10,95	11,95	
Gerüsthöhe (m)		1,83	2,97	3,95	5,10	6,10	7,10	8,10	9,10	10,10	11,10	
Standhöhe (m)		0,93	1,68	2,80	3,95	4,95	5,95	6,95	7,95	8,95	9,95	
2920	Klappeinheit 1,90 x 1,90 m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37
2923	Vertikalrahmen 1,00 x 1,90 m		2		2		2		2		2	9,4
2922	Vertikalrahmen 2,00 x 1,90 m			2	2	4	4	6	6	8	8	18,2
2327	Seitenschutz doppelt 1,90 x 0,50 m		2	2	4	4	6	6	8	8	10	4,3
2335	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	14,7
2335-1	Belagbühne ohne Durchstieg 1,90 x 0,60 m mit Klappe	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	15,1
2330	Belagbühne mit Durchstieg 1,90 x 0,60 m	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	15,9
2337	Diagonale 2,46 m			2	2	4	6	6	8	8	10	2,4
2340	Längsriegel 1,90 m		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2141-A-L	Alu-Längsbordbrett 1,90 m			2	2	2	2	2	2	2	2	3,5
2941-A-ST	Alu-Stirnbordbrett 1,90 m			2	2	2	2	2	2	2	2	4,0
0054	Fahrrolle Ø 150 mm, mit Spindel	4	4									4,8
0052	Fahrrolle Ø 200 mm, 1000 kg, mit Spindel			4	4	4	4	4	4	4	4	6,0
5475-1	Montagehilfsrahmen 0,50 x 0,50 m				1	1	1	1	1	1	1	2,3
2340-1	Montagelängsriegel 1,90 m				2	2	2	2	2	2	2	2
Gesamtgewicht (kg)		101,9	131,3	173,5	252,9	275,3	353,2	370,8	448,7	466,3	544,2	

KlappGerüst | ALBERT Gerüste | Typ 2900 - A | Komfortausführung Ballastierungstabelle

Einsatz in geschlossenen Räumen	2901	2902	2903-A	2904-A	2905-A	2906-A	2907-A	2908-A	2909-A	2910-A
ohne Fahrbalken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ohne Fahrbalken und mit 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ohne Fahrbalken mit Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz im Freien	2901	2902	2903-A	2904-A	2905-A	2906-A	2907-A	2908-A	2909-A	2910-A
ohne Fahrbalken	0	0	4	8	12	16	x	x	x	x
ohne Fahrbalken und mit 4 Auslegern	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
ohne Fahrbalken mit Wandanker	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

x = nicht zulässig

0 = kein Ballast erforderlich

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ARBEITS-HÖHE	2,93 METER, 3,80 METER, 4,80 METER, 5,95 METER, 6,95 METER, 7,95 METER, 8,95 METER, 9,95 METER, 10,95 METER, 11,95 METER
Breite (m)	1.90
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Aufbau	Sicherheitsaufbau - inkl. Montagehilfe
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALBERT GERÜSTE
Länge (m)	1.90
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Plattform-Breite	dreifache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	nicht GS geprüft
Wandstärke	3,0mm

