






KLAPPGERÜST WERNER TOWER 3T

562,46 € - 3.056,99 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: WRNRTO3T



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	48320	Produktgewicht (kg): 29.1 Maximale Last (kg): 216.0 Höhe der Plattform (m): 0.55 Maximale Arbeitshöhe (m): 2.55	2.55	Allgemein 680,68 € <u>562,46 €</u> inkl. MwSt.
	48323	Produktgewicht (kg): 42.3 Maximale Last (kg): 216.0 Höhe der Plattform (m): 0.55 Maximale Arbeitshöhe (m): 2.55	2,55; EN 1004	Allgemein 967,47 € <u>793,36 €</u> inkl. MwSt.
	48324	Produktgewicht (kg): 68.8 Maximale Last (kg): 216.0 Höhe der Plattform (m): 1.55 Maximale Arbeitshöhe (m): 3.55	3.55	Allgemein 1.937,92 € <u>1.574,73 €</u> inkl. MwSt.
	48325	Produktgewicht (kg): 104.0 Maximale Last (kg): 216.0 Höhe der Plattform (m): 3.55 Maximale Arbeitshöhe (m): 5.55	5.55	Allgemein 2.858,38 € <u>2.315,86 €</u> inkl. MwSt.
	48326	Produktgewicht (kg): 139.2 Maximale Last (kg): 216.0 Höhe der Plattform (m): 5.55 Maximale Arbeitshöhe (m): 7.55	7.55	Allgemein 3.778,85 € <u>3.056,99 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

WERNER WERKSTATTBEDARF GMBH · TOWER-KLAPPGERÜST · DIN EN 1004-1
LASTKLASSE 3

WERNER TOWER 3T — KLAPPGERÜST, ARBEITSHÖHE BIS 5,80 M

Das WERNER Tower 3T ist die größere Variante des WERNER-Klappgerüsts mit 3-Teilen-Aufbau für höhere Arbeitshöhen. Aluminium-Konstruktion, langlebige Profi-Verarbeitung — geeignet für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.

bis 5,80 m

Arbeitshöhe

Alu

Aluminium-Konstruktion

Klapp

Klappkonstruktion

WERNER

DE/US

ARBEITSHÖHE
bis 5,80 m

PLATTFORMLÄNGE

1,80 m

PLATTFORMBREITE

0,75 m

MATERIAL

Alu

HERSTELLER

WERNER

NORM

EN 1004-1

WERNER TOWER-KLAPPGERÜST — PROFI-KONSTRUKTION UND MARKEN-USPS

DIN EN
1004-1
Klasse 3

DIN EN 1004-1 Lastklasse 3

Zertifiziert nach DIN EN 1004-1 Lastklasse 3 — Belastbarkeit 200 kg/m², gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1.

Aluminium
Konstruktion

Aluminium-Konstruktion

Rostfreie Aluminium-Konstruktion — langlebig, leicht im Transport, einfaches Handling.

Klapp

Klappkonstruktion

Klapp-Konstruktion für schnellen Auf- und Abbau, kompakter Transport im PKW oder Lieferwagen.

Premium-
Profi-
Marke

WERNER Werkstattbedarf GmbH

Internationale Profi-Marke für Steigtechnik mit modularem Klapp-Konzept und langer Marken-Tradition.

TECHNISCHE DATEN — WERNER TOWER 3T

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 Lastklasse 3
Max. Arbeitshöhe	5,80 m
Plattformlänge	1,80 m
Plattformbreite	0,75 m
Material	Aluminium-Konstruktion (rostfrei)
Aufbau-Typ	Klappgerüst (modulares Steck-/Klapp-System)
Belastbarkeit	200 kg/m ² (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Sicherheits-System	Klappverschluss mit Arretierung · Geländerrahmen
Einsatz	Innenausbau, Renovierung, mobile Profi-Einsätze
Hersteller	WERNER Werkstattbedarf GmbH



Hersteller-Bild: WERNER Werkstattbedarf GmbH

STÄRKEN — WERNER WERKSTATTBEDARF GMBH

- Profi-Hersteller von Leitern, Tritten und Gerüsten
- Modulare Steck- und Klapp-Konstruktion für schnellen Aufbau
- Aluminium-Konstruktion, langlebig im Profi-Dauereinsatz
- Vollständiges Ersatzteil-Sortiment
- **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3:** Zugelassen für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.
- **Originalersatzteile bei WERNER:** Vollständiges Ersatzteil-Sortiment für langfristige Verfügbarkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das WERNER Tower 3T ist Profi-Standard für:

- Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel — Klappkonstruktion für PKW-Transport
- Maler- und Tapezierarbeiten in Wohnräumen und Treppenhäusern
- Renovierung mit kurzen Aufbau- und Abbauzeiten
- Heimwerker- und kompakter Profi-Einsatz
- Arbeitshöhe bis 5,80 m — ideal für mittlere Innenarbeiten

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das WERNER Tower 3T ist nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** zugelassen für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1**.

Vor jedem Einsatz erfolgt eine Sichtprüfung durch eine unterwiesene Person. Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das WERNER Tower 3T ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — alle Bauteile als Originalersatzteile verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Klappverschluss und Arretierung vor jedem Aufbau prüfen.
- Bei Anstoß-Schäden oder Verformung das betroffene Teil tauschen — nicht weiterverwenden.
- Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	2,55; EN 1004, 2.55, 3.55, 5.55, 7.55
Hersteller	WERNER
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk