



KLAPPGERÜST WERNER TOWER

357,40 € - 549,03 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: WRNRTOGE

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Modul | Preis |
|--|---------------|---|-------|---|
|  | 48524 | Produktgewicht (kg): 33.5 Maximale Last (kg): 158.0 Höhe der Plattform (m): 0.65 Maximale Arbeitshöhe (m): 2.65 | A | Allgemein 607,50-€ <u>503,53 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 48525 | Produktgewicht (kg): 23.0 Maximale Last (kg): 158.0 Höhe der Plattform (m): 0.90 Maximale Arbeitshöhe (m): 2.90 | B | Allgemein 426,02-€ <u>357,40 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 48526 | Produktgewicht (kg): 34.0 Maximale Last (kg): 158.0 Höhe der Plattform (m): 2.90 Maximale Arbeitshöhe (m): 4.90 | C | Allgemein 664,02-€ <u>549,03 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 48527 | Produktgewicht (kg): 24.0 Maximale Last (kg): 158.0 Höhe der Plattform (m): 4.90 Maximale Arbeitshöhe (m): 6.90 | D | Allgemein 664,02-€ <u>549,03 €</u> inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

WERNER WERKSTATTBEDARF GMBH · TOWER-KLAPPGERÜST · DIN EN 1004-1
LASTKLASSE 3

WERNER TOWER — KLAPPGERÜST, ARBEITSHÖHE BIS 4,00 M

Das WERNER Tower ist das kompakte Klappgerüst für mobile Profi-Einsätze. Aluminium-Konstruktion, langlebige Profi-Verarbeitung — geeignet für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.

bis 4,00 m

Arbeitshöhe

Alu

Aluminium-Konstruktion

Klapp

Klappkonstruktion

WERNER

DE/US

ARBEITSHÖHE

bis 4,00 m

PLATTFORMLÄNGE

1,80 m

PLATTFORMBREITE

0,75 m

MATERIAL

Alu

HERSTELLER

WERNER

NORM

EN 1004-1

WERNER TOWER-KLAPPGERÜST — PROFI-KONSTRUKTION UND MARKEN-USPS

DIN EN
1004-1
Klasse 3

DIN EN 1004-1 Lastklasse 3

Zertifiziert nach DIN EN 1004-1 Lastklasse 3 — Belastbarkeit 200 kg/m², gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1.

Aluminium
Konstruktion

Aluminium-Konstruktion

Rostfreie Aluminium-Konstruktion — langlebig, leicht im Transport, einfaches Handling.

Klapp

Klappkonstruktion

Klapp-Konstruktion für schnellen Auf- und Abbau, kompakter Transport im PKW oder Lieferwagen.

Premium-
Profi-
Marke

WERNER Werkstattbedarf GmbH

Internationale Profi-Marke für Steigtechnik mit modularem Klapp-Konzept und langer Marken-Tradition.

TECHNISCHE DATEN — WERNER TOWER

| Eigenschaft | Wert |
|------------------|----------------------------|
| Norm | DIN EN 1004-1 Lastklasse 3 |
| Max. Arbeitshöhe | 4,00 m |

| | |
|--------------------|---|
| Plattformlänge | 1,80 m |
| Plattformbreite | 0,75 m |
| Material | Aluminium-Konstruktion (rostfrei) |
| Aufbau-Typ | Klappgerüst (modulares Steck-/Klapp-System) |
| Belastbarkeit | 200 kg/m ² (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1) |
| Sicherheits-System | Klappverschluss mit Arretierung · Geländerrahmen |
| Einsatz | Innenausbau, Renovierung, mobile Profi-Einsätze |
| Hersteller | WERNER Werkstattbedarf GmbH |



Hersteller-Bild: WERNER Werkstattbedarf GmbH

STÄRKEN — WERNER WERKSTATTBEDARF GMBH

- Profi-Hersteller von Leitern, Tritten und Gerüsten
- Modulare Steck- und Klapp-Konstruktion für schnellen Aufbau
- Aluminium-Konstruktion, langlebig im Profi-Dauereinsatz
- Vollständiges Ersatzteil-Sortiment
- **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3:** Zugelassen für gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1.
- **Originalersatzteile bei WERNER:** Vollständiges Ersatzteil-Sortiment für langfristige Verfügbarkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das WERNER Tower ist Profi-Standard für:

- Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel — Klappkonstruktion für PKW-Transport
- Maler- und Tapezierarbeiten in Wohnräumen und Treppenhäusern
- Renovierung mit kurzen Aufbau- und Abbaueiten
- Heimwerker- und kompakter Profi-Einsatz

- Arbeitshöhe bis 4,00 m — ideal für mittlere Innenarbeiten

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das WERNER Tower ist nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** zugelassen für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1**.

Vor jedem Einsatz erfolgt eine Sichtprüfung durch eine unterwiesene Person. Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das WERNER Tower ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — alle Bauteile als Originalersatzteile verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Klappverschluss und Arretierung vor jedem Aufbau prüfen.
- Bei Anstoß-Schäden oder Verformung das betroffene Teil tauschen — nicht weiterverwenden.
- Originalersatzteile direkt vom Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Hersteller | WERNER |
| Modul | A, B, C, D |
| Einsatzbereich | Heimwerker & Handwerk |