



KRAUSE CLIMTEC GERÜST - ROLLGERÜST - FAHRGERÜST

499,82 € - 1.686,89 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,00m - 7,00m

Länge: 1.50m

Breite: 0.70m

Rollen: ohne | Ø125mm | Ø150mm höhenverstellbar

Gerüstklasse: 3

Einsatzbereich: Handwerk - Hobby

TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Fahrrollen	Preis
	710727	Arbeitshöhe: 7,00m Gerüsthöhe: 6,00m Standhöhe: 5,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. 86,5kg: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 3 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 3 x Diagonale 1,89 m 3 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 4 x GuardMatic-System 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 2 x Stabilisierungs-Set 1 x Geländerdiagonale 1,77 m 12 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse 1 x Fahrrollen-Satz ø150mm Ausleger nicht im Lieferumfang enthalten! Diese sind als Zubehör erhältlich!	7 Meter	Ø 150mm Rollen Höhenverstellbar	Allgemein 1.942,00 € <u>1.686,89 €</u> inkl. MwSt.
	710345	Arbeitshöhe: 6,00m Gerüsthöhe: 5,00m Standhöhe: 4,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. n.b. kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 2 x Diagonale 1,89 m 2 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 4 x Geländerstrebe 1,59 m 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 1 x Stabilisierungs-Set 1 x Geländerdiagonale 1,77 m 9 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse 1 x Fahrrollen-Satz ø150mm	6 Meter	Ø 150mm Rollen Höhenverstellbar	Allgemein 1.585,00 € <u>1.380,37 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Fahrrollen	Preis
	710284	Arbeitshöhe: 5,00m Gerüsthöhe: 4,00m Standhöhe: 3,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. 55,5kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 1 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 2 x Diagonale 1,89 m 2 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 2 x GuardMatic-System 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 1 x Stabilisierungs-Set 1 x Geländerdiagonale 1,77 m 7 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse 1 x Fahrrollen-Satz ø150mm höhenverstellbar	5 Meter	Ø 150mm Rollen Höhenverstellbar	Allgemein 1.386,00 € <u>1.206,82 €</u> inkl. MwSt.
	710338	Arbeitshöhe: 4,00m Gerüsthöhe: 3,00m Standhöhe: 2,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. n.b. kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 2 x Diagonale 1,89 m 2 x GuardMatic-System 1 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 4 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse 1 x Fahrrollen-Satz ø150mm	4 Meter	Ø 150mm Rollen Höhenverstellbar	Allgemein 1.124,50 € <u>986,57 €</u> inkl. MwSt.
	710277	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 1,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. 33,0kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 1 x Diagonale 1,89 m 1 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 1 x Geländerstrebe 1,59 m 4 x Schiebetraverse 1 x Fahrrollen-Satz ø150mm höhenverstellbar	3 Meter	Ø 150mm Rollen Höhenverstellbar	Allgemein 765,00 € <u>670,67 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Fahrrollen	Preis
	710710	Arbeitshöhe: 7,00m Gerüsthöhe: 6,00m Standhöhe: 5,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. 86,0kg: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 3 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 3 x Diagonale 1,89 m 3 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 4 x GuardMatic-System 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 2 x Stabilisierungs-Set 1 x Geländerdiagonale 1,77 m 12 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse 1 x Fahrrollen-Satz ø125mm Ausleger nicht im Lieferumfang enthalten! Diese sind als Zubehör erhältlich!	7 Meter	Ø 125mm Rollen	Allgemein 1.846,50 € 1.602,85 € inkl. MwSt.
	710376	Arbeitshöhe: 6,00m Gerüsthöhe: 5,00m Standhöhe: 4,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. n.b. kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 2 x Diagonale 1,89 m 2 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 4 x Geländerstrebe 1,59 m 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 1 x Stabilisierungs-Set 1 x Geländerdiagonale 1,77 m 9 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse 1 x Fahrrollen-Satz ø125mm	6 Meter	Ø 125mm Rollen	Allgemein 1.461,50 € 1.271,23 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Fahrrollen	Preis
	710253	Arbeitshöhe: 5,00m Gerüsthöhe: 4,00m Standhöhe: 3,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. 55,5kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 1 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 2 x Diagonale 1,89 m 2 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 2 x GuardMatic-Sytem 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 1 x Stabilisierungs-Set 1 x Geländerdiagonale 1,77 m 7 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse 1 x Fahrrollen-Satz ø125mm	5 Meter	Ø 125mm Rollen	Allgemein 1.262,50 € 1.097,83 € inkl. MwSt.
	710369	Arbeitshöhe: 4,00m Gerüsthöhe: 3,00m Standhöhe: 2,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. n.b. kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 2 x Diagonale 1,89 m 2 x GuardMatic-System 1 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 4 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse 1 x Fahrrollen-Satz ø125mm	4 Meter	Ø 125mm Rollen	Allgemein 994,50 € 870,90 € inkl. MwSt.
	710246	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 1,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. 32,0kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 1 x Diagonale 1,89 m 1 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 1 x Geländerstrebe 1,59 m 4 x Schiebetraverse 1 x Fahrrollen-Satz ø125mm	3 Meter	Ø 125mm Rollen	Allgemein 643,00 € 562,44 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Fahrrollen	Preis
	710222	Arbeitshöhe: 7,00m Gerüsthöhe: 6,00m Standhöhe: 5,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. 84,0kg: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 3 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 3 x Diagonale 1,89 m 3 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 4 x GuardMatic-System 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 2 x Stabilisierungs-Set 1 x Geländerdiagonale 1,77 m 12 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse Ausleger nicht im Lieferumfang enthalten! Diese sind als Zubehör erhältlich!	7 Meter	ohne Rollen	Allgemein 1.812,50 € <u>1.572,75 €</u> inkl. MwSt.
	710390	Arbeitshöhe: 6,00m Gerüsthöhe: 5,00m Standhöhe: 4,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. n.b. kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 6 Meter 2 x Diagonale 1,89 m 2 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 4 x Geländerstrebe 1,59 m 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 1 x Stabilisierungs-Set 1 x Geländerdiagonale 1,77 m 9 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse	6 Meter	ohne Rollen	Allgemein 1.427,50 € <u>1.241,72 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Fahrrollen	Preis
	710239	Arbeitshöhe: 5,00m Gerüsthöhe: 4,00m Standhöhe: 3,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. 54,0kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 1 x Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 5 Meter m 2 x Diagonale 1,89 m 2 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 2 x GuardMatic-System 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 1 x Stabilisierungs-Set 1 x Geländerdiagonale 1,77 m 7 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse		ohne Rollen	Allgemein 1.215,00 € 1.055,67 € inkl. MwSt.
	710383	Arbeitshöhe: 4,00m Gerüsthöhe: 3,00m Standhöhe: 2,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. n.b. kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 2 x Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m 2 x Diagonale 1,89 m 2 x GuardMatic-System 1 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 2 x Geländerstrebe 1,59 m 2 x Längsbord 1,50 m 2 x Querbord 0,60 m 4 x Fallstecker 4 x Schiebetraverse	4 Meter	ohne Rollen	Allgemein 934,00 € 817,17 € inkl. MwSt.
	710116	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 1,00m Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m): 1,92 x 1,42 Gesamtgewicht ca. 31,0kg: Im Lieferumfang enthalten: 2 x Grundrahmen 1,75 x 0,65 m 1 x Diagonale 1,89 m 1 x Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m 1 x Geländerstrebe 1,59 m 4 x Schiebetraverse	3 Meter	ohne Rollen	Allgemein 572,50 € 499,82 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



KRAUSE CLIMTEC GERÜST - ALU ARBEITSGERÜST - ROLLGERÜST - FAHRGERÜST - FAHRBARES GERÜST
Das Krause ClimTec Gerüst ist das ideale Rollgerüst für Heimwerker. Mehrfach ausgezeichnet.

Die Vorteile des KRAUSE ClimTec Gerüst - Krause Fahrgerüst auf einen Blick

- TÜV/GS-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004-1
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächst höheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet.
- Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden.
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage.
- Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen GuardMatic-System platzsparend zusammengeklappt werden.
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe
- Jedes Paket ist mit einer Belagbühne ausgestattet, so dass ein maximaler Belagbühnenabstand von 2 m sichergestellt ist
- Das ClimTec Arbeitsgerüst ist auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
- Schneller, werkzeugloser Aufbau durch die Verwendung von form- und kraftschlüssigen Klemmverbindungen, sowie aufsteckbaren Rahmen-Systemteilen
- Das ClimTec Grundgerüst lässt sich im aufgebauten Zustand, bedingt durch die niedrige Gerüsthöhe und einziehbaren Traversen, problemlos durch Türen schieben und ist somit das ideale Gerüst für den Innenausbau
- Ein Optimum an Sicherheit bietet die v-förmige Traverse durch die Vergrößerung der Standfläche in Längs- und Querrichtung
- Sicherer Innenaufstieg durch rutschfeste, profilierte Sprossen

Das Krause ClimTec Gerüst - Rollgerüst - Fahrgerüst in der Übersicht:

max. Arbeitshöhe (m):	3	4	5	6	7
max. Standhöhe (m):	1	2	3	4	5
max. Gerüsthöhe (m):	1,95	3	4	5	6
Artikelnummer ohne Rollen	710116	710383	710123	710390	710222
Artikelnummer mit ø125mm Rollen	710246	710369	710253	710376	710710
Artikelnummer mit ø150mm Rollen höhenverstellbar	710277	710338	710284	710345	710727
Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m):	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
Gerüstfeldlänge (m)			1,50		
Gerüstfeldbreite (m)			0,65		
Artikelliste	Artikel.Nr.:				
Grundrahmen 1,75 x 0,65 m	715067	2	2	2	2
Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m	715012	-	1	2	3
Vertikalrahmen 1,00 x 0,65 m	715029	-	2	2	2
Diagonale 1,89 m	712707	1	2	3	3
Belagbühne mit Luke 1,50 x 0,60 m	711007	1	1	2	3
Geländerstrebe 1,59 m	712806	1	2	2	2
GuardMatic-System	710673	-	2	4	4
Längsbord 1,50 m	713001	-	2	2	2
Querbord 0,60 m	713506	-	2	2	2
Stabilisierungs-Set	714305	-	-	1	2
Geländerdiagonale 1,77 m	712813	-	-	1	1
Fallstecker	714411	-	4	7	12
Schiebetraverse	714008	4	4	4	4
Artikelnummer ohne Rollen	710116	710383	710123	710390	710222
Artikelnummer mit ø125mm Rollen	710246	710369	710253	710376	710710
Artikelnummer mit ø150mm Rollen höhenverstellbar	710277	710338	710284	710345	710727
Aufstellfläche ohne Ausleger max. (m):	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
Gesamtgewicht ca. kg:	31		54		84

HINWEIS ZUM KRAUSE FAHRGERÜST:

Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte oder Ausleger verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung

Hinweise zur Ballastierung KRAUSE ClimTec Gerüst

2. Aufstockung							
1. Aufstockung							
Grundgerüst							
C 	0	8	0	0	20	0	0
D 	0	0	2	4	0	2	4

Zubehör

Ballastgewicht 704306

Ausleger 714039

- 710178 - 710192 - 710505 - 710512 - 710529 - 710536 - 710543 - 710543 - 710550 - 710567 -
- 710574 - 710581 - 710598 - 710611 - 710628 - 710635 - 710642 - 712776 - 710116 -

KRAUSE CLIMTEC GERÜST - FAHRBARES GERÜST FÜR HEIMWERKER

Das KRAUSE ClimTec Gerüst ist ein fahrbares Gerüst aus der KRAUSE MONTA Serie. Das ClimTec Gerüst ist immer eine gute Wahl, wenn Arbeiten über einen längeren Zeitraum in Höhen durchgeführt werden müssen. Mit dem Gerüst erreicht man eine Arbeitshöhe von maximal 7 Metern. Also eine Standhöhe von 5 Metern. Der Aufbau erfolgt schnell und komplett ohne Werkzeug. Das Gerüst ist aufgrund der kompakten Maße einfach zu transportieren und nimmt auch bei der Lagerung wenig Platz in Anspruch. Das ClimTec Gerüst ist TÜV / GS geprüft. Die V-förmige Traverse des Krause ClimTec Gerüst ist einzigartig, sowie obendrein patentiert. Diese Traverse ist ausziehbar. Diese Funktion macht das Gerüst sowohl für den Einsatz im Innen- und Außenbereich sehr attraktiv. Hier wird ausserdem die nötige Stabilität im Gebrauch geboten. Beim Verfahren wird bei Engstellen einfach die Traverse wieder ineinander geschoben.

UNSERE EMPFEHLUNG ZUM KRAUSE GERÜST CLIMTEC:

Um das Gerüst freistehend zu gebrauchen sind entweder Ballastgewichte oder Ausleger erforderlich. Hier empfehlen wir 4 Ausleger.

Ausleger wiegen wesentlich weniger als die Ballastgewichte und erlaubt das Gerüst auch in der maximalen Arbeitshöhe freistehend zu benutzen.

Zu den Auslegern:



Krause ClimTec Gerüst - Ausleger

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter, 7 Meter
Einsatzbereich	Hobby & Heimwerker
Fahrrollen	ohne Rollen, Ø 125mm Rollen, Ø 150mm Rollen Höhenverstellbar
Hersteller-Garantie	3 Jahre
Gerüst-Typ	Rollgerüst mit Fahrbalken – Traverse
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Label	Top-Seller
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1 (NEU)
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit

