



KRAUSE FAHRGERÜST - ALU ALUGERÜST **STABILO 500 | 2.50 X 1.50**

2.936,56 € - 9.921,65 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN



E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe Preis** Arbeitshöhe ca. (m) 5,50 Plattformhöhe ca. Arbeitshöhe ca. (m) 5,50 Plattformhöhe ca. (m) 3,50 Gerüsthöhe ca. (m) 4,60 Im Lieferumfang enthalten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 0 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 2 x STABILO 5,50 Meter Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell 4 x Allgemein 4.382,50 € 3.845,34 € inkl. 784025 MwSt. Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m Arbeitshöhe ca. (m) 6,50 Plattformhöhe ca. (m) 4,50 Gerüsthöhe ca. (m) 5,60 Im Lieferumfang enthalten: 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 2 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x Allgemein 4.709,50 € 4.134,07 € inkl. STABILO Belagbuille fill Luke 2 x
STABILO Belagbuille fill Luke 4 x
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.
4 x STABILO GuardMatic-System 2 x
STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord
2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 784032 MwSt. 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m



Preis

Allgemein 6.062,00 €

Allgemein

MwSt.

MwSt.

5.308,89 € inkl.

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe** Arbeitshöhe ca. (m) 7,50 Plattformhöhe ca. (m) 5,50 Gerüsthöhe ca. (m) 6,60 Im Lieferumfang enthalten: 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 3 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x 7,50 Meter 784049 STABILO Belagbuille offile Luke 4 x
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.
6 x STABILO GuardMatic-System 2 x
STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord
2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse
1,50m 2 x STABILO Vertikalrahman 3,00 x 1,50 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x Arbeitshöhe ca. (m) 8,50 Plattformhöhe ca. (m) 6,50 Gerüsthöhe ca. (m) 7,60 Im Lieferumfang enthalten: 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 3 x STABILO 8,50 Meter Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO 6.934,00 € 6.087,25 € inkl. 784056 Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe Preis** Arbeitshöhe ca. (m) 9,50 Plattformhöhe ca. (m) 7,50 Gerüsthöhe ca. (m) 8,60 lm Lieferumfang enthalten: 18 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x Allgemein STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO 9,50 Meter Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x 7.903,00 € 6.930,70 € inkl. 784063 MwSt. STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m Arbeitshöhe ca. (m) 10,50 Plattformhöhe ca. (m) 8,50 Gerüsthöhe ca. (m) 9,60 Im Lieferumfang enthalten: 20 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Allgemein 8.285,00 € 784070 7.267,49 € inkl. Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertilalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe Preis** Arbeitshöhe ca. (m) 11,50 Plattformhöhe ca. (m) 9,50 Gerüsthöhe ca. (m) 10,60 Im ca. (m) 9,50 Gerustnone ca. (III) 10,00 IIII Lieferumfang enthalten: 22 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO 11,50 Meter Allgemein 9.581,50 € 784087 Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO
Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x
STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO
Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x
STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2
x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 9
x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m 8.400,81 € inkl. MwSt. Arbeitshöhe ca. (m) 12,50 Plattformhöhe ca. (m) 10,50 Gerüsthöhe ca. (m) 11,60 Im Lieferumfang enthalten: 24 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 5 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Allgemein 9.967,50 € 8.741,81 € inkl. 784094 12,50 Meter STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	784100	Arbeitshöhe ca. (m) 13,50 Plattformhöhe ca. (m) 11,50 Gerüsthöhe ca. (m) 12,60 lm Lieferumfang enthalten: 26 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 6 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 11 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m		Allgemein 10.937,00 € 9.585,36 € inkl. MwSt.
	784117	Arbeitshöhe ca. (m) 14,50 Plattformhöhe ca. (m) 12,50 Gerüsthöhe ca. (m) 13,60 lm Lieferumfang enthalten: 28 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Basisstrebe 6 x STABILO Belagbühne mit Luke 6 x STABILO Belagbühne ohne Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 12 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m		Allgemein 11.318,50 € 9.921,65 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER





MEIN RQLL GERÜST



BESCHREIBUNG

KRAUSE FAHRGERÜST - ALU ALUGERÜST STABILO 500 | 2.50 X 1.50

Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse und doppelter Belagbühnenfläche.

Krause Fahrgerüst – Alu Alugerüst Stabilo 500 | 2.50 x 1.50 in der Übersicht:

Arbeitshöhe ca. (m)	in m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
Plattformhöhe ca. (m)	in m	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50
	in m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Fallstecker 10er Alu- FahrGerüste	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
STABILO Alu- Diagonalstrebe	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO Alu- Geländerrahmen	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Ausleger FahrGerüst	702760	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Basisstrebe	704078	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Belagbühne mit Luke	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
STABILO Belagbühne ohne Luke	701268	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6

Arbeitshöhe ca. (m)	in m	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50	14,50
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO GuardMatic-System	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
STABILO Längsbord STABILO Querbord STABILO S500	703729 703750		2	2 2	2 2	2 2	2	2 2	2 2	2	2 2	2 2
Teleskop-Traverse 1,50m	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundfläche ca.	in m	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 2,05	2,85 x 4,65	2,85 x 4,65	2,85 x 4,65	2,85 x 4,65	2,85 x 4,65	2,85 x 3,85	2,85 x 3,85
Produktgewicht ca. Breite (B) ca. Tiefe (T) ca. Länge (L) ca. ArtNo.	in kg in m in m in m	170,00 1,60 0,65 2,60 784018	229,00 1,60 0,95 2,10 784025	242,00 1,60 1,00 2,60 784032	301,50 1,60 1,30 2,10 784049	1,60 1,40 2,85	1,60 1,70 2,85	412,00 1,60 1,75 2,85 784070	471,00 1,60 2,05 2,85 784087	484,00 1,60 2,10 2,85 784094	1,60 2,40 2,85	556,50 1,60 2,45 2,85 784117

TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1

Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m

Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhänden

Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden

 Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau

Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise

Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel

Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)

Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 8,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen

Feldlänge: 2,50 m

Gerüstfeldbreite: 1,50 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

4,50 Meter, 5,50 Meter, 6,50 Meter, 7,50 Meter, 8,50 Meter, 9,50 Meter, 10,50 Meter, 11,50 Meter, 12,50 Meter, 13,50 Meter, 14,50 Meter **Arbeitshöhe**

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Hersteller-Garantie 10 Jahre

Gerüst-Typ Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse

Gerüstbelag HOLZ - Standard

 $3 - \text{max. Belastung} = 2.0 \text{ kN/m}^2 (200\text{kg/m}^2)$ Gerüstklasse

Hersteller **KRAUSE**

Normen DIN EN 1004-1 (NEU), DIN EN 1004-1

Plattform-Breite doppelte Breite Plattform-Länge (m) + / - 2.50 Meter

Wandstärke 2,0mm

Förderungen BG-Bau gefördert