

KRAUSE GERÜST - STABILO 1000 | ROLLGERÜST | 2.00 X 0.75

2.351,76 € - 5.927,75 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	776013	Arbeitshöhe (m): 4,30 Plattformhöhe (m): 2,30 Gerüsthöhe (m): 3,40 Im Lieferumfang entahlten: 4 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 1 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 2 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	4,30 Meter	Allgemein 2.654,50 € <u>2.351,76 €</u> inkl. MwSt.
	776020	Arbeitshöhe (m): 5,30 Plattformhöhe (m): 3,30 Gerüsthöhe (m): 4,40 Im Lieferumfang entahlten: 6 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 4 x STABILO Alu-Geländerstrebe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 3 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	5,30 Meter	Allgemein 3.241,50 € 2.864,69 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnumme	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	776037	Arbeitshöhe (m): 6,30 Plattformhöhe (m): 4,30 Gerüsthöhe (m): 5,40 lm Lieferumfang entahlten: 8 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 2 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 4 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	6,30 Meter	Allgemein 3.506,50 € 3.100,53 € inkl. MwSt.
	776044	Arbeitshöhe (m): 7,30 Plattformhöhe (m): 5,30 Gerüsthöhe (m): 6,40 lm Lieferumfang entahlten: 10 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 5 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	7,30 Meter	Allgemein 4.287,50 € 3.786,19 € inkl. MwSt.
	776051	Arbeitshöhe (m): 8,30 Plattformhöhe (m): 6,30 Gerüsthöhe (m): 7,40 lm Lieferumfang entahlten: 12 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 3 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 6 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	8,30 Meter	Allgemein 4.591,00 € 4.057,13 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnumme	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	776068	Arbeitshöhe (m): 9,30 Plattformhöhe (m): 7,30 Gerüsthöhe (m): 8,40 Im Lieferumfang entahlten: 14 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO Alu-Geländerrahmen 1 x STABILO Alu-Geländerstrebe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 7 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	9,30 Meter	Allgemein 5.216,50 € 4.604,14 € inkl. MwSt.
	776075	Arbeitshöhe (m): 10,30 Plattformhöhe (m): 8,30 Gerüsthöhe (m): 9,40 Im Lieferumfang entahlten: 16 x Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO Alu-Diagonalstrebe 2 x STABILO Alu-Geländerstrebe 1 x STABILO Aufstiegshilfe 4 x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 4 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x STABILO GuardMatic-System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 8 x STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	10,30 Meter	Allgemein 5.574,00 € 4.923,87 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe Preis** Arbeitshöhe (m): 11,30 Plattformhöhe (m): 9,30 Gerüsthöhe (m): 10,40 lm Lieferumfang entahlten: 18 x Fallstecker Lieferumfang entahlten: 18 x Fallstecker
10er Alu-FahrGerüste 1 x STABILO AluGeländerrahmen 1 x STABILO AluGeländerstrebe 0 x STABILO Aufstiegshilfe 4
x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x
STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO
Ballasthalter 5 x STABILO Belagbühne mit
Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm
höhenverstell. 10 x STABILO GuardMaticSystem 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO
Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00
x 0,75 m 9 x STABILO Vertikalrahmen 2,00
x 0,75 m Allgemein 6.352,50 € 5.607,79 € inkl. 776082 MwSt. Arbeitshöhe (m): 12,30 Plattformhöhe (m): 10,30 Gerüsthöhe (m): 11,40 lm
Lieferumfang entahlten: 20 x Fallstecker
10er Alu-FahrGerüste 2 x STABILO AluDiagonalstrebe 2 x STABILO Aufstiegshilfe 4 Allgemein 6.710,00 € 5.927,75 € inkl. x STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x STABILO Ausgelchshüse Verzinkt 4 x STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x STABILO Ballasthalter 5 x STABILO Belagbühne mit Luke 4 x STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x STABILO GuardMatic-776099 12,30 Meter MwSt. System 2 x STABILO Längsbord 2 x STABILO Querbord 2 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m 10 x STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m

GALERIEBILDER



MEIN RQLL GERÜST

STEIGTECHNIK I SYSTEME Rheinland



BESCHREIBUNG

KRAUSE GERÜST - STABILO 1000 | ROLLGERÜST | 2.00 X 0.75

Krause Gerüst - Stabilo 1000 | RollGerüst | 2.00 x 0.75 in der Übersicht:

Arbeitshöhe (m):	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Plattformhöhe (m):	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Gerüsthöhe (m):	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Fallstecker 10er Alu- FahrGerüste	7044054	6	8	10	12	14	16	18	20
STABILO Alu- Diagonalstrebe	702852 2	0	2	0	2	0	2	0	2
STABILO Alu- Geländerrahmen	7025170	1	0	1	0	1	0	1	0
STABILO Alu- Geländerstrebe	7022102	1	2	1	2	1	2	1	2
STABILO Aufstiegshilfe	7039721	0	1	0	1	0	1	0	1
STABILO Ausgleichshülse verzinkt	7041604	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Ausleger FahrGerüst	7027604	4	4	4	4	4	4	4	4
STABILO Ballasthalter	7041460	0	0	0	0	0	4	4	4
STABILO Belagbühne mit Luke	7012131	2	2	3	3	4	4	5	5
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell.	7041084	4	4	4	4	4	4	4	4

Arbeitshöhe (m):		4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
STABILO GuardMatic- System	702579	9 2	4	4	6	6	8	8	10	10
STABILO Längsbord	703712	2 2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Querbord	703743	3 2	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 0,75 m	705174	12	2	2	2	2	2	2	2	2
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 0,75 m	705167	7 2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundfläche ca.	in m	3,85 x 3,90								
Produktgewicht ca.	in kg	122,00	153,00	163,50	194,00	205,00	235,50	250,50	281,00	291,50
Breite (B) ca.	in m	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tiefe (T) ca.	in m	0,60	0,80	0,85	1,05	1,10	1,35	1,35	1,60	1,65
Länge (L) ca.	in m	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
ArtNo.		776013	776020	776037	776044	776051	776068	776075	776082	776099

Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse - mit Auslegern.

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis
- Die schnell lösbaren Ausleger erlauben ein leichtes Durchfahren durch schmale Durchgänge
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhänden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für
- Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelung mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 580 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

4,30 Meter, 5,30 Meter, 6,30 Meter, 7,30 Meter, 8,30 Meter, 9,30 Meter, 10,30 Meter, 11,30 Meter, 12,30 Meter **Arbeitshöhe**

Einsatzbereich Handwerk & Industrie **Gerüst-Typ** Rollgerüst mit Auslegern

Gerüstbelag HOLZ - Standard

Gerüstklasse $3 - \text{max. Belastung} = 2.0 \text{ kN/m}^2 (200\text{kg/m}^2)$

Hersteller **KRAUSE**

DIN EN 1004-1 (NEU), DIN EN 1004-1 Normen

Plattform-Breite einfache Breite Plattform-Länge (m) + / - 2.00 Meter

Wandstärke 2,0mm

Förderungen BG-Bau gefördert