



**KRAUSE SPROSSEN-
 SCHIEBELEITER FABILO®**




207,06 € - 534,91 € inkl. MwSt.

Krause Sprossen-Schiebeleiter Fabilo®
 Sprossenanzahl: 2 x 9 | 2 x 12 | 2 x 15 | 2 x 18
 Arbeitshöhe: 5.25m - 9.85m
 TÜV geprüft
 Einsatzbereich: Haushalt - Handwerk

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	129352		2 x 18	Allgemein 596,00 € <u>534,91 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	129321		2 x 15	Allgemein 448,00 € <u>402,04 €</u> inkl. MwSt.
	129307		2 x 12	Allgemein 309,00 € <u>276,95 €</u> inkl. MwSt.
	129277		2 x 9	Allgemein 236,00 € <u>207,06 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE · MONTO UNIVERSAL · FÜR VIELSEITIGEN EINSATZ · DIN EN 131

FABILO SCHIEBELEITER, ZWEITLG. 2X9 SPR.

Universal-Leiter aus der MONTO-Linie — für den vielseitigen Einsatz in Werkstatt, Garten und Haushalt. Robust und ergonomisch gestaltet, mit hochwertigen Aluminium-Profilen.

2x9

Stufen / Sprossen

DIN EN 131

Norm

KRAUSE-Werk · Alsfeld

Hersteller

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG KRAUSE

Leichte, universell einsetzbare zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter.

- Leiternteile einzeln verwendbar
- Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- Ab 2 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Quelle: KRAUSE-Werk - Hersteller-Information.



Hersteller-Bild: KRAUSE-Werk


WAS DIE FABILO SCHIEBELEITER, ZWEITLG. 2X9 SPR. IM DETAIL KANN



Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung



Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport



Rutschhemmende Fußstopfen



Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Aufstieg zu Dach, Vordach, Fassade.
- Bauarbeiten, Sanierung, Fassadenarbeiten.
- Lager, Industrie — Einrichtung von Hochregalen, Wartung.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131** · **150 kg** (Universal). Aluminium-Konstruktion mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für gewerblichen und privaten Einsatz.

SPROSSEN-SCHIEBELEITER FABILO® ZWEITEILIG

Anzahl Sprossen:	2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
max. Arbeitshöhe (m):	5,25	6,85	8,45	9,85
max. Standhöhehöhe (m):	3,25	4,85	6,45	7,80
Leiterlänge ausgefahren (m):	4,25	5,85	7,45	8,80
max. Arbeitshöhe (m):	3,60	4,40	5,25	6,05
max. Standhöhehöhe (m):	1,60	2,40	3,25	4,05
Länge Leiterteil einzeln (m):	2,60	3,40	4,25	5,05
Breite (m):	0,41	0,41	0,41	0,41
Tiefe (m):	0,11	0,14	0,14	0,18
Länge (m):	2,70	3,55	4,40	5,25
Gewicht (kg):	9,4	14,5	19,2	26,8
Artikelnummer	129277	129307	129321	129352

Die flexible Aluminium-Schiebeleiter Fabilo® 2-teilig in Stichpunkten zusammengefasst:

- Leiterteile einzeln verwendbar
- variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit
- ab 2 x 12 Sprossen inkl. Trigon-Traverse (zur Einzelnutzung der Leiterteile
- nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 gefertigt

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Schiebeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen