



**KRAUSE STABILO MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG**

**417,80 € - 874,78 € inkl. MwSt.**

Sprossenanzahl: 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14  
 Sprossenanzahl mit Treppengängigkeit: 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10  
 Arbeitshöhe: 6,05m - 10,90m  
 TÜV geprüft  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133700		3 x 12	Allgemein 778,50-€ <u>699,34 €</u> inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133724	3 x 14	Allgemein <del>971,50 €</del> <u>874,78 €</u> inkl. MwSt.
	133748	3 x 8	Allgemein <del>464,50 €</del> <u>417,80 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	133755	3 x 9	Allgemein 505,50 € <u>454,64 €</u> inkl. MwSt.
	133762	3 x 10	Allgemein 597,00 € <u>537,76 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG



### Krause Stabilo Mehrzweckleiter 3-teilig

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiterteil.

- nach neuer DIN 131-1-2015 (ab 3 x 12 Sprossen - Trigon-Traverse inklusive)
- Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug-Drucksicherungen
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- Extra breite Quertraverse für sicheren Stand Rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen

### DIE KRAUSE STABILO MEHRZWECKLEITER 3-TEILIG IN DER ÜBERSICHT:

	Anzahl Sprossen:				
	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe als Anlegeleiter ca. (m):	6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
Standhöhe als Anlegeleiter ca. (m):	4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
Leiterlänge ausgefahren (m)	5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
Arbeitshöhe als A-Leiter ca. (m):	4,40	4,95	5,45	6,55	7,6
Standhöhe als A-Leiter ca. (m):	2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
Leiterlänge ausgefahren ca. (m)	3,80	4,4	4,95	6,05	7,2
Arbeitshöhe als Stehleiter ca. (m):	3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
Standhöhe als Stehleiter ca. (m):	1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
Leiterlänge ausgefahren ca. (m)	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
Arbeitshöhe als Leiterteil einzeln ca. (m):	3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
Standhöhe als Leiterteil einzeln (m):	1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
Leiterlänge ca. (m):	2,45	2,7	3,00	3,55	4,10

**Anzahl Sprossen:**

	<b>3 x 8</b>	<b>3 x 9</b>	<b>3 x 10</b>	<b>3 x 12</b>	<b>3 x 14</b>
Arbeitshöhe als Stehleiter in Treppenstellung ca. (m):	4,40	4,65	4,95	—	—
Standhöhe als Stehleiter in Treppenstellung ca. (m):	2,40	2,65	2,95	—	—
Leiterlänge ca. (m):	3,25	3,55	3,80	—	—
Traversenbreite ca. (m):	0,97	0,97	1,12	1,25	1,25
Produktgewicht ca. (kg):	16	17	18,50	28,10	31,60
Breite (B) ca. (m):	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tiefe (T) ca. (m):	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
Artikel Nummer	133748	133755	133762	133700	133724

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 8, 3 x 9
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Mehrzweckleiter 3-teilig
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Mehrzweckleiter - Variante</b>	3-teilig
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



