



**KRAUSE STABILO® PROFESSIONAL  
COMBILEITER**

**Allgemein 472,50 € 426,21 € inkl. MwSt.**

STABILO® Professional CombiLeiter  
Sprossenanzahl: 2 x 3 / 2 x 6  
Arbeitshöhe: 5,30m  
TÜV geprüft  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer:** 133922





**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG



**KRAUSE STABILO® PROFESSIONAL COMBILEITER**

Sprossenanzahl		2 x 3 und 2 x 6			Sprossenanzahl		2 x 3 und 2 x 6		
1		A bis ca.	in m	5,30	2		A bis ca.	in m	2,25
		B ca.	in m	3,30			B ca.	in m	0,25
		C ca.	in m	4,70			C ca.	in m	0,95
		D ca.	in m	4,70			D ca.	in m	0,95
1		A bis ca.	in m	4,20	3		A bis ca.	in m	4,20
		B ca.	in m	2,20			B ca.	in m	2,20
		C ca.	in m	3,55			C ca.	in m	2,90
		D ca.	in m	3,55			D ca.	in m	2,90
1		A bis ca.	in m	3,35	4		A bis ca.	in m	2,80
		B ca.	in m	1,35			B ca.	in m	0,80
		C ca.	in m	1,85			C ca.	in m	-
		D ca.	in m	1,85			D ca.	in m	-
2		A bis ca.	in m	4,20	Produktgewicht ca.		in kg	14,5	
		B ca.	in m	2,20			Breite (B) ca.	in m	0,42
		C ca.	in m	3,00			Tiefe (T) ca.	in m	0,19
		D ca.	in m	3,00			Länge (L) ca.	in m	1,90
2		A bis ca.	in m	3,05	Art.-No.		123558		
		B ca.	in m	1,05					
		C ca.	in m	1,80					
		D ca.	in m	3,00					

### Die Krause STABILO® Professional CombiLeiter in Stichpunkten:

- das Multitalent unter den Profi -Aluminium-Gelenkleitern für den Innen- und Außenbereich.
- einsetzbar als Anlege-, Doppel-Steh-, Vielzweckleitern, 2 separate Doppel-Stehleitern und als Arbeitsbühne mit Teleboard
- patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- 2 breite Quertraversen mit rutschsicheren Fußkappen (SafetyCap)
- automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für sicheren Stand
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- kompakte Bauweise = kleines Stau- und Transportmaß
- treppengängig

### Hinweis:

Zusammen mit der Alu-Teleskop-Bohle lässt sich eine in Höhe und Länge variable Arbeitsbühne erstellen.  
Längenbereich 1: 1,75–2,98 m Teleskop-Bohle Art.-No. 123701  
Längenbereich 2: 2,05–3,50 m Teleskop-Bohle Art.-No. 123718  
Die Teleskop-Bohle darf bis max. 1,0 m Standhöhe genutzt werden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Mehrzweckleiter - Variante</b>	Gelenkleiter
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Sprossen-Tiefe</b>	30mm



