



**KRAUSE STABILO® PROFESSIONAL
SPROSSEN-Gelenk-TELESKOPLEITER MIT 4
HOLMVERLÄNGERUNGEN**

479,88 € - 556,50 € inkl. MwSt.

Krause Stabilo Professional Sprossen-Gelenk-
TeleskopLeiter mit 4 Holmverlängerungen
Sprossenanzahl: 4 x 4 | 4 x 5
Arbeitshöhe: 5,00m - 6,05m
integrierte Holmverlängerung
TUV geprüft
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	133984		4 x 5	Allgemein 616,00 € <u>556,50 €</u> inkl. MwSt.
	133977		4 x 4	Allgemein 531,50 € <u>479,88 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER




BESCHREIBUNG



KRAUSE STABILO PROFESSIONAL SPROSSEN-Gelenk-TELESKOPLEITER MIT 4 HOLMVERLÄNGERUNGEN

Die 3-teilige Aluminium-Gelenk-Teleskopleiter, ideal für den Einsatz in Treppenhäusern.

Sprossenanzahl				4 x 4	4 x 5
1		A bis ca.	in m	5,00	6,05
		B ca.	in m	3,00	4,05
		C ca.	in m	4,20	5,35
		D ca.	in m	4,10	5,15
2		A bis ca.	in m	3,35	3,90
		B ca.	in m	1,35	1,90
		C ca.	in m	2,15	2,70
		D ca.	in m	2,05	2,55
3		A bis ca.	in m	3,00	3,00
		B ca.	in m	1,00	1,00
		C ca.	in m	1,30	1,60
		D ca.	in m	1,25	1,50
Produktgewicht ca.			in kg	16	18,5
	Breite (B) ca.		in m	0,67	0,67
	Tiefe (T) ca.		in m	0,21	0,21
	Länge (L) ca.		in m	1,35	1,60
Art.-No.				123589	123596

- Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
- Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- 4 integrierte Holmverlängerungen (Verstellbereich = 25 cm) an den Leiternaußenteilen (IntegratedTele-System)
- Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern (für das Innenteil wird die CombiTraverse Art.-No. 121417 benötigt)
- Eckverstreben für zusätzliche Stabilität
- Rutschsichere Fußkappen (SafetyCap)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	Gelenkleiter
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	4 x 4, 4 x 5, 4 x 6, 4 x 8
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

