



**KRAUSE STABILO® PROFESSIONAL  
SPROSSEN-GELENK-TELESKOPLEITER MIT 4  
HOLMVERLÄNGERUNGEN**

**479,88 € - 556,50 € inkl. MwSt.**

Krause Stabilo Professional Sprossen-Gelenk-  
Teleskopleiter mit 4 Holmverlängerungen  
Sprossenanzahl: 4 x 4 | 4 x 5  
Arbeitshöhe: 5,00m - 6,05m  
integrierte Holmverlängerung  
TÜV geprüft  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl	Preis
	133984 4 x 5	Allgemein <del>616,00 €</del> <u>556,50 €</u> inkl. MwSt.
	133977 4 x 4	Allgemein <del>531,50 €</del> <u>479,88 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**







## BESCHREIBUNG



## KRAUSE STABILO PROFESSIONAL SPROSSEN-GELENK-TELESKOPLEITER MIT 4 HOLMVERLÄNGERUNGEN

Die 3-teilige Aluminium-Gelenk-Teleskopleiter, ideal für den Einsatz in Treppenhäusern.

Sprossenanzahl			4 x 4	4 x 5	
1		A bis ca.	in m	5,00	6,05
		B ca.	in m	3,00	4,05
		C ca.	in m	4,20	5,35
		D ca.	in m	4,10	5,15
2		A bis ca.	in m	3,35	3,90
		B ca.	in m	1,35	1,90
		C ca.	in m	2,15	2,70
		D ca.	in m	2,05	2,55
3		A bis ca.	in m	3,00	3,00
		B ca.	in m	1,00	1,00
		C ca.	in m	1,30	1,60
		D ca.	in m	1,25	1,50
Produktgewicht ca.			in kg	16	18,5
	Breite (B) ca.		in m	0,67	0,67
	Tiefe (T) ca.		in m	0,21	0,21
	Länge (L) ca.		in m	1,35	1,60
Art.-No.				<b>123589</b>	<b>123596</b>

- Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
- Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- 4 integrierte Holmverlängerungen (Verstellbereich = 25 cm) an den Leiternaußenteilen (IntegratedTele-System)
- Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben 2 separate Stehleitern (für das Innenteil wird die CombiTraverse Art.-No. 121417 benötigt)
- Eckverstrebungen für zusätzliche Stabilität
- Rutschsichere Fußkappen (SafetyCap)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Mehrzweckleiter - Variante</b>	Gelenkleiter
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossenanzahl</b>	4 x 4, 4 x 5, 4 x 6, 4 x 8
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Sprossen-Tiefe</b>	30mm
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



